


明石川水系 洪水浸水想定区域図(浸水継続時間 図郭割図)



1 説明文

- (1) この図は、「2 基本事項等」中「(3)公表する河川」について、浸水深が50cm以上となる浸水継続時間を表示した図面です。なお、図面には、水防法(昭和24年法律第193号)第14条第1項に基づき洪水浸水想定区域を指定した「2 基本事項等」中「(4)その他図示する河川」について、浸水継続時間も表示しています。
- (2) この浸水継続時間は、公表時点の「2 基本事項等」中「(3)公表する河川」及び「(4)その他図示する河川」の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、想定し得る最大規模の降雨(想定最大規模降雨)により「2 基本事項等」中「(3)公表する河川」及び「(4)その他図示する河川」が氾濫した場合に想定される浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。
- (3) なお、このシミュレーションにあたっては、「2 基本事項等」中「(3)公表する河川」及び「(4)その他図示する河川」以外の河川の氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この浸水が想定される区域(以下、「洪水浸水想定区域」という。)に示されていない区域においても浸水が発生する場合や、想定される浸水継続時間が実際の浸水継続時間と異なる場合があります。

2 基本事項等

- (1) 作成主体 兵庫県
- (2) 公表年月日 平成 年 月 日
- (3) 公表する河川 明石川水系天上川、榎谷川、友清川、性海寺川(神戸県民センター・神戸土木事務所)
- (4) その他図示する河川 明石川水系明石川、伊川
- (5) 関係市町 神戸市、明石市
- (6) その他の計算条件等
  - ① この図は(3)公表する河川」及び「(4)その他図示する河川」で溢水・越水・破堤した場合の洪水浸水想定区域を明示しています。このため、(3)公表する河川」及び「(4)その他図示する河川」以外の河川・水路が溢水・越水・破堤した場合の浸水状況は明示していません。
  - ② この図は、(3)公表する河川」及び「(4)その他図示する河川」の堤防を有する区間においては、危険となる水位に達した時点で破堤させ、堤防が無い区間においては溢水させたときの氾濫計算結果を基に作成したものです。
  - ③ 氾濫計算は対象区域を25mメッシュに分割して、これを1単位として計算しており、また計算メッシュの地盤高は航空レーザー測量より求めた平均地盤高を使用しています。このため微地形による影響が表せていない場合があります。
  - ④ 洪水浸水想定区域は、氾濫計算結果から計算メッシュごとの想定浸水水位を算出し、隣接する計算メッシュとの連続性や、連続盛土構造物(道路や鉄道等の盛土)を考慮して図化しています。

凡例

浸水継続時間(浸水深0.5m以上)  
(ランク別)


- 0時間～12時間未満の区域
- 12時間～24時間(1日)未満の区域
- 24時間(1日)～72時間(3日)未満の区域
- 72時間(3日)～168時間(1週間)未満の区域
- 168時間(1週間)～336時間(2週間)未満の区域

--- 市区町境界

洪水浸水想定区域図の指定の対象となる河川



明石川水系 洪水浸水想定区域図(浸水継続時間 1/5)



神戸市西区

明石市

**凡例**

浸水継続時間(浸水深0.5m以上)  
(ランク別)

- 0時間～12時間未満の区域
- 12時間～24時間(1日)未満の区域
- 24時間(1日)～72時間(3日)未満の区域
- 72時間(3日)～168時間(1週間)未満の区域
- 168時間(1週間)～336時間(2週間)未満の区域


市区町境界

洪水浸水想定区域図の  
指定の対象となる河川

- 1 説明文**
- (1) この図は、「2 基本事項等」中「(3)公表する河川」について、浸水深が 50cm 以上となる浸水継続時間を表示した図面です。なお、図面には、水防法(昭和 24 年法律第 193 号)第 14 条第 1 項に基づき洪水浸水想定区域を指定した「2 基本事項等」中「(4)その他図示する河川」について、浸水継続時間も表示しています。
  - (2) この浸水継続時間は、公表時点の「2 基本事項等」中「(3)公表する河川」及び「(4)その他図示する河川」の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、想定し得る最大規模の降雨(想定最大規模降雨)により「2 基本事項等」中「(3)公表する河川」及び「(4)その他図示する河川」が氾濫した場合に想定される浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。
  - (3) なお、このシミュレーションにあたっては、「2 基本事項等」中「(3)公表する河川」及び「(4)その他図示する河川」以外の河川の氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この浸水が想定される区域(以下、「洪水浸水想定区域」という。)に示されていない区域においても浸水が発生する場合や、想定される浸水継続時間が実際の浸水継続時間と異なる場合があります。
- 2 基本事項等**
- |               |   |
|---------------|---|
| (1) 作成主体      | 兵庫県                                     |
| (2) 公表年月日     | 平成 年 月 日                                |
| (3) 公表する河川    | 明石川水系天上川、榎谷川、友清川、性海寺川(神戸県民センター：神戸土木事務所) |
| (4) その他図示する河川 | 明石川水系明石川、伊川                             |
| (5) 関係市町      | 神戸市、明石市                                 |
| (6) その他の計算条件等 |   |
- ① この図は(3)公表する河川」及び「(4)その他図示する河川」で溢水・越水・破堤した場合の洪水浸水想定区域を図示しています。このため、(3)公表する河川」及び「(4)その他図示する河川」以外の河川・水路が溢水・越水・破堤した場合の浸水状況は図示していません。
  - ② この図は、(3)公表する河川」及び「(4)その他図示する河川」の堤防を有する区間においては、危険となる水位に達した時点で破堤させ、堤防が無い区間においては溢水させたときの氾濫計算結果を基に作成したものです。
  - ③ 氾濫計算は対象区域を 25m メッシュに分割して、これを 1 単位として計算しており、また計算メッシュの地盤高は航空レーザー測量より求めた平均地盤高を使用しています。このため微地形による影響が表せていない場合があります。
  - ④ 洪水浸水想定区域は、氾濫計算結果から計算メッシュごとの想定浸水位を算出し、隣接する計算メッシュとの連続性や、連続盛土構造物(道路や鉄道等の盛土)を考慮して図化しています。



明石川水系 洪水浸水想定区域図(浸水継続時間 2/5)



1 説明文

(1) この図は、「2 基本事項等」中「(3)公表する河川」について、浸水深が 50cm 以上となる浸水継続時間を表示した図面です。なお、図面には、水防法(昭和 24 年法律第 193 号)第 14 条第 1 項に基づき洪水浸水想定区域を指定した「2 基本事項等」中「(4)その他図示する河川」について、浸水継続時間も表示しています。

(2) この浸水継続時間は、公表時点の「2 基本事項等」中「(3)公表する河川」及び「(4)その他図示する河川」の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、想定し得る最大規模の降雨(想定最大規模降雨)により「2 基本事項等」中「(3)公表する河川」及び「(4)その他図示する河川」が氾濫した場合に想定される浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。

(3) なお、このシミュレーションにあたっては、「2 基本事項等」中「(3)公表する河川」及び「(4)その他図示する河川」以外の河川の氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この浸水が想定される区域(以下、「洪水浸水想定区域」という。)に示されていない区域においても浸水が発生する場合や、想定される浸水継続時間が実際の浸水継続時間と異なる場合があります。

2 基本事項等

(1) 作成主体	兵庫県
(2) 公表年月日	平成 年 月 日
(3) 公表する河川	明石川水系天上川、檀谷川、友清川、性海寺川(神戸県民センター：神戸土木事務所)
(4) その他図示する河川	明石川水系明石川、伊川
(5) 関係市町	神戸市、明石市
(6) その他の計算条件等	

① この図は(3)公表する河川及び(4)その他図示する河川で溢水・越水・破堤した場合の洪水浸水想定区域を図示しています。このため、(3)公表する河川及び(4)その他図示する河川以外の河川・水路が溢水・越水・破堤した場合の浸水状況は図示していません。

② この図は、(3)公表する河川及び(4)その他図示する河川の堤防を有する区間においては、危険となる水位に達した時点で破堤させ、堤防が無い区間においては溢水させたときの氾濫計算結果を基に作成したものです。

③ 氾濫計算は対象区域を 25m メッシュに分割して、これを 1 単位として計算しており、また計算メッシュの地盤高は航空レーザー測量より求めた平均地盤高を使用しています。このため微地形による影響が表せていない場合があります。

④ 洪水浸水想定区域は、氾濫計算結果から計算メッシュごとの想定浸水水位を算出し、隣接する計算メッシュとの連続性や、連続盛土構造物(道路や鉄道等の盛土)を考慮して図化しています。

凡例

浸水継続時間(浸水深0.5m以上)  
(ランク別)

	0時間～12時間未満の区域
	12時間～24時間(1日)未満の区域
	24時間(1日)～72時間(3日)未満の区域
	72時間(3日)～168時間(1週間)未満の区域
	168時間(1週間)～336時間(2週間)未満の区域

市区町境界

洪水浸水想定区域図の指定の対象となる河川



明石川水系 洪水浸水想定区域図(浸水継続時間 3/5)




**凡例**

浸水継続時間(浸水深0.5m以上)  
(ランク別)

- 0時間~12時間未満の区域
- 12時間~24時間(1日)未満の区域
- 24時間(1日)~72時間(3日)未満の区域
- 72時間(3日)~168時間(1週間)未満の区域
- 168時間(1週間)~336時間(2週間)未満の区域

--- 市区町境界

洪水浸水想定区域図の指定の対象となる河川



神戸市西区

**1 説明文**

(1) この図は、「2 基本事項等」中「(3)公表する河川」について、浸水深が50cm以上となる浸水継続時間を表示した図面です。なお、図面には、水防法(昭和24年法律第193号)第14条第1項に基づき洪水浸水想定区域を指定した「2 基本事項等」中「(4)その他図示する河川」について、浸水継続時間も表示しています。

(2) この浸水継続時間は、公表時点の「2 基本事項等」中「(3)公表する河川」及び「(4)その他図示する河川」の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、想定し得る最大規模の降雨(想定最大規模降雨)により「2 基本事項等」中「(3)公表する河川」及び「(4)その他図示する河川」が氾濫した場合に想定される浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。

(3) なお、このシミュレーションにあたっては、「2 基本事項等」中「(3)公表する河川」及び「(4)その他図示する河川」以外の河川の氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この浸水が想定される区域(以下、「洪水浸水想定区域」という。)に示されていない区域においても浸水が発生する場合や、想定される浸水継続時間が実際の浸水継続時間と異なる場合があります。

**2 基本事項等**


(1) 作成主体 兵庫県  
 (2) 公表年月日 平成 年 月 日  
 (3) 公表する河川 明石川水系天上川、櫛谷川、友清川、性海寺川(神戸県民センター：神戸土木事務所)  
 (4) その他図示する河川 明石川水系明石川、伊川  
 (5) 関係市町 神戸市、明石市  
 (6) その他の計算条件等

① この図は(3)公表する河川及び「(4)その他図示する河川」で溢水・越水・破壊した場合の洪水浸水想定区域を図示しています。このため、(3)公表する河川及び「(4)その他図示する河川」以外の河川・水路が溢水・越水・破壊した場合の浸水状況は図示していません。

② この図は、(3)公表する河川及び「(4)その他図示する河川」の堤防を有する区間においては、危険となる水位に達した時点で破壊させ、堤防が無い区間においては溢水させたときの氾濫計算結果を基に作成したものです。


③ 氾濫計算は対象区域を25mメッシュに分割して、これを1単位として計算しており、また計算メッシュの地盤高は航空レーザー測量より求めた平均地盤高を使用しています。このため微地形による影響が表せていない場合があります。

④ 洪水浸水想定区域は、氾濫計算結果から計算メッシュごとの想定浸水位を算出し、隣接する計算メッシュとの連続性や、連続盛土構造物(道路や鉄道等の盛土)を考慮して図化しています。





明石川水系 洪水浸水想定区域図(浸水継続時間 4/5)



神戸市西区

**凡例**

浸水継続時間(浸水深0.5m以上)  
(ランク別)

- 0時間～12時間未満の区域
- 12時間～24時間(1日)未満の区域
- 24時間(1日)～72時間(3日)未満の区域
- 72時間(3日)～168時間(1週間)未満の区域
- 168時間(1週間)～336時間(2週間)未満の区域

--- 市区町境界


⇄ 洪水浸水想定区域図の指定の対象となる河川

- 1 説明文**
- (1) この図は、「2 基本事項等」中「(3)公表する河川」について、浸水深が 50cm 以上となる浸水継続時間を表示した図面です。なお、図面には、水防法(昭和 24 年法律第 193 号)第 14 条第 1 項に基づき洪水浸水想定区域を指定した「2 基本事項等」中「(4)その他図示する河川」について、浸水継続時間も表示しています。
  - (2) この浸水継続時間は、公表時点の「2 基本事項等」中「(3)公表する河川」及び「(4)その他図示する河川」の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、想定し得る最大規模の降雨(想定最大規模降雨)により「2 基本事項等」中「(3)公表する河川」及び「(4)その他図示する河川」が氾濫した場合に想定される浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。
  - (3) なお、このシミュレーションにあたっては、「2 基本事項等」中「(3)公表する河川」及び「(4)その他図示する河川」以外の河川の氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この浸水が想定される区域(以下、「洪水浸水想定区域」という。)に示されていない区域においても浸水が発生する場合や、想定される浸水継続時間が実際の浸水継続時間と異なる場合があります。
- 2 基本事項等**
- |               |   |
|---------------|---|
| (1) 作成主体      | 兵庫県                                     |
| (2) 公表年月日     | 平成 年 月 日                                |
| (3) 公表する河川    | 明石川水系天上川、榎谷川、友清川、性海寺川(神戸県民センター：神戸土木事務所) |
| (4) その他図示する河川 | 明石川水系明石川、伊川                             |
| (5) 関係市町      | 神戸市、明石市                                 |
| (6) その他の計算条件等 |   |
- ① この図は(3)公表する河川」及び「(4)その他図示する河川」で溢水・越水・破堤した場合の洪水浸水想定区域を図示しています。このため、(3)公表する河川」及び「(4)その他図示する河川」以外の河川・水路が溢水・越水・破堤した場合の浸水状況は図示していません。
  - ② この図は、(3)公表する河川」及び「(4)その他図示する河川」の堤防を有する区間においては、危険となる水位に達した時点で破堤させ、堤防が無い区間においては溢水させたときの氾濫計算結果を基に作成したものです。
  - ③ 氾濫計算は対象区域を 25m メッシュに分割して、これを 1 単位として計算しており、また計算メッシュの地盤高は航空レーザー測量より求めた平均地盤高を使用しています。このため微地形による影響が表せていない場合があります。
  - ④ 洪水浸水想定区域は、氾濫計算結果から計算メッシュごとの想定浸水水位を算出し、隣接する計算メッシュとの連続性や、連続盛土構造物(道路や鉄道等の盛土)を考慮して図化しています。

神戸市垂水区



明石川水系 洪水浸水想定区域図(浸水継続時間 5/5)



神戸市西区



凡例

浸水継続時間(浸水深0.5m以上)  
(ランク別)

0時間～12時間未満の区域
12時間～24時間(1日)未満の区域
24時間(1日)～72時間(3日)未満の区域
72時間(3日)～168時間(1週間)未満の区域
168時間(1週間)～336時間(2週間)未満の区域

--- 市区町境界

⇄ 洪水浸水想定区域図の指定の対象となる河川

- 1 説明文
- (1) この図は、「2 基本事項等」中「(3)公表する河川」について、浸水深が 50cm 以上となる浸水継続時間を表示した図面です。なお、図面には、水防法(昭和 24 年法律第 193 号)第 14 条第 1 項に基づき洪水浸水想定区域を指定した「2 基本事項等」中「(4)その他図示する河川」について、浸水継続時間も表示しています。
  - (2) この浸水継続時間は、公表時点の「2 基本事項等」中「(3)公表する河川」及び「(4)その他図示する河川」の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、想定し得る最大規模の降雨(想定最大規模降雨)により「2 基本事項等」中「(3)公表する河川」及び「(4)その他図示する河川」が氾濫した場合に想定される浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。
  - (3) なお、このシミュレーションにあたっては、「2 基本事項等」中「(3)公表する河川」及び「(4)その他図示する河川」以外の河川の氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この浸水が想定される区域(以下、「洪水浸水想定区域」という。)に示されていない区域においても浸水が発生する場合や、想定される浸水継続時間が実際の浸水継続時間と異なる場合があります。
- 2 基本事項等
- |               |   |
|---------------|---|
| (1) 作成主体      | 兵庫県                                     |
| (2) 公表年月日     | 平成 年 月 日                                |
| (3) 公表する河川    | 明石川水系天上川、榎谷川、友清川、性海寺川(神戸県民センター：神戸土木事務所) |
| (4) その他図示する河川 | 明石川水系明石川、伊川                             |
| (5) 関係市町      | 神戸市、明石市                                 |
| (6) その他の計算条件等 |   |
- ① この図は(3)公表する河川」及び「(4)その他図示する河川」で溢水・越水・破堤した場合の洪水浸水想定区域を図示しています。このため、(3)公表する河川」及び「(4)その他図示する河川」以外の河川・水路が溢水・越水・破堤した場合の浸水状況は図示していません。
  - ② この図は、(3)公表する河川」及び「(4)その他図示する河川」の堤防を有する区間においては、危険となる水位に達した時点で破堤させ、堤防が無い区間においては溢水させたときの氾濫計算結果を基に作成したものです。
  - ③ 氾濫計算は対象区域を 25m メッシュに分割して、これを 1 単位として計算しており、また計算メッシュの地盤高は航空レーザー測量より求めた平均地盤高を使用しています。このため微地形による影響が表せていない場合があります。
  - ④ 洪水浸水想定区域は、氾濫計算結果から計算メッシュごとの想定浸水水位を算出し、隣接する計算メッシュとの連続性や、連続盛土構造物(道路や鉄道等の盛土)を考慮して図化しています。