様式第３（第７条関係）

※受理年月日	年　　月　　日
※受理番号	
※備考	

変更届出書

令和 8 年 10 月 9 日

兵庫県知事 様

株式会社ハローズ　代表取締役　佐藤 利行
広島県福山市南蔵王町六丁目 26 番 7 号

大規模小売店舗立地法第 6 条第 2 項の規定により、下記のとおり届け出ます。

記

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

名　称　　ハローズ東姫路店
所在地　　兵庫県姫路市阿保甲 7-33、阿保乙 162-4 ほか

2 変更しようとする事項

(1) 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

① 駐車場の自動車の出入口の数及び位置

[変更前]

駐 車 場	出入口の数	位　　置
駐車場 1	入口　　1 箇所 出口　　1 箇所 出入口　1 箇所	添付図 3-1 参照
駐車場 2	出入口　1 箇所	
駐車場 3	出入口　1 箇所	
合　　計	5 箇所	

注）駐車場 2 及び 3 の出入口は夜間（午後 10 時 00 分～午前 6 時 00 分）閉鎖

[変更後]

駐 車 場	出入口の数	位　　置
駐車場 1	入口　　1 箇所 出口　　1 箇所 出入口　2 箇所	添付図 3-2 参照
駐車場 2	出入口　1 箇所	
合　　計	5 箇所	

注）1.駐車場 2 の出入口は夜間（午後 10 時 00 分～午前 6 時 00 分）閉鎖
2.駐車場 1 の北側出入口(出入口 3)は夜間（午後 10 時 00 分～午前 6 時 00 分）閉鎖

兵庫県都市計画課 R8.10.9 受付

3 変更する年月日

令和 8 年 10 月 10 日

4 変更する理由

現在、敷地西側の都市計画道路 3・4.22 大日線の 4 車線拡幅工事に伴う中央分離帯の設置により、来客車両の店舗東側の住宅地への進入が見られており、住宅地を介さない来退店経路で店舗運営を行って欲しい旨の住民要望を受けています。

そのため、周辺生活道路への来店車両の流入を防ぐ方策として敷地南側に出入口を新設し、南側テナント敷地を活用した来客誘導経路へ変更を行います。(別紙参照)。

また、平成 28 年の既存届出より隣接住宅の移転に伴い駐車場 1 が拡張しており、隔地で確保していた駐車台数を駐車場 1 に集約して確保していることから、今回の変更手続きにて現状と整合させます。

兵庫県都市計画課
R8.10.9
受付



→：南方面からの入庫経路

→：北方面への出庫経路

ハローズ東姫路　南方面入庫・北方面出庫の来退店経路（西側道路工事前）

兵庫県都市計画課
受付

別紙 (2)



→：南方面からの入庫経路

→：北方面への出庫経路

ハローズ東姫路　南方面入庫・北方面出庫の来退店経路（道路工事後）

兵庫県都市計画課
R3.10.9
受付



→：南方面からの入庫経路

→：北方面への出庫経路

ハローズ東姫路　南方面入庫・北方面出庫の来退店経路（変更後）

兵庫県都市計画課
R8.10.9
受付

添　付　図

添付図 1	店舗位置図
添付図 2	付近見取図
添付図 3-1	配置図（変更前）
添付図 3-2	配置図（変更後）
添付図 4-1	来退店経路図（商圏ゾーン）
添付図 4-2	来退店経路図（狭域）
添付図 5	音源及び予測地点配置図

兵庫県都市計画課
R8.10.9
受付



凡　例

事業計画地

最寄り駅から事業計画地までの直線距離（530m）

事業計画地最寄の駅の概要	
会社名	西日本旅客鉄道株式会社
路線名	山陽本線
駅名	東姫路駅
住所	兵庫県姫路市市之郷字高田1046-26

出典：「マピオン」
「ゼンリン」


N

1:50,000

0　1.6km

兵庫県都市計画課
10.9
受　付

添付図1　対象店舗の位置図



凡　例

- 事業計画地（対象店舗）
- 横断歩道
- 信号交差点
- 一般停留所（最寄）
- バス路線

周辺の用途現況

- 住宅
- 店舗併用住宅
- 小売店舗、飲食店、事務所
- その他商業施設
- 倉庫、車庫
- 工場、事業所
- 農業施設
- 公共施設、公園
- 宗教施設
- 幼稚園、保育園、各種学校、図書館
- 病院、診療所、特別養護老人ホーム
- 道路
- 河川、海域、用水路
- その他

周辺の指定通学路	
	姫路市立城陽小学校

参考：教育委員会よりヒアリング（令和3年8月）

出典：「姫路市域図」

N

1:5,000

0　100　200　300m

添付図2　付近見取図

R8.10.9
受　付

≪来客用駐車場≫

寸　法		面積	台数	延べ面積	備考
2.6m×4.0m		10.4㎡	11台	114.4㎡	軽自動車
2.6m×5.0m		13.0㎡	74台	962.0㎡	
2.7m×5.0m		13.5㎡	14台	189.0㎡	店舗前
3.5m×5.0m		17.5㎡	2台	35.0㎡	障害者用
合　計			101台	1,300.4㎡	

≪従業員用駐車場≫

寸　法		面積	台数	延べ面積	備考
2.6m×5.0m		13.0㎡	18台	234.0㎡	
合　計			18台	234.0㎡	

≪来客用駐輪場≫

	寸　法		台数
駐輪場1	0.6m×2.0m		48台
駐輪場2	0.6m×2.0m		17台
合　計			65台

≪従業員用駐輪場≫

	寸　法		台数
従業員用駐輪場1	0.6m×2.0m		8台
合　計			8台

≪自動二輪車駐車場≫

	寸　法		台数
自動二輪車駐車場1	1.0m×2.3m		5台
合　計			5台

≪廃棄物保管施設≫

	面積	高さ	容量
廃棄物保管施設1	23.75㎡	1.5m	35.63m³
合　計	35.75㎡	1.5m	35.63m³

≪荷さばき施設≫

	幅	奥行	面積
荷さばき施設1	3.0m	8.0m	24.0㎡
荷さばき施設2	3.0m	10.0m	30.0㎡
合　計			54.0㎡

右折車線設置（滞留長 L=30.0m）

ポストコーン設置

右折車線設置（滞留長 L=30.0m）

No.1 都市計画道路3・4・22大日線

道路拡幅 W=6.0m（車道6.0m）

No.3 市管理道路（名称未定、旧県道姫路環状線）

カラー舗装

出入口1（入口専用）

出入口2（出口専用）

出入口4

出入口5

沿道地権者のみ車両通行可

自動車通行不可

車両通行止

駐車場1 65台（夜間 48台）

駐輪場1 48台

自動二輪車 5台

駐車場2 15台

駐車場3 21台

サービス作業車 駐車マス

荷さばき施設2（30㎡）

駐輪場2 17台

サービス棟

サービス1 40㎡

サービス2 77㎡

ハローズ棟

ハローズ 2,003㎡

廃棄物保管施設1（35.63㎥）

従業員用駐輪場1 8台

荷さばき施設1（24㎡）

従業員用駐車場1 18台

事業用地

事業用地

都市計画道路3・5・505市川線

都市計画道路3・4・540阿保線

区画道路6-52号線

区画道路6-53号線

特殊道路4-12号線

区画道路6-51号線

区画道路6-49号線

区画道路6-48号線

区画道路6-47号線

特殊道路4-11号線

No.2 区画道路6-47号線

住宅［2階］

倉庫［1階］

車庫［1階］

工場［1階］

事務所［2階］

凡　例

- ：駐車場
- ：駐車場（緑化）
- ：夜間閉鎖（●----●：閉鎖箇所）
- ：駐輪場　■：自動二輪車
- 従：従業員用駐車場
- ：従業員用駐輪場
- ：荷さばき施設
- ：廃棄物保管施設
- ：歩行者通路（店舗前）
- ：緑地（張芝）
- ：交通整理員
- ：店舗出入口
- ：歩行者自転車出入口
- ：店舗（店舗面積）
- ：併設施設
- ：大規模集客施設の敷地
- ：視認性チェックのライン
- ：入庫
- ：出庫
- ：歩行者経路
- ：区画道路（W=6.0m）等利用範囲
- ：歩行者通路
- ：水路（開渠区間）

※駐車場1の夜間閉鎖は午後12時～午前6時とする。
　駐車場2および駐車場3の夜間閉鎖は午後10時～午前6時とする。

兵庫県都市計画課
R8.10.9
受付

添付図3-1　配置図（変更前）

来客用駐車場				
区画寸法	区画面積	台数	面積の小計	備考
2.6m×5.0m	13.0㎡	81台	1,053.00㎡	
2.7m×5.0m	13.5㎡	15台	202.50㎡	
3.5m×5.0m	17.5㎡	2台	35.00㎡	
2.6m×4.0m	10.4㎡	3台	31.20㎡	
合計		101台	1,321.70㎡	

従業員用駐車場・業務用駐車場・臨時駐車場				
区画寸法	区画面積	台数	面積の小計	備考
2.6m×5.0m	13.0㎡	14台	182.00㎡	従業員
2.6m×5.0m	13.0㎡	17台	221.00㎡	臨時
2.7m×5.0m	13.5㎡	1台	13.50㎡	臨時
2.6m×4.0m	10.4㎡	4台	41.60㎡	臨時
合計		36台	458.10㎡	

来客用等駐輪場				
区画寸法	区画面積	台数	面積の小計	備考
0.6m×2.0m	1.2㎡	65台	78.00㎡	駐輪
1.0m×2.3m	2.3㎡	5台	11.50㎡	自動二輪
(従業員用)				
0.6m×2.0m	1.2㎡	8台	9.60㎡	駐輪
合計		78台	28.90㎡	

ⓜ〔誘導看板(板面南向き)〕



ⓝ〔誘導看板(板面西向き)〕



ⓐ〔免責看板〕

※照明柱に設置

ⓑ〔駐車看板〕

※照明柱に設置

ⓒ〔P看板〕

ⓓ〔P看板(夜間閉鎖)〕

ⓔ〔P看板(歩行者注意)〕

ⓕ〔入口専用看板〕

ⓖ〔出庫禁止看板〕

ⓗ〔出口専用看板〕

ⓘ〔従業員P、進入禁止看板〕

ⓙ〔右左折出庫禁止看板〕

ⓚ〔通学路注意看板〕

ⓛ〔夜間閉鎖看板22時～〕

凡　例

- ：店舗（店舗面積）
- ：駐車場（駐車桝）
- ：駐輪場
- ：荷さばき場
- ：廃棄物保管施設
- ：併設施設
- ：歩行者自転車通路
- ：交通整理員
- ⓐ～ⓛ：看板
- ：大店立地法届出区域
- ：緑地


※南敷地（テナント棟2及び3）は中規模店舗の届出状況を破線で表示。



	2灯×4
	4灯×4

	2灯×9


店舗面積	2,003㎡
駐車場収容台数	137台
・届出(来客用)台数	101台
・従業員用台数	14台
・臨時用	22台
駐輪場収容台数	65台
荷さばき施設面積	54.0㎡
廃棄物保管施設容量	35.6㎡
併設施設利用面積	194.0㎡



1:1000

添付図3-2　配置図（変更後）

兵庫県都市計画課
受付



凡　例

- 計画地
- 商圏
- 来退店方面境界
- 来店経路
- 退店経路
- 主要来退店経路

方面別交通比

項目	方面	交通比(%)	来台数(台/h)
来店	①方面	30.0	37(14)
	②方面	20.6	25(10)
	③方面	23.9	30(11)
	④方面	24.0	30(11)
	⑤方面	1.5	2(1)
退店	①方面	30.0	37(14)
	②方面	20.6	25(10)
	③方面 (50%分散)	23.9	西出 15(0) 南出 15(11)
	④方面	24.0	30(11)
	⑤方面	1.5	2(1)
計		200.0	248(94)

※1.来台数はピーク時の自動車台数
2.来台数の(　)内は南側テナント敷地の方面別の値を示し、ハローズ来客車両と来退店経路が重なる南側テナント敷地出入口において、入庫で②③を、出庫で①③④⑤を加味して検討する。


N

1:25,000

0　500　1,000　1,500m

添付図4-1　来退店経路図（商圏ゾーン）

兵庫県都市計画課
R8.10.9
受付



凡　例

- 計画地
- 来店経路
- 退店経路
- 交通量調査地点

方面別交通比

項目	方面	交通比(%)	来台数(台/h)
来店	①方面	30.0	37(14)
	②方面	20.6	25(10)
	③方面	23.9	30(11)
	④方面	24.0	30(11)
	⑤方面	1.5	2(1)
退店	①方面	30.0	37(14)
	②方面	20.6	25(10)
	③方面(50%分散)	23.9	西出 15(0) 南出 15(11)
	④方面	24.0	30(11)
	⑤方面	1.5	2(1)
計		200.0	248(94)

※1.来台数はピーク時の自動車台数
2.来台数の(　)内は南側テナント敷地の方面別の値を示し、ハローズ来客車両と来退店経路が重なる南側テナント敷地南出入口において、入庫で②③を、出庫で①③④⑤を加味して検討する。


N

1:5,000

0　100　200　300m

添付図4-2　来退店経路図

R8.10.9
受付



凡　例

○：音源の設定位置
☆：予測地点の設定位置
　（昼夜の等価騒音）
★：予測地点の設定位置
　（夜間騒音の最大）
▬：自動車・貨物車輌走行車線

なお、○の色分けは以下の分類とし、
○内の番号を設定した。

○キュービクル　：1
○冷凍室外機　：2～20
○空調室外機　：51～76
○送風機　：101～131
○自動車走行　：301～347,401～405
○貨物車走行　：301～320,401～411
○後進ブザー　：501～504
○アイドリング　：ー
○廃棄物収集作業：601
○台車走行音　：701～703
○荷さばき作業　：801～802

：バリカ・チェーン
：カラーコーン
：夜間使用の制限区画
　＊車両走行
　＊荷さばき作業

1:1000

添付図5　音源及び予測地点配置図

兵庫県都市計画課
受付

添 付 書 類 等

別添１　建物の位置及びその建物内の小売業を行うための店舗の用に供される部分の配置を示す図面【規則第４条第１項第３号】

別添２　必要な駐車場の収容台数を算出するための来客の自動車の台数等の予測の結果及びその算出根拠【規則第４条第１項第４号】

別添３　駐車場の自動車の出入口の形式又は来客の自動車の方向別台数の予測の結果等駐車場の自動車の出入口の数及び位置を設定するために必要な事項【規則第４条第１項第５号】

別添４　自動車を駐車場に案内する経路及び方法【規則第４条第１項第６号】

別添５　騒音問題に対応するための対応策（指針関連事項）

別添６　平均的な状況を呈する日における等価騒音レベルの予測結果と算出根拠【規則第４条第１項第10号】

別添７　夜間において発生する騒音の発生源ごとの騒音レベルの最大値の予測結果と算出根拠【規則第４条第１項第11号】

別添８　その他の指針関連事項

兵庫県都市計画課
R8.10.9
受付

別添1　建物の位置及びその建物内の小売業を行うための店舗の用に供される部分の配置を示す図面【規則第 4 条第 1 項第 3 号】

（1）配置図　　添付図 3-2 を参照

（2）建物及び敷地の概要は、以下に示す①から③を参照。

①建物の概要

項目	計画内容		
構造	鉄骨構造		
階数	ハローズ棟　地上 1 階、テナント棟 地上 2 階		
建築面積	ハローズ棟	3,052 ㎡	3,173 ㎡
	テナント棟	121 ㎡	
延床面積	3,122 ㎡		
敷地面積	8,823 ㎡		

②各階ごとの店舗面積等

階数	店舗面積	延床面積
ハローズ棟 1 階	2,003 ㎡	2,902 ㎡
テナント棟 1 階	0 ㎡	110 ㎡
テナント棟 2 階	0 ㎡	110 ㎡
計	2,003 ㎡	3,122 ㎡

③併設施設の計画

＜利用者層が同一の併設施設＞

事業内容	事業主体	延床面積
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ	ダイヤクリーニング㈱	110 ㎡
美容院	㈱ハクブン	58 ㎡
整骨院	きたなか整骨院	110 ㎡
合計		278 ㎡

＜利用者層が異なる併設施設＞

事業内容	事業者主体	延床面積
―――	―――	―――
―――	―――	―――
―――	―――	―――
合計		―――

兵庫県都市計画課
R8.10.9
受付

別添2　必要な駐車場の収容台数を算出するための来客の自動車の台数等の予測の結果及びその算出根拠【規則第４条第１項第４号】

（1）自動車の台数等の予測の結果及びその算出根拠

①指針による必要駐車場台数の算出（参考）

ア　小売店舗の必要駐車場台数

事項等		各事項算出のための計算式等の根拠
用途地域	その他地区	第一種住居地域、準工業地域
S：店舗面積	2.003 千㎡	
s：併設施設面積	0.194 千㎡	クリーニング、美容院、整骨院
A：店舗面積当たり日来店客数原単位	1,319.88 人/千㎡	市人口 40 万人以上、その他地区、店舗面積（S）10 千㎡未満指針式；1,400－40×店舗面積(千㎡)
B：ピーク率	14.4%	指針
L：駅からの距離	530m	西日本旅客鉄道株式会社 山陽本線 東姫路駅まで
C：自動車分担率	65%	市人口 40 万人以上 100 万人未満、その他地区
D：平均駐車人員	2.0 人／台	店舗面積 10,000 ㎡未満
E：平均駐車時間係数	0.684	店舗面積 10,000 ㎡未満、指針：（30＋5.5×S）÷60
必要駐車場台数	85 台	指針：A×S×B×C÷D×E
参考：日来店台数	859 台	指針：A×S×C÷D
参考：ピーク時間来店台数	124 台	指針：A×S×B×C÷D

イ　併設施設（利用者層が同一）と駐車場を共用する場合で、併設施設の面積の割合が小売店舗面積の２割以上の場合における併設施設を含めた必要台数

事項等		各事項算出のための計算式等の根拠
s：併設施設面積	0.194 千㎡	クリーニング、美容院、整骨院
X：併設施設の割合	9.7%	＝s÷S
Y：比率	―――	―――
必要駐車場台数	―――	―――

ウ　指針のロのａあるいはｃにより、必要駐車台数を算出する場合

②特別な事情による駐車場台数の算出

特別の事情の説明：特別な事情による駐車場台数は適用しない。

兵庫県都市計画課 R8.10.9 受付

③駐車場の分散確保の有無

駐車場の分散確保の有無	理　　由
有	主たる駐車場である駐車場１（86 台）で必要駐車台数（85 台）を満たしているが、届出台数（101 台）には不足するため、駐車場１の北側に駐車場２（15 台）を確保し、届出台数を充足させる。

④駐車場の料金有無

駐車場の料金の有無	理　　由
無	発見ブースやゲートを設けないことで入口付近の入庫処理の円滑化を図り、周辺道路の交通への支障を回避するため。なお、周辺の土地利用状況から、当該店舗利用者以外の駐車場利用は概ねないものと考える。

（2）その他駐車場の規模に関する計画（指針関連事項）

①来客用以外に考慮する駐車台数

＜従業員駐車台数等＞

事　　項	面　　積	店舗用駐車場と共用・別途の別	必要台数	備　　考
従業員駐車場	182.0 ㎡	別途	14 台	―――
業務用駐車場	―――	―――	―――	―――
搬出入車両駐車場	―――	―――	―――	―――
合計			14 台	―――
駐車場を共用しない場合の利用形態状況：来客用駐車場とは別に従業員駐車場を確保（店舗東側）				

＜併設施設の駐車台数＞

併設施設の名称	面　　積	必要台数	算出根拠
―――	―――	―――	―――
合計		―――	―――
駐車場を共用しない場合の利用形態の状況：（駐車場は共用で利用する）			

②駐車場の構造、収容台数、面積及び敷地の状況

駐車場番　号	駐車場構造	収容台数	面積	駐車区画の大きさ（m）			賃貸形態
				軽四用	一般用	身体者用	
1	建物外平面駐車場（自走式）	87 台	1,148.0 ㎡	0 台	69 台 16 台	2 台	自社所有
				2.6×4.0	2.6×5.0 2.7×5.0	3.5×5.0	
2	建物外平面駐車場（自走式）	15 台	187.2 ㎡	3 台	12 台	――	自社所有
				2.6×4.0	2.6×5.0	――	

兵庫県都市計画課
R8.10.9
受付

別添3　駐車場の自動車の出入口の形式又は来客の自動車の方向別台数の予測の結果等駐車場の自動車の出入口の数及び位置を設定するために必要な事項【規則第 4 条第 1 項第 5 号】

（1）駐車場の自動車の出入口の形式等

①駐車場の入庫処理能力

駐車場番　号	出入口の場所	1 時間当たりの入庫処理能力		ピーク 1 時間に予測される自動車台数	
		台数	算出根拠	台数	算出根拠
1	出入口 1（入口）	450 台	指針	69 台	交通処理計画
	出入口 2（出口）	―――	―――	―――	―――
	出入口 3	450 台	指針	124 台	交通処理計画
	出入口 6	450 台	指針	55 台	交通処理計画
2	出入口 4	450 台	指針	124 台	交通処理計画

注）1. 入庫処理能力は、指針に示された平面自走式駐車場の参考値（約 8 秒/台）より、以下のとおり算定。

60min/h×60sec/min÷8min/台×1 機＝450 台/h

2．出入口 3～4 は駐車場 1 が混雑する時間帯に利用されるが、ピーク時来台数の 124 台全てが利用すると仮定する。

②敷地内の駐車場待ちスペース

駐車場番　号	出入口の場所	駐車場待ちスペース	発券ブース	駐車場スペースがある場合		駐車場スペースがない場合
				長さ	算出根拠	設置しない理由・対策
1	出入口 1	無	無	―――	―――	自走式、発券ブース無
	出入口 2	無	無	―――	―――	自走式、発券ブース無
	出入口 3	無	無	―――	―――	自走式、発券ブース無
	出入口 6	無	無	―――	―――	自走式、発券ブース無
2	出入口 4	無	無	―――	―――	自走式、発券ブース無

注）当該店舗の駐車場は、自走式平面駐車場構造とし、「発券ブース等」の設置は計画していないことから、入庫の際の駐車待ちスペースについては、場内通路で待機可能な駐車場配置とすることで対応できるものと考えます。なお、参考として発券ブースを設置した場合の必要な駐車待ちスペースについて、指針に示された計算式[（当該入口の 1 分当たりの来台数×1.6－当該入口の 1 分当たりの入庫処理可能台数）×平均車頭間隔 6m]を用いて算定すると以下のとおりとなります。

・出入口 1：(69 台/h÷60min×1.6－450 台/h÷60min）×6m＝－34.0m　＜ 5m（普通車の車長）

・出入口 3：(124 台/h÷60min×1.6－450 台/h÷60min）×6m＝－25.2m　＜ 5m（普通車の車長）

・出入口 4：(124 台/h÷60min×1.6－450 台/h÷60min）×6m＝－25.2m　＜ 5m（普通車の車長）

・出入口 6：(55 台/h÷60min×1.6－450 台/h÷60min）×6m＝－36.2m　＜ 5m（普通車の車長）

兵庫県都市計画課 R8.10.9 受付

（2）方向別の方向台数の予測の結果等

①敷地周辺の道路の状況

項目		道路№1 （都市計画道路 3・4・22 大日線）	道路№2 （区画道路 6-48 号線）	道路№3 （市管理道路：旧 県道姫路環状線）	道路№4 （区画道路 6-52 号線）	道路№5 （都市計画道路3・ 5・505 市川線）
道路幅員		現況 15.5m 計画 36.0m	6.0m	6.0m	6.0m	15.0m
幅員構成	車道	6.5m	6.0m	6.0m	6.0m	7.0m
	車線数	2 車線 （片側 1 車線）	1 車線	1 車線	1 車線	2 車線 （片側 1 車線）
	歩道の有無・幅員	有　両側 7.5m	無	無	無	有　両側 3.5m
	中央分離帯の有無	現況　無 計画　有	無	無	無	無
	路肩	東側 0.75m 西側 0.75m	―――	―――	―――	東側 0.5m 西側 0.5m
安全施設等		ガードパイプ	無	無	無	無
交通規制		40km/h 駐車禁止	―――	―――	―――	―――
店舗周辺の信号交差点数（うち右折帯設置の交差点数）		現況 1(1) 計画 2(2)	0(0)	0(0)	0(0)	1(1)
横断歩道の有無		有	無	無	無	有
通学路の有無		無	無	無	無	有
バス路線の有無		無	無	無	無	有
バス停の有無		無	無	無	無	有
駐車場出入口から敷地寄りのバス停ポールまでの距離		―――	―――	―――	―――	―――

②現状の平日、日曜それぞれの交通量調査の結果

調査年月日	休日：店舗南西交差点（A）及び店舗西交差点（B）　令和 7 年 4 月 20 日（日） 平日：店舗南西交差点（A）及び店舗西交差点（B）　令和 7 年 4 月 17 日（木）
調査場所	A交差点：都市計画道路 3・4・22 大日線と 3・5・505 市川線が交差する店舗南西交差点 B交差点：都市計画道路 3・4・22 大日線と区画道路 6-48 号線が交差する店舗西交差点 （調査地点の位置については、次図参照）
調査委託先	office　銀の匙
調査方法	各路線への直進・右折・左折車両 車種別（道路交通センサスの調査要項に準ずる） 1 時間ごとのカウント〔休日、平日の 2 日間において 6:00～22:00〕
調査結果	「別添資料 1　交通処理計画」を参照

兵庫県都市計画課
R8.10.9
受付




図　交通量調査地点位置図

③変更後の周辺道路の交通量予測

予測方法	以下に示す方法により、来客の自動車の方向別台数及び周辺道路への影響を予測した。 (1) 対象店舗の変更に伴い発生が見込まれる１日の来店車両台数を指針により算出し、ピーク時間帯の発生交通量を設定する。 (2) 商圏（計画地から半径1.0㎞）内を来退店方面別に区分し、方面毎の世帯数比から方面別の発生交通比を設定する。 (3) 上記（1）（2）により求めたピーク時間帯の発生交通量と方面別発生交通比を基に、ピーク時間帯の方面別交通量を割り出し、計画地周辺の現況交通量の調査結果と合わせて、周辺交差点の飽和度及び余裕交通容量を予測する。
予測の根拠	以下に示す引用文献及び「姫路市の住民基本台帳」（令和７年３月末現在） ・「交通対策に関するケーススタディ」（平成13年度版） ・「大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針」 （経済産業省平成19年2月1日告示第16号） ・「道路の交通容量」（平成15年2月） ・「平面交差の計画と設計　基礎編」（平成 19 年第３版）
予測結果	予測結果の概略は次表のとおりである。 （詳細は、「別添資料１　交通処理計画」を参照。）


兵庫県都市計画課
R8.10.9
受付

【現況と変更後における交通量の比較】



※□内台数は、変更後に交通量が増加する車線

兵庫県都市計画課
R8.10.9
受付



※□内台数は、変更後に交通量が増減する車線

兵庫県都市計画課
R8.10.9
受付

【変更前後の飽和度・混雑度又は交通容量】

地点名	信号制御	路線名	流入部(交差点進入方向)	ピーク時間帯	平日				休日			
					変更前		変更後		変更前		変更後	
					交通容量比	交差点需要率	交通容量比	交差点需要率	交通容量比	交差点需要率	交通容量比	交差点需要率
A地点 (店舗南西交差点)	有	都市計画道路3･4･22大日線	北流入･左折④	[平日] 16時台 [休日] 11時台	0.257	0.288	0.269	0.303	0.283	0.306	0.294	0.321
			北流入･直進②									
			北流入･右折③		0.224		0.252		0.249		0.282	
		都市計画道路3･4･22大日線	南流入･左折③		0.313		0.313		0.356		0.356	
			南流入･直進①									
			南流入･右折④		0.188		0.246		0.283		0.350	
		都市計画道路3･5･505市川線	西流入･左折①		0.417		0.483		0.398		0.459	
			西流入･直進④									
			西流入･右折②		0.472		0.489		0.348		0.361	
		都市計画道路3･5･505市川線	東流入･左折②		0.339		0.372		0.341		0.371	
			東流入･直進③									
			東流入･右折①		0.082		0.164		0.118		0.203	
B地点 (店舗西交差点)	無	都市計画道路3･4･22大日線	北流入･左折④	[平日] 16時台 [休日] 10時台	―	―	―	―	―	―	―	―
			北流入･直進②		―		―		―		―	
			北流入･右折③		0.001		―		0.001		―	
		都市計画道路3･4･22大日線	南流入･左折③		―		―		―		―	
			南流入･直進①		―		―		―		―	
			南流入･右折④		0.030		―		0.100		―	
		区画道路6-23号線	西流入･左折①		0.036		0.037		0.016		0.017	
			西流入･直進④		0.008		―		0.000		―	
			西流入･右折②		0.074		―		0.070		―	
		区画道路6-48号線	東流入･左折②		0.040		0.044		0.126		0.138	
			東流入･直進③		0.007		―		0.008		―	
			東流入･右折①		0.246		―		0.261		―	

注) 1. 予測の詳細は、「別添資料1　交通予測･解析」参照。
2. 「平面交差の計画と設計」基礎編 (2018年版)より、信号制御交差点では交通容量比と需要率で、信号機のない交差点 (一時停止制御交差点) では交通容量比で評価する。

3. 評価については、以下の指標を用いた。
･交通容量比：道路の混雑の程度を表す指標で、道路の持つ交通容量 (交通を通すことができる能力) に対する実際の交通量の比で示される。
車線単位の評価であり、「理論＝実態＝1.0」を基準とする。

･交差点需要率：信号交差点の青現示 (ある方向の通行権) ごとに、ある流入部の実交通量 (1時間当り) を飽和交通流率 (1時間当りに交差点を通過し得る最大車両数) で除した値 (現示需要率) の「総和」をいう。
値が高くなるほど交差点の混雑が見込まれ、一般的に0.8くらいで部分的に渋滞が発生し、限界値 (下表) を超えると信号が一巡しても車をさばききれなくなる。

各交差点需要率の限界値

地点名	時間帯	限界値
A地点	平日16時台	0.901
	休日11時台	0.893

兵庫県都市計画課
R8.10.9
受付

(3) その他の対応策（指針関連事項）

①駐車場の設置に当たっての配慮

項目	具体的な内容
歩行者等の動線分離	歩行者・自動車用通路の確保
駐車場からの排気ガス	「環境の保全と創造に関する条例」（平成 7 年兵庫県条例第 28 号）に基づいて駐停車時の不要なアイドリングストップ禁止の立て看板を設置し施設利用へ促す。
近隣住居者への騒音	アイドリングストップの看板設置、荷さばき施設の位置及び作業時間の短縮

②交通への支障を回避するための方策等

項目	具体的な方法・内容
駐車場の分散確保	主たる駐車場の駐車場 1（86 台）の北側に駐車場 2（15 台）を確保
通学路の対策	対象店舗に面する都市計画道路 3・4・22 大日線、区画道路 6-48 号線、旧県道姫路環状線、区画道路 6-52 号線は通学路に指定されていないが、南側テナント敷地南の都市計画道路 3・5・505 市川線は通学路となっているため、出入口 6 及び南側テナント敷地出入口に通学路注意喚起看板を設置する。
交通誘導員の配置	配置場所：添付図 3-2 を参照（駐車場出入口付近 8 箇所） 配置時間：繁忙期の繁忙時間帯 配置人員：8 名
歩行者・自転車専用出入口・通路の確保	区画道路 6-48 号線及び 6-52 号線から店舗棟出入口までの歩行者通路を確保する。各出入口付近における看板等の構造物は来退店車両の見通しが良いものとし、視認性を確保する。
誘導経路	駐車場 1 を主たる駐車場として利用し、混雑時に駐車場 2，3 に誘導する。 駐車場 1 の出入口 1 は入口専用とし左折入庫、出入口 2 は出口専用とし左折出庫、出入口 3 は駐車場 2（出入口 4）への誘導として運用する。 また、都市計画道路 3・4・22 大日線の中央分離帯設置に伴い、既存の来退店経路（大日線北進右折による来店及び区画道路 6-48 号線西進右折退店）が使用できなくなるため、周辺生活道路への来客車両の流入を防ぐ対策として、区画道路 6-52 号線沿いに出入口 6 を新設（横断用）し、南側のテナント敷地を活用した来客誘導経路へ変更する。

別添4　経路の設定等

(1) 自動車を駐車場に案内する経路及び方法【規則第 4 条第 1 項第 6 号】

①周辺見取図に来客の自動車の案内経路を表示した図面

添付図 4-1、4-2 参照

(2) 経路等を来客者に知らせる方法、その他交通対策

項目	具体的な内容
案内看板の配置（看板等）	設置場所：出入口 1～6 及び南側テナント敷地出入口付近（添付図 3-2 参照） 内　　容：誘導表示を示す案内看板を設置（添付図 3-2 参照）
ちらし等の配付	配付方法及び内容：出入口の運用開始時の新聞折り込みチラシに来退店経路を掲載
交通誘導員の配置	設置場所：添付図 3-2 を参照（駐車場出入口 8 箇所） 人　　数：8 名 配置日時：繁忙期の繁忙時間帯
その他	交通対策等の内容：誘導経路変更時は別途警備計画を作成し、所轄警察と協議。

兵庫県都市計画課
R8.10.9
受付

別添5　騒音問題に対応するための対応策（指針関連事項）

①一般的騒音対策の概要

遮音壁の設置	遮音壁の高さ	遮音壁の厚さ	材質・構造	遮音壁の位置
有	2.0m	約 5㎜	高耐食溶融メッキ鋼板 アクリル板	添付図 5 参照

項目	具体的な騒音対策の概要
緑地帯の設置	緑地帯を設置（添付図 3-2 を参照）

②荷さばき施設及び作業にかかる騒音対策の概要

項目	具体的な騒音対策の概要
荷さばき施設の騒音対策	十分な荷さばきスペースの確保し、荷さばき時間を短縮する。 極力段差を無くし、緩衝性のある床面構造とする。
荷さばき作業の騒音対策	荷さばき車輌のアイドリング禁止及び作業人員への騒音防止意識の徹底をする。

③BGM 等の営業宣伝活動の予定

実施時間帯	拡声器の数	具体的な騒音対策の内容
―	―	―

④駐車場の騒音対策の概要

駐車場番号	施設面の騒音対策	運用面の騒音対策
1	遮音壁の設置により隣接住宅への騒音低減を図る。 アイドリングストップの看板設置をする。 排水蓋に段差がないように施工する。	交通誘導員や誘導看板により場内走行の円滑化を図る。
2	アイドリングストップの看板設置をする。 排水蓋に段差がないように施工する。	駐車場の夜間閉鎖（午後 10 時～午前 6 時）
従業員用	アイドリングストップの看板設置をする。 排水蓋に段差がないように施工する。	駐車場の一部夜間閉鎖（午後 10 時～午前 6 時）

⑤廃棄物収集作業に係る騒音の対策の概要

廃棄物回収場所の構造	回収時間帯	施設面の騒音対策	運用面の騒音対策
屋外	8:00～18:00	遮音壁の設置により隣接住宅への騒音低減を図る。	回収時間帯を制限（昼間のみ）する。 作業時間の短縮を図る。 回収業者へ不要なアイドリング、クラクション、空ぶかし等を行わないように指導する。

⑥付帯設備の稼働時間と騒音対策

付帯設備の種類	設置の有無	稼働予定時間帯	位置	騒音対策
冷暖房及び 冷凍冷蔵用室外機	有	0:00～24:00 （一部を除く）	音源№1～20、 51～76 （添付図 5 参照）	低騒音型の機種を選定する。 定期点検により異常騒音の防止に努める。
送風機	有	0:00～24:00 （一部を除く）	音源№101～131 （添付図 5 参照）	低騒音型の機種を選定する。 定期点検により異常騒音の防止に努める。

兵庫県都市計画課
R8.10.9
受付

別添6　平均的な状況を呈する日における等価騒音レベルの予測結果と算出根拠【規則第 4 条第 1 項第 10 号】

①　各予測地点における等価騒音レベルの予測結果

予測地点		昼間						夜間					
		A (H=1.2 m)	B (H=1.2 m)	C (H=1.2 m)	D (H=1.2 m)	E (H=1.2 m)	F (H=1.2 m)	A (H=1.2 m)	B (H=1.2 m)	C (H=1.2 m)	D (H=1.2 m)	E (H=1.2 m)	F (H=1.2 m)
用途地域		第一種住居地域	第一種住居地域	準工業地域	第一種住居地域	準工業地域	準工業地域	第一種住居地域	第一種住居地域	準工業地域	第一種住居地域	準工業地域	準工業地域
地域の類型		類型Ｂ	類型Ｂ	類型Ｃ	類型Ｂ	類型Ｃ	類型Ｃ	類型Ｂ	類型Ｂ	類型Ｃ	類型Ｂ	類型Ｃ	類型Ｃ
基準値		55dB	55dB	60dB	55dB	60dB	60dB	45dB	45dB	50dB	45dB	50dB	50dB
時間帯		午前6時～午後10時						午後10時～午前6時					
定常騒音	冷却塔	45.2dB	48.9dB	31.5dB	45.5dB	40.9dB	39.0dB	31.1dB	30.3dB	21.5dB	29.2dB	21.3dB	37.2dB
	室外機												
	吸排気口												
変動騒音	自動車走行音	32.4dB	28.1dB	32.2dB	33.3dB	39.6dB	47.3dB	19.0dB	17.4dB	22.7dB	22.4dB	29.8dB	30.6dB
	荷さばき車両ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ	36.2dB	24.7dB	16.7dB	35.7dB	22.6dB	24.2dB	－	－	－	－	－	－
	後進ﾌﾞｻﾞｰ												
	廃棄物収集作業												
	台車走行音												
	ＢＧＭ等	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
衝撃騒音	荷下ろし音	21.0dB	5.6dB	(－)	21.5dB	15.4dB	18.5dB	－	－	－	－	－	－
	その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
全体の等価騒音レベル		45.9dB	49.0dB	35.0dB	46.2dB	43.3dB	47.9dB	31.4dB	30.5dB	25.2dB	30.1dB	30.3dB	38.0dB

備考：1.表中の(－)は予測地点における騒音レベルがマイナスとなったものを示す。
2.表中の－は騒音発生源が稼動していないもしくは無いものを示す。

予測地点		昼間					夜間				
		A (H=4.0 m)	B (H=4.0 m)	C (H=4.0 m)	D (H=4.0 m)	F (H=4.0 m)	A (H=4.0 m)	B (H=4.0 m)	C (H=4.0 m)	D (H=4.0 m)	F (H=4.0 m)
用途地域		第一種住居地域	第一種住居地域	準工業地域	第一種住居地域	準工業地域	第一種住居地域	第一種住居地域	準工業地域	第一種住居地域	準工業地域
地域の類型		類型Ｂ	類型Ｂ	類型Ｃ	類型Ｂ	類型Ｃ	類型Ｂ	類型Ｂ	類型Ｃ	類型Ｂ	類型Ｃ
基準値		55dB	55dB	60dB	55dB	60dB	45dB	45dB	50dB	45dB	50dB
時間帯		午前6時～午後10時					午後10時～午前6時				
定常騒音	冷却塔	45.4dB	51.8dB	40.0dB	45.5dB	39.0dB	34.2dB	37.5dB	22.5dB	29.5dB	37.2dB
	室外機										
	吸排気口										
変動騒音	自動車走行音	44.7dB	32.8dB	46.4dB	38.6dB	46.9dB	21.1dB	17.6dB	37.1dB	28.8dB	30.6dB
	荷さばき車両ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ	50.2dB	33.4dB	26.9dB	35.6dB	24.2dB	－	－	－	－	－
	後進ﾌﾞｻﾞｰ										
	廃棄物収集作業										
	台車走行音										
	ＢＧＭ等	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
衝撃騒音	荷下ろし音	35.5dB	6.2dB	1.3dB	21.5dB	18.5dB	－	－	－	－	－
	その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
全体の等価騒音レベル		52.4dB	51.9dB	47.4dB	46.7dB	47.6dB	34.4dB	37.5dB	37.2dB	32.2dB	38.0dB

備考：1.表中の(－)は予測地点における騒音レベルがマイナスとなったものを示す。
2.表中の－は騒音発生源が稼動していないもしくは無いものを示す。

兵庫県都市計画課
R8.10.9
受付

予測地点		昼 間		夜 間	
		A (H=7.0 m)		A (H=7.0 m)	
用途地域		第一種住居地域		第一種住居地域	
地域の類型		類型Ｂ		類型Ｂ	
基準値		55dB		45dB	
時間帯		午前6時～午後10時		午後10時～午前6時	
定常騒音	冷却塔	45.5dB		35.3dB	
	室外機				
	吸排気口				
変動騒音	自動車走行音	44.2dB		21.1dB	
	荷さばき車両ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ	49.7dB		－	
	後進ﾌﾞｻﾞｰ				
	廃棄物収集作業				
	台車走行音				
	ＢＧＭ等	－		－	
衝撃騒音	荷下ろし音	35.0dB		－	
	その他	－		－	
全体の等価騒音レベル		52.0dB		35.4dB	

備考：1.表中の(－)は予測地点における騒音レベルがマイナスとなったものを示す。
2.表中の－は騒音発生源が稼動していないもしくは無いものを示す。

「騒音の総合的な予測」(平均的な状況を呈する日における昼間及び夜間の等価騒音レベル)の予測地点ごとの結果は、上記のとおり、建物や遮音壁による回折を見込んだ条件で、各予測地点とも環境基準(類型Ｂ又はＣ)を下回っていることから、当該店舗の変更による周辺地域の生活環境に与える影響は可能な範囲で最小限にとどめているものと考える。

なお、等価騒音レベルの予測結果は、各地点で基準値よりも 3dB 以上下回っていることから反射音を考慮しても基準をクリアすると考える。

なお、変更後に近隣住民から苦情等が発生した場合は、適切に対応します。

② 予測地点ごとの等価騒音レベル

別紙①【昼間】、別紙②【夜間】のとおり。

兵庫県都市計画課
R8.10.9
受付

別紙①-1

≪個別表(全騒音源)≫　予測条件：予測地点高さ1F1.2m

分類	音源位置	騒音発生源	基準距離における騒音ﾚﾍﾞﾙ[dB]	出典根拠	継続時間又は発生回数	音源から予測地点までの距離 r (m)								予測地点における等価騒音レベル(dB)							
						A	B	C	D	E	F			A	B	C	D	E	F		
定常騒音	1	ｷｭｰﾋﾞｸﾙ（日東工業 BQ-N9408-1）	59.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	33.09	32.58	70.10	94.02	137.55	80.80			12.6	7.7	(—)	19.5	3.9	20.8		
定常騒音	2	冷凍冷蔵室外機（HITACHI RCR-N15F）	54.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	40.26	39.84	75.54	101.33	140.57	75.22			5.9	0.5	(—)	13.9	(—)	16.5		
定常騒音	3	冷凍冷蔵室外機（HITACHI RCR-N15F）	54.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	41.95	41.68	77.03	103.16	141.52	74.10			5.7	0.0	(—)	13.7	(—)	16.6		
定常騒音	4	冷凍冷蔵室外機（HITACHI RCR-N15F）	54.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	43.75	43.61	78.62	105.07	142.53	72.96			5.5	(—)	(—)	13.6	(—)	16.7		
定常騒音	5	冷凍冷蔵室外機（HITACHI RCR-N12F）	54.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	45.39	45.37	80.07	106.82	143.47	71.96			5.3	(—)	(—)	13.4	(—)	16.9		
定常騒音	6	冷凍冷蔵室外機（HITACHI RCR-N15F）	54.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	39.64	40.22	76.44	101.75	141.81	76.37			6.6	0.4	(—)	13.8	(—)	16.3		
定常騒音	7	冷凍冷蔵室外機（HITACHI RCR-N15F）	54.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	41.36	42.04	77.92	103.57	142.75	75.27			6.4	(—)	(—)	13.7	(—)	16.5		
定常騒音	8	冷凍冷蔵室外機（HITACHI RCR-N15F）	54.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	43.17	43.95	79.48	105.49	143.76	74.15			6.1	(—)	(—)	13.5	(—)	16.6		
定常騒音	9	冷凍冷蔵室外機（HITACHI RCR-N15F）	54.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	44.84	45.70	80.92	107.23	144.69	73.16			5.9	(—)	(—)	13.4	(—)	16.7		
定常騒音	10	冷凍冷蔵室外機（HITACHI RCR-N15F）	54.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	39.07	40.63	77.34	102.19	143.03	77.49			7.3	0.4	(—)	13.8	(—)	16.2		
定常騒音	11	冷凍冷蔵室外機（HITACHI RCR-N15F）	54.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	40.81	42.43	78.79	104.00	143.96	76.41			7.1	(—)	(—)	13.7	(—)	16.3		
定常騒音	12	冷凍冷蔵室外機（HITACHI RCR-N15F）	54.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	42.65	44.33	80.34	105.90	144.95	75.30			6.8	(—)	(—)	13.5	(—)	16.5		
定常騒音	13	冷凍冷蔵室外機（HITACHI RCR-N20F）	54.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	38.47	41.16	78.38	102.71	144.43	78.80			8.2	0.3	(—)	13.8	(—)	16.1		
定常騒音	14	冷凍冷蔵室外機（HITACHI RCR-N20F）	54.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	40.24	42.94	79.82	104.51	145.35	77.73			7.9	(—)	(—)	13.6	(—)	16.2		
定常騒音	15	冷凍冷蔵室外機（HITACHI RCR-N20F）	54.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	42.10	44.81	81.35	106.41	146.33	76.64			7.7	(—)	(—)	13.5	(—)	16.3		
定常騒音	16	冷凍冷蔵室外機（HITACHI RCR-N20F）	54.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	43.81	46.53	82.76	108.13	147.25	75.69			7.4	(—)	(—)	13.3	(—)	16.4		
定常騒音	17	冷凍冷蔵室外機（HITACHI RCR-N20F）	54.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	38.01	41.64	79.28	103.16	145.61	79.91			8.6	0.2	(—)	13.7	(—)	15.9		
定常騒音	18	冷凍冷蔵室外機（HITACHI RCR-N20F）	54.0	ﾒｰｶｰ値	43,200 s	39.80	43.40	80.70	104.96	146.52	78.85			7.1	(—)	(—)	12.3	(—)	14.8		
定常騒音	19	冷凍冷蔵室外機（HITACHI RCR-N20F）	54.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	41.68	45.26	82.21	106.84	147.50	77.78			8.1	(—)	(—)	13.4	(—)	16.2		
定常騒音	20	冷凍冷蔵室外機（HITACHI RCR-N20F）	54.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	43.41	46.96	83.61	108.56	148.41	76.84			7.9	(—)	(—)	13.3	(—)	16.3		
定常騒音	51	空調室外機（ｱｰｽｸﾘｰﾝ東北 DZ11SA1203）	71.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	28.72	30.95	70.20	92.20	139.14	85.25			25.3	20.3	8.6	19.1	15.2	32.4		
定常騒音	52	空調室外機（ｱｰｽｸﾘｰﾝ東北 DZ11SA1203）	71.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	30.56	32.83	71.67	94.19	140.04	83.87			25.0	19.6	8.3	19.1	15.1	32.5		
定常騒音	53	空調室外機（DAIKIN LRYP5F）	50.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	32.44	35.11	73.61	96.54	141.43	82.70			3.8	(—)	(—)	(—)	(—)	11.6		
定常騒音	54	空調室外機（DAIKIN LRYP5F）	50.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	33.59	36.27	74.52	97.73	142.00	81.92			3.6	(—)	(—)	(—)	(—)	11.7		
定常騒音	55	空調室外機（DAIKIN RZRP140B）	55.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	34.85	37.54	75.52	99.05	142.64	81.07			8.6	2.2	(—)	3.0	(—)	16.8		
定常騒音	56	空調室外機（DAIKIN RZRP140B）	55.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	36.06	38.76	76.49	100.29	143.24	80.29			8.4	1.8	(—)	2.9	(—)	16.9		
定常騒音	57	空調室外機（DAIKIN RZRP140B）	55.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	26.26	29.89	69.93	90.84	139.64	87.72			9.5	4.9	(—)	2.9	(—)	16.1		
定常騒音	58	空調室外機（DAIKIN RZRP140B）	55.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	27.40	31.02	70.81	92.08	140.18	86.84			9.4	4.4	(—)	3.1	(—)	16.2		
定常騒音	59	空調室外機（DAIKIN RZRP140B）	55.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	28.49	32.10	71.64	93.24	140.70	86.03			9.2	4.0	(—)	3.2	(—)	16.3		
定常騒音	60	空調室外機（DAIKIN RZRP140B）	55.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	29.55	33.14	72.46	94.36	141.20	85.26			9.1	3.6	(—)	3.2	(—)	16.4		
定常騒音	61	空調室外機（DAIKIN RZRP160B）	56.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	30.79	34.36	73.41	95.65	141.80	84.38			9.9	4.2	(—)	4.2	0.1	17.5		
定常騒音	62	空調室外機（DAIKIN RZRP140B）	55.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	32.06	35.61	74.39	96.97	142.41	83.51			8.8	2.8	(—)	3.1	(—)	16.6		
定常騒音	63	空調室外機（DAIKIN LRYP2F）	50.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	33.10	36.63	75.21	98.06	142.93	82.76			2.4	(—)	(—)	(—)	(—)	11.6		
定常騒音	64	空調室外機（DAIKIN RZRP160B）	56.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	34.39	37.90	76.21	99.36	143.55	81.96			9.5	3.1	(—)	3.9	(—)	17.7		
定常騒音	65	空調室外機（DAIKIN RZZP280CD）	62.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	35.67	39.17	77.21	100.64	144.18	81.17			16.2	8.8	(—)	10.3	6.2	23.8		
定常騒音	66	空調室外機（DAIKIN RZRP80BT）	48.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	73.79	53.70	60.73	99.96	104.88	45.74			(—)	(—)	(—)	8.0	(—)	1.0		
定常騒音	67	空調室外機（TOSHIBA ROA-RP1601H）	58.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	62.21	34.04	14.91	54.27	82.82	90.40			22.1	27.4	6.6	23.3	19.6	(—)		
定常騒音	68	空調室外機（DAIKIN RZRP56BT）	46.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	60.91	32.76	15.33	53.96	84.07	90.65			10.3	15.7	(—)	11.4	7.5	(—)		
定常騒音	69	空調室外機（DAIKIN RZRP80BT）	48.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	59.77	31.62	15.76	53.71	85.17	90.89			12.5	18.0	(—)	13.4	9.4	(—)		
定常騒音	70	空調室外機（DAIKIN R22SES）	48.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	18.09	24.59	66.62	84.44	138.56	94.38			10.7	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)		
定常騒音	71	空調室外機（DAIKIN R22SES）	48.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	19.09	25.48	67.33	85.56	138.99	93.52			10.0	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)		
定常騒音	72	空調室外機（DAIKIN RZRP112BA）	52.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	62.50	34.40	13.54	52.94	82.33	91.76			16.1	21.3	0.7	17.5	13.7	(—)		
定常騒音	73	空調室外機（DAIKIN RZRP140BA）	55.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	59.98	31.91	14.50	52.33	84.79	92.26			19.4	24.9	3.1	20.6	16.4	(—)		
定常騒音	74	空調室外機（DAIKIN LRYP2F）	50.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	57.42	29.39	15.85	51.84	87.30	92.84			14.8	20.6	(—)	15.7	11.2	(—)		
定常騒音	75	空調室外機（HITACHI RAS-AP140SH2）	55.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	59.20	32.72	10.45	41.41	86.11	103.21			19.6	24.7	21.0	22.7	(—)	(—)		
定常騒音	76	空調室外機（SHARP AU-225FDY）	59.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	58.77	32.06	10.84	42.66	86.31	101.98			23.6	28.9	24.0	26.4	(—)	(—)		
定常騒音	101	換気扇（ｱｰｽｸﾘｰﾝ東北 ECO-DC-105EHP）	62.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	26.59	27.33	66.79	88.18	136.46	87.09			25.2	26.0	0.2	14.3	8.2	23.2		
定常騒音	102	換気扇（MITSUBISHI BFS-300TX）	73.5	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	46.16	18.54	26.27	54.29	99.01	93.58			40.2	26.5	20.2	38.8	33.6	34.1		
定常騒音	103	換気扇（TOSHIBA DVF-23RD3）	41.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	74.14	52.64	56.90	96.75	100.45	48.05			(—)	(—)	(—)	(—)	1.0	7.4		
定常騒音	104	換気扇（TOSHIBA DVF-23RQD3）	44.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	48.92	53.77	90.21	115.56	153.90	75.75			(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	6.4		
定常騒音	105	換気扇（TOSHIBA DVF-23RDA3）	41.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	44.48	49.52	86.67	111.27	151.55	77.80			(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)		
定常騒音	106	換気扇（MITSUBISHI BFS-100SX）	56.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	43.27	48.36	85.72	110.10	150.92	78.40			9.7	2.2	(—)	(—)	(—)	(—)		
定常騒音	107	換気扇（TOSHIBA DVF-23RDA3）	41.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	41.90	47.06	84.65	108.78	150.22	79.09			(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)		
定常騒音	108	換気扇（TOSHIBA DVF-23RDA3）	41.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	24.40	30.88	71.77	91.68	142.03	89.76			0.5	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)		
定常騒音	109	換気扇（TOSHIBA DVF-18RDA3）	30.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	39.81	12.75	30.44	52.81	104.88	97.95			(—)	7.9	0.3	(—)	(—)	(—)		
定常騒音	110	換気扇（TOSHIBA DVF-20CH4）	35.5	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	41.16	13.92	29.21	52.58	103.53	97.39			3.2	12.6	6.2	1.1	(—)	(—)		
定常騒音	111	換気扇（TOSHIBA DVF-20CH4）	35.5	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	42.40	15.02	28.10	52.40	102.29	96.90			3.0	12.0	6.5	1.1	(—)	(—)		
定常騒音	112	換気扇（TOSHIBA DVF-23RD3）	41.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	43.31	15.84	27.30	52.29	101.39	96.54			8.3	17.0	12.3	6.6	0.9	(—)		
定常騒音	113	換気扇（TOSHIBA DVF-23RD3）	41.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	44.09	16.56	26.61	52.21	100.61	96.24			8.1	16.6	12.5	6.6	0.9	(—)		
定常騒音	114	換気扇（TOSHIBA DVF-18RQD3）	33.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	45.16	17.56	25.68	52.12	99.54	95.84			(—)	8.1	4.8	(—)	(—)	(—)		
定常騒音	115	換気扇（TOSHIBA DVF-23RQD3）	44.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	48.63	20.84	22.79	51.98	96.10	94.63			10.3	17.6	16.8	9.7	4.3	(—)		
定常騒音	116	換気扇（TOSHIBA DVF-23RD3）	41.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	49.50	21.68	22.09	51.98	95.25	94.34			7.1	14.3	14.1	6.7	1.4	(—)		
定常騒音	117	換気扇（TOSHIBA DVF-G10CL3）	28.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	52.97	25.03	19.49	52.14	91.83	93.28			(—)	0.0	(—)	(—)	(—)	(—)		
定常騒音	118	換気扇（TOSHIBA DVF-18RQD3）	33.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	54.09	26.13	18.71	52.24	90.73	92.97			(—)	4.7	(—)	(—)	(—)	(—)		
定常騒音	119	換気扇（TOSHIBA DVF-20CH4）	35.5	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	55.17	27.19	18.00	52.36	89.67	92.68			0.7	6.8	(—)	1.1	(—)	(—)		
定常騒音	120	換気扇（TOSHIBA DVF-18CH4）	30.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	56.09	28.09	17.43	52.49	88.78	92.44			(—)	1.0	(—)	(—)	(—)	(—)		
定常騒音	121	換気扇（TOSHIBA DVF-20CH4）	35.5	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	56.99	28.97	16.90	52.62	87.90	92.21			0.4	6.3	(—)	1.1	(—)	(—)		
定常騒音	122	換気扇（TOSHIBA DVF-G10CL3）	28.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	57.84	29.80	16.44	52.76	87.07	92.01			(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)		
定常騒音	123	換気扇（TOSHIBA DVF-G10CL3）	28.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	58.80	30.75	15.95	52.94	86.13	91.79			(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)		
定常騒音	124	換気扇（TOSHIBA DVF-23RQD3）	44.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	59.70	31.64	15.53	53.12	85.26	91.59			8.5	14.0	(—)	9.5	5.4	(—)		
定常騒音	125	換気扇（TOSHIBA DVF-18CH4）	30.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	61.27	33.19	14.91	53.47	83.73	91.26			(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)		
定常騒音	126	換気扇（TOSHIBA DVF-G14CLDK3）	36.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	62.96	34.87	14.41	53.90	82.09	90.94			0.0	5.2	(—)	1.4	(—)	(—)		
定常騒音	127	換気扇（MITSUBISHI JF-350T1）	78.5	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	58.99	30.94	14.93	52.06	85.75	92.55			43.1	48.7	26.4	44.2	39.9	12.3		
定常騒音	128	換気扇（TOSHIBA DVF-23RDA3）	41.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	57.79	29.78	15.67	51.86	86.96	92.84			5.8	11.5	(—)	6.7	2.2	(—)		
定常騒音	129	換気扇（TOSHIBA DVF-23RQD3）	44.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	57.09	29.39	15.92	50.49	87.84	94.58			8.9	14.6	20.0	9.9	(—)	(—)		
定常騒音	130	換気扇（TOSHIBA DVF-23RQD3）	44.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	57.80	30.42	12.70	46.58	86.87	98.13			8.8	14.3	21.9	10.6	(—)	(—)		
定常騒音	131	換気扇（TOSHIBA DVF-23RDA3）	41.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	59.55	33.20	11.32	41.76	86.07	103.24			5.5	10.6	19.9	8.6	(—)	(—)		
変動騒音	301	乗用車	75.1 ※	ASJ	449 台	105.88	78.98	56.18	96.96	62.48	67.72			(—)	(—)	5.2	5.7	18.1	17.5		
変動騒音	302	乗用車	75.1 ※	ASJ	449 台	99.90	73.13	52.17	93.56	66.18	65.63			(—)	(—)	6.0	5.9	17.6	17.7		
変動騒音	303	乗用車	75.5 ※	ASJ	1,620 台	94.63	68.44	51.63	93.58	72.92	60.51			(—)	2.2	12.5	11.8	22.7	24.4		
変動騒音	304	乗用車	75.5 ※	ASJ	1,620 台	96.14	70.75	56.84	98.89	77.50	54.70			(—)	2.0	12.0	11.4	22.2	25.2		
変動騒音	305	乗用車	75.5 ※	ASJ	1,620 台	98.29	73.90	62.98	105.06	82.96	48.10			(—)	1.8	11.4	10.9	21.6	26.4		
変動騒音	306	乗用車	75.5 ※	ASJ	1,620 台	100.53	77.07	68.48	110.55	87.91	42.37			(—)	1.6	10.9	1.4	21.1	27.5		
変動騒音	307	乗用車	75.1 ※	ASJ	1,620 台	99.35	76.75	70.79	112.76	92.58	38.01			(—)	1.1	10.5	0.9	20.2	28.0		

兵庫県都市計画課
R8.10.9
受付

分類	音源位置	騒音発生源	基準距離における騒音レベル[dB]	出典根拠	継続時間又は発生回数	音源から予測地点までの距離 r (m)								予測地点における等価騒音レベル(dB)							
						A	B	C	D	E	F			A	B	C	D	E	F		
変動騒音	308	乗用車	75.1 ※	ASJ	1,620 台	94.29	72.31	69.10	110.80	95.84	36.80			(−)	1.0	11.2	(−)	19.9	28.3		
変動騒音	309	乗用車	73.5 ※	ASJ	1,620 台	89.87	68.53	67.97	109.29	98.91	36.44			(−)	(−)	(−)	(−)	18.1	26.8		
変動騒音	310	乗用車	76.0 ※	ASJ	1,620 台	86.25	64.43	63.77	104.99	97.23	40.38			(−)	1.6	(−)	0.6	20.8	28.4		
変動騒音	311	乗用車	76.0 ※	ASJ	1,620 台	83.49	60.15	56.57	98.01	91.49	47.76			(−)	2.0	0.1	0.9	21.3	27.0		
変動騒音	312	乗用車	76.0 ※	ASJ	1,620 台	80.91	56.17	49.36	90.98	86.35	55.14			(−)	2.3	1.1	1.2	21.8	25.7		
変動騒音	313	乗用車	76.0 ※	ASJ	1,620 台	78.95	52.93	42.22	84.02	81.54	62.52			(−)	2.6	2.2	2.8	22.3	24.6		
変動騒音	314	乗用車	76.0 ※	ASJ	1,620 台	77.66	50.59	35.24	77.21	77.20	69.82			(−)	2.8	17.3	3.2	22.8	23.7		
変動騒音	315	乗用車	76.0 ※	ASJ	1,620 台	77.03	49.21	28.34	70.41	73.27	77.22			(−)	2.9	18.6	13.6	23.2	22.8		
変動騒音	316	乗用車	76.3 ※	ASJ	1,620 台	81.27	53.22	27.30	69.12	67.78	80.84			0.1	3.3	18.3	14.3	24.1	22.6		
変動騒音	317	乗用車	76.3 ※	ASJ	1,620 台	88.91	60.86	32.30	73.12	61.19	81.47			0.6	3.3	16.4	14.2	25.0	22.5		
変動騒音	318	乗用車	70.9 ※	ASJ	1,620 台	93.79	65.74	35.98	75.96	57.12	82.24			(−)	(−)	9.9	8.6	20.3	17.1		
変動騒音	319	乗用車	74.3 ※	ASJ	528 台	99.66	71.60	40.73	79.64	52.41	83.53			(−)	(−)	7.3	6.9	19.5	15.5		
変動騒音	320	乗用車	74.3 ※	ASJ	528 台	104.76	76.70	45.08	83.04	48.53	84.97			(−)	(−)	6.3	6.6	20.2	15.3		
変動騒音	321	乗用車	73.7 ※	ASJ	1,620 台	95.80	75.78	76.66	117.96	104.62	28.00			(−)	(−)	9.6	(−)	17.8	29.3		
変動騒音	322	乗用車	73.7 ※	ASJ	1,620 台	93.45	72.62	72.30	113.69	101.02	32.44			(−)	(−)	10.0	(−)	18.1	28.0		
変動騒音	323	乗用車	75.8 ※	ASJ	1,620 台	77.11	48.93	21.89	63.87	69.97	84.47			(−)	2.6	19.8	14.0	23.4	21.8		
変動騒音	324	乗用車	75.8 ※	ASJ	1,620 台	77.82	49.66	16.32	57.72	67.36	91.48			0.1	3.7	21.5	14.7	23.7	21.1		
変動騒音	325	乗用車	75.8 ※	ASJ	1,620 台	79.14	51.34	12.34	51.83	65.43	98.43			0.0	3.5	23.1	15.3	24.0	20.5		
変動騒音	326	乗用車	75.8 ※	ASJ	1,620 台	81.03	53.86	11.61	46.25	64.19	105.37			22.1	3.3	23.5	16.0	24.2	19.9		
変動騒音	327	乗用車	75.2 ※	ASJ	1,620 台	85.74	58.79	16.20	46.06	60.12	109.01			21.0	2.8	20.3	15.8	24.1	18.9		
変動騒音	328	乗用車	75.0 ※	ASJ	1,620 台	91.51	64.32	22.00	50.59	54.03	109.30			20.3	2.8	17.6	15.3	24.8	18.7		
変動騒音	329	乗用車	75.0 ※	ASJ	1,620 台	96.76	69.39	27.35	54.94	48.54	109.86			0.4	2.8	15.8	14.9	25.8	18.7		
変動騒音	330	乗用車	75.8 ※	ASJ	1,620 台	98.27	70.57	29.46	59.34	46.41	106.50			1.4	3.6	16.0	15.3	27.0	19.8		
変動騒音	331	乗用車	75.8 ※	ASJ	1,620 台	96.72	68.68	29.79	63.82	48.13	99.63			1.4	3.8	15.9	14.8	26.7	20.3		
変動騒音	332	乗用車	75.8 ※	ASJ	1,620 台	95.65	67.44	31.73	68.78	50.80	92.68			0.3	2.6	15.5	14.3	26.2	21.0		
変動騒音	333	乗用車	75.8 ※	ASJ	1,620 台	95.09	66.93	34.95	74.00	54.20	85.85			0.3	2.6	14.9	13.8	25.6	21.6		
変動騒音	334	乗用車	75.2 ※	ASJ	1,620 台	92.27	64.36	36.88	77.60	60.22	78.85			(−)	2.1	14.2	12.7	24.1	21.7		
変動騒音	335	乗用車	75.2 ※	ASJ	1,620 台	92.61	65.10	41.21	82.55	63.93	73.01			(−)	2.0	13.5	12.3	23.5	22.4		
変動騒音	336	乗用車	75.2 ※	ASJ	1,620 台	93.35	66.39	45.96	87.67	68.00	67.12			(−)	1.9	12.9	11.9	23.0	23.1		
変動騒音	337	乗用車	76.1 ※	ASJ	907 台	91.65	65.37	22.80	43.90	56.65	116.61			18.8	21.8	16.4	14.7	23.0	16.8		
変動騒音	338	乗用車	76.1 ※	ASJ	907 台	94.91	69.58	27.91	40.10	57.55	124.17			18.5	21.2	15.2	26.0	22.9	16.2		
変動騒音	339	乗用車	76.1 ※	ASJ	907 台	98.49	74.12	33.69	37.55	59.32	131.43			18.2	20.7	14.1	26.6	22.6	15.7		
変動騒音	340	乗用車	72.0 ※	ASJ	1,620 台	119.23	100.40	99.76	141.57	115.19	18.13			(−)	(−)	(−)	(−)	15.3	31.3		
変動騒音	341	乗用車	72.0 ※	ASJ	1,620 台	116.51	98.03	98.48	140.16	116.07	15.61			(−)	(−)	(−)	(−)	15.2	32.6		
変動騒音	342	乗用車	75.4 ※	ASJ	1,620 台	111.66	93.98	96.67	138.03	118.29	11.37			(−)	0.4	(−)	(−)	18.4	38.8		
変動騒音	343	乗用車	75.4 ※	ASJ	1,620 台	106.99	90.32	95.57	136.46	121.28	8.74			(−)	(−)	(−)	(−)	18.2	41.1		
変動騒音	344	乗用車	75.6 ※	ASJ	1,620 台	102.33	85.76	91.94	132.57	120.28	12.06			(−)	0.1	(−)	(−)	18.5	38.4		
変動騒音	345	乗用車	75.4 ※	ASJ	1,620 台	102.90	85.24	89.36	130.35	115.88	14.98			(−)	0.3	(−)	(−)	18.6	36.4		
変動騒音	346	乗用車	75.4 ※	ASJ	1,620 台	107.75	89.10	90.53	131.99	112.76	16.65			(−)	0.6	(−)	(−)	18.8	35.5		
変動騒音	347	乗用車	75.4 ※	ASJ	1,620 台	112.15	93.51	94.27	135.87	113.97	15.89			(−)	0.6	(−)	(−)	18.8	35.9		
変動騒音	401	乗用車	73.1 ※	ASJ	56 台	50.21	57.94	95.54	119.62	159.98	80.14			(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	4.9		
変動騒音	402	乗用車	73.1 ※	ASJ	56 台	46.49	54.88	93.16	116.44	158.62	82.15			(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	4.7		
変動騒音	403	乗用車	75.6 ※	ASJ	56 台	39.56	49.06	88.50	110.28	155.72	85.68			(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)		
変動騒音	404	乗用車	75.6 ※	ASJ	56 台	32.99	43.53	83.97	104.30	152.75	88.99			0.7	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)		
変動騒音	405	乗用車	75.6 ※	ASJ	56 台	26.43	38.33	79.73	98.39	150.01	92.66			2.5	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)		
変動騒音	301	貨物車両 (荷さばき車輌)	91.5 ※	ASJ	6 台	105.88	78.97	56.17	96.96	62.47	67.71			(−)	(−)	2.9	3.8	15.8	15.1		
変動騒音	302	貨物車両 (荷さばき車輌)	91.5 ※	ASJ	6 台	99.90	73.12	52.16	93.55	66.18	65.63			(−)	(−)	3.8	4.1	15.3	15.4		
変動騒音	303	貨物車両 (荷さばき車輌)	91.9 ※	ASJ	6 台	94.62	68.44	51.63	93.58	72.92	60.50			(−)	(−)	4.8	4.5	14.8	16.4		
変動騒音	304	貨物車両 (荷さばき車輌)	91.9 ※	ASJ	6 台	96.14	70.75	56.84	98.89	77.49	54.69			(−)	(−)	4.2	4.0	14.3	17.3		
変動騒音	305	貨物車両 (荷さばき車輌)	91.9 ※	ASJ	6 台	98.29	73.90	62.97	105.06	82.95	48.09			(−)	(−)	3.6	3.6	13.7	18.4		
変動騒音	306	貨物車両 (荷さばき車輌)	91.9 ※	ASJ	6 台	100.53	77.06	68.47	110.54	87.91	42.37			(−)	(−)	3.1	(−)	13.2	19.5		
変動騒音	307	貨物車両 (荷さばき車輌)	91.5 ※	ASJ	6 台	99.35	76.74	70.79	112.76	92.58	38.00			(−)	(−)	2.7	(−)	12.3	20.1		
変動騒音	308	貨物車両 (荷さばき車輌)	91.5 ※	ASJ	6 台	94.28	72.30	69.10	110.80	95.84	36.79			(−)	(−)	3.4	(−)	12.0	20.3		
変動騒音	309	貨物車両 (荷さばき車輌)	89.9 ※	ASJ	6 台	89.87	68.53	67.97	109.29	98.91	36.43			(−)	(−)	(−)	(−)	10.2	18.9		
変動騒音	310	貨物車両 (荷さばき車輌)	92.4 ※	ASJ	6 台	86.24	64.42	63.77	104.99	97.23	40.37			(−)	(−)	(−)	(−)	12.9	20.5		
変動騒音	311	貨物車両 (荷さばき車輌)	92.4 ※	ASJ	6 台	83.48	60.15	56.57	98.00	91.49	47.76			(−)	(−)	(−)	(−)	13.4	19.0		
変動騒音	312	貨物車両 (荷さばき車輌)	92.4 ※	ASJ	6 台	80.91	56.17	49.35	90.98	86.34	55.14			(−)	(−)	(−)	(−)	13.9	17.8		
変動騒音	313	貨物車両 (荷さばき車輌)	92.4 ※	ASJ	6 台	78.95	52.93	42.21	84.02	81.54	62.51			(−)	(−)	(−)	(−)	14.4	16.7		
変動騒音	314	貨物車両 (荷さばき車輌)	92.4 ※	ASJ	6 台	77.65	50.58	35.23	77.21	77.19	69.81			(−)	(−)	9.6	(−)	14.9	15.7		
変動騒音	315	貨物車両 (荷さばき車輌)	92.4 ※	ASJ	6 台	77.03	49.21	28.33	70.41	73.26	77.21			(−)	(−)	10.9	6.7	15.3	14.9		
変動騒音	316	貨物車両 (荷さばき車輌)	92.7 ※	ASJ	6 台	81.26	53.21	27.29	69.12	67.77	80.84			(−)	(−)	10.6	7.2	16.2	14.7		
変動騒音	317	貨物車両 (荷さばき車輌)	92.7 ※	ASJ	6 台	88.91	60.85	32.29	73.11	61.18	81.46			(−)	(−)	8.6	7.0	17.1	14.6		
変動騒音	318	貨物車両 (荷さばき車輌)	87.3 ※	ASJ	6 台	93.79	65.73	35.97	75.96	57.11	82.23			(−)	(−)	2.2	1.4	12.3	9.2		
変動騒音	319	貨物車両 (荷さばき車輌)	90.7 ※	ASJ	6 台	99.66	71.60	40.73	79.64	52.41	83.52			(−)	(−)	4.3	4.4	16.5	12.4		
変動騒音	320	貨物車両 (荷さばき車輌)	90.7 ※	ASJ	6 台	104.76	76.69	45.07	83.04	48.52	84.96			(−)	(−)	3.4	4.1	17.1	12.3		
変動騒音	401	貨物車両 (荷さばき車輌)	89.5 ※	ASJ	48 台	50.20	57.93	95.53	119.61	159.97	80.13			10.5	3.8	(−)	(−)	(−)	20.6		
変動騒音	402	貨物車両 (荷さばき車輌)	89.5 ※	ASJ	48 台	46.48	54.88	93.16	116.43	158.62	82.15			11.2	4.2	(−)	(−)	(−)	20.4		
変動騒音	403	貨物車両 (荷さばき車輌)	92.0 ※	ASJ	48 台	39.55	49.05	88.49	110.28	155.72	85.68			15.0	7.4	1.9	2.0	(−)	1.3		
変動騒音	404	貨物車両 (荷さばき車輌)	92.0 ※	ASJ	48 台	32.98	43.52	83.96	104.30	152.75	88.99			16.6	8.0	2.2	2.3	(−)	1.1		
変動騒音	405	貨物車両 (荷さばき車輌)	92.0 ※	ASJ	48 台	26.42	38.32	79.72	98.39	150.01	92.66			18.4	8.6	2.5	2.7	(−)	1.0		
変動騒音	406	貨物車両 (荷さばき車輌)	92.0 ※	ASJ	48 台	19.84	33.58	75.79	92.53	147.49	96.66			20.8	9.2	2.8	21.9	(−)	0.9		
変動騒音	407	貨物車両 (荷さばき車輌)	90.2 ※	ASJ	48 台	14.35	30.16	72.79	87.69	145.58	100.25			21.8	8.0	1.3	20.6	(−)	(−)		
変動騒音	408	貨物車両 (荷さばき車輌)	92.2 ※	ASJ	48 台	11.83	31.77	74.47	87.50	147.89	104.08			25.2	21.1	4.0	22.5	(−)	1.7		
変動騒音	409	貨物車両 (荷さばき車輌)	92.6 ※	ASJ	48 台	13.78	25.56	68.17	83.75	141.02	98.74			24.8	10.2	2.2	23.3	(−)	(−)		
変動騒音	410	貨物車両 (荷さばき車輌)	92.2 ※	ASJ	12 台	75.39	48.21	33.42	75.28	78.28	71.12			(−)	(−)	13.1	(−)	17.5	18.3		
変動騒音	411	貨物車両 (荷さばき車輌)	93.0 ※	ASJ	12 台	74.08	47.97	39.28	80.68	83.98	64.74			(−)	(−)	(−)	(−)	17.7	20.0		
変動騒音	501	後進ブザー	90.0	手引き	120 s	11.63	31.50	74.20	87.22	147.64	104.06			26.8	22.8	4.9	24.4	(−)	2.6		
変動騒音	502	後進ブザー	90.0	手引き	120 s	13.71	25.28	67.90	83.47	140.77	98.73			26.0	10.6	2.6	24.8	(−)	(−)		
変動騒音	503	後進ブザー	90.0	手引き	30 s	75.56	48.36	33.28	75.17	78.00	71.31			(−)	(−)	14.7	(−)	19.3	20.1		
変動騒音	504	後進ブザー	90.0	手引き	30 s	74.24	48.08	39.12	80.55	83.70	64.92			(−)	(−)	(−)	(−)	18.7	20.9		
変動騒音	601	廃棄物収集作業	90.0	手引き	1,200 s	15.87	23.15	65.57	82.45	138.06	96.25			35.1	19.4	10.6	34.9	4.1	7.4		
変動騒音	701	台車走行音	71.0	手引き	1,100 s	13.65	21.16	63.80	79.52	136.94	98.55			16.4	(−)	(−)	15.8	(−)	(−)		
変動騒音	702	台車走行音	71.0	手引き	300 s	70.85	45.67	42.21	82.84	89.39	61.89			(−)	(−)	(−)	(−)	9.1	12.3		
変動騒音	703	台車走行音	71.0	手引き	300 s	69.19	42.72	35.46	76.26	85.73	68.59			(−)	(−)	(−)	(−)	9.5	11.4		
衝撃騒音	801	荷さばき作業 (荷降ろし作業)	84.0	実測値	220 回	15.91	23.18	65.58	82.46	138.07	96.26			21.0	5.3	(−)	21.5	(−)	(−)		
衝撃騒音	802	荷さばき作業 (荷降ろし作業)	84.0	実測値	60 回	74.85	49.47	43.20	84.44	86.53	60.80			(−)	(−)	(−)	(−)	15.4	18.5		

兵庫県都市計画課
R8.10.9
受付

分類	音源位置	騒音発生源	基準距離における騒音ﾚﾍﾞﾙ[dB]	出典根拠	継続時間又は発生回数	音源から予測地点までの距離 r (m)								予測地点における等価騒音レベル(dB)							
						A	B	C	D	E	F			A	B	C	D	E	F		

昼間（午前６時～午後10時）の等価騒音レベル　[dB]				
A	45.9	E	43.3
B	49.0	F	47.9
C	35.0		
D	46.2		

[備考] 1.騒音に係る環境基準（平成10年環境庁告示第64号）に基づく当該地域の類型及び基準値（昼間：下表参照）
2.表中の(－)は予測地点における騒音レベルがマイナスとなったものを示す。
3.表中の－は騒音発生源が稼動していないものを示す。
4.表中の「基準距離における騒音ﾚﾍﾞﾙ」の枠内の※印は、単発騒音暴露レベルを示す。
5.発生源の貨物車両（荷捌き車両）には廃棄物収集車両を含む
6.発生源位置図　別紙位置図（図面番号「添付図5」）のとおり
7.予測計算方法　別紙（「別添資料2　騒音予測の算出根拠」）のとおり
8.昼間の等価騒音レベルの内訳は以下のとおり。

予測地点	定常騒音	変動騒音		衝撃騒音	合成騒音	用途地域	類型	基準値
		自動車	その他					
A	45.2	32.4	36.2	21.0	45.9	第一種住居地域	類型Ｂ	55 dB
B	48.9	28.1	24.7	5.6	49.0	第一種住居地域	類型Ｂ	55 dB
C	31.5	32.2	16.7	(－)	35.0	準工業地域	類型Ｃ	60 dB
D	45.5	33.3	35.7	21.5	46.2	第一種住居地域	類型Ｂ	55 dB
E	40.9	39.6	22.6	15.4	43.3	準工業地域	類型Ｃ	60 dB
F	39.0	47.3	24.2	18.5	47.9	準工業地域	類型Ｃ	60 dB

兵庫県都市計画課
R8.10.9
受付

別紙①-2

≪個別表(全騒音源)≫　予測条件：予測地点高さ2F4.0m

分類	音源位置	騒音発生源	基準距離における騒音ﾚﾍﾞﾙ[dB]	出典根拠	継続時間又は発生回数	音源から予測地点までの距離 r (m)							予測地点における等価騒音レベル(dB)						
						A	B	C	D		F		A	B	C	D		F	
定常騒音	1	キュービクル（日東工業 BQ-N9408-1）	59.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	32.68	32.17	69.91	93.88		80.63		15.7	28.8	0.7	19.5		20.8	
定常騒音	2	冷凍冷蔵室外機（HITACHI RCR-N15F）	54.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	39.94	39.51	75.37	101.20		75.05		9.0	22.1	(−)	13.9		16.5	
定常騒音	3	冷凍冷蔵室外機（HITACHI RCR-N15F）	54.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	41.64	41.36	76.86	103.03		73.93		8.8	21.7	(−)	13.7		16.6	
定常騒音	4	冷凍冷蔵室外機（HITACHI RCR-N15F）	54.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	43.45	43.31	78.45	104.95		72.79		8.5	21.3	(−)	13.6		16.8	
定常騒音	5	冷凍冷蔵室外機（HITACHI RCR-N12F）	54.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	45.11	45.08	79.91	106.70		71.78		8.3	20.9	(−)	13.4		16.9	
定常騒音	6	冷凍冷蔵室外機（HITACHI RCR-N15F）	54.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	39.31	39.89	76.27	101.63		76.20		9.5	22.0	(−)	13.9		16.4	
定常騒音	7	冷凍冷蔵室外機（HITACHI RCR-N15F）	54.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	41.04	41.72	77.75	103.45		75.09		9.2	21.6	(−)	13.7		16.5	
定常騒音	8	冷凍冷蔵室外機（HITACHI RCR-N15F）	54.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	42.87	43.65	79.32	105.36		73.97		8.9	21.2	(−)	13.5		16.6	
定常騒音	9	冷凍冷蔵室外機（HITACHI RCR-N15F）	54.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	44.55	45.41	80.76	107.11		72.98		8.7	20.9	(−)	13.4		16.7	
定常騒音	10	冷凍冷蔵室外機（HITACHI RCR-N15F）	54.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	38.74	40.31	77.17	102.06		77.33		9.9	21.9	(−)	13.8		16.2	
定常騒音	11	冷凍冷蔵室外機（HITACHI RCR-N15F）	54.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	40.49	42.12	78.63	103.87		76.24		9.6	21.5	(−)	13.7		16.4	
定常騒音	12	冷凍冷蔵室外機（HITACHI RCR-N15F）	54.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	42.35	44.03	80.18	105.78		75.13		9.3	21.1	(−)	13.5		16.5	
定常騒音	13	冷凍冷蔵室外機（HITACHI RCR-N20F）	54.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	38.13	40.84	78.22	102.58		78.63		10.3	21.8	(−)	13.8		16.1	
定常騒音	14	冷凍冷蔵室外機（HITACHI RCR-N20F）	54.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	39.91	42.63	79.66	104.39		77.56		10.0	21.4	(−)	13.6		16.2	
定常騒音	15	冷凍冷蔵室外機（HITACHI RCR-N20F）	54.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	41.79	44.52	81.19	106.28		76.47		9.7	21.0	(−)	13.5		16.3	
定常騒音	16	冷凍冷蔵室外機（HITACHI RCR-N20F）	54.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	43.51	46.25	82.60	108.01		75.52		9.4	20.7	(−)	13.3		16.4	
定常騒音	17	冷凍冷蔵室外機（HITACHI RCR-N20F）	54.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	37.66	41.33	79.11	103.03		79.74		10.0	21.7	(−)	13.7		16.0	
定常騒音	18	冷凍冷蔵室外機（HITACHI RCR-N20F）	54.0	ﾒｰｶｰ値	43,200 s	39.47	43.10	80.54	104.83		78.69		8.5	20.1	(−)	12.3		14.8	
定常騒音	19	冷凍冷蔵室外機（HITACHI RCR-N20F）	54.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	41.37	44.97	82.06	106.72		77.62		9.5	20.9	(−)	13.4		16.2	
定常騒音	20	冷凍冷蔵室外機（HITACHI RCR-N20F）	54.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	43.11	46.68	83.45	108.44		76.67		9.3	20.6	(−)	13.3		16.3	
定常騒音	51	空調室外機（アースクリーン東北 DZ11SA1203）	71.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	28.30	30.56	70.03	92.07		85.11		27.4	27.1	12.8	20.0		32.4	
定常騒音	52	空調室外機（アースクリーン東北 DZ11SA1203）	71.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	30.16	32.46	71.50	94.06		83.72		27.1	26.6	12.6	20.2		32.5	
定常騒音	53	空調室外機（DAIKIN LRYP5F）	50.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	32.07	34.77	73.44	96.41		82.56		5.7	19.2	(−)	(−)		11.7	
定常騒音	54	空調室外機（DAIKIN LRYP5F）	50.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	33.23	35.93	74.35	97.61		81.77		5.5	18.9	(−)	(−)		11.7	
定常騒音	55	空調室外機（DAIKIN RZRP140B）	55.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	34.50	37.22	75.36	98.92		80.92		10.5	23.6	(−)	4.3		16.8	
定常騒音	56	空調室外機（DAIKIN RZRP140B）	55.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	35.72	38.44	76.33	100.17		80.13		10.3	23.3	(−)	4.2		16.9	
定常騒音	57	空調室外機（DAIKIN RZRP140B）	55.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	25.79	29.48	69.76	90.71		87.58		10.9	11.4	(−)	3.7		16.2	
定常騒音	58	空調室外機（DAIKIN RZRP140B）	55.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	26.95	30.62	70.63	91.94		86.70		10.8	11.2	(−)	4.0		16.2	
定常騒音	59	空調室外機（DAIKIN RZRP140B）	55.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	28.06	31.71	71.47	93.11		85.89		10.6	10.9	(−)	4.2		16.3	
定常騒音	60	空調室外機（DAIKIN RZRP140B）	55.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	29.14	32.77	72.29	94.23		85.12		10.5	10.7	(−)	4.3		16.4	
定常騒音	61	空調室外機（DAIKIN RZRP160B）	56.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	30.40	34.00	73.25	95.53		84.24		11.3	11.3	(−)	5.3		17.5	
定常騒音	62	空調室外機（DAIKIN RZRP140B）	55.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	31.68	35.26	74.23	96.84		83.36		10.2	10.0	(−)	4.3		16.6	
定常騒音	63	空調室外機（DAIKIN LRYP2F）	50.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	32.75	36.32	75.06	97.95		82.63		3.7	4.2	(−)	(−)		11.7	
定常騒音	64	空調室外機（DAIKIN RZRP160B）	56.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	34.03	37.58	76.05	99.23		81.81		10.9	10.3	(−)	5.3		17.7	
定常騒音	65	空調室外機（DAIKIN RZZP280CD）	62.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	35.32	38.84	77.04	100.52		81.01		17.7	16.3	2.8	11.7		23.8	
定常騒音	66	空調室外機（DAIKIN RZRP80BT）	48.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	73.62	53.46	60.51	99.83		45.46		10.7	13.4	(−)	8.0		2.1	
定常騒音	67	空調室外機（TOSHIBA ROA-RP1601H）	58.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	62.30	34.22	15.30	54.38		90.46		22.1	27.3	7.4	23.3		(−)	
定常騒音	68	空調室外機（DAIKIN RZRP56BT）	46.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	61.02	32.95	15.74	54.08		90.72		10.3	15.6	(−)	11.3		(−)	
定常騒音	69	空調室外機（DAIKIN RZRP80BT）	48.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	59.87	31.81	16.13	53.82		90.95		12.5	17.9	(−)	13.4		(−)	
定常騒音	70	空調室外機（DAIKIN R22SES）	48.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	17.93	24.48	66.58	84.41		94.35		22.9	(−)	(−)	(−)		(−)	
定常騒音	71	空調室外機（DAIKIN R22SES）	48.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	18.95	25.37	67.29	85.53		93.49		22.4	(−)	(−)	(−)		(−)	
定常騒音	72	空調室外機（DAIKIN RZRP112BA）	52.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	62.59	34.57	13.96	53.05		91.82		16.1	21.2	1.2	17.5		(−)	
定常騒音	73	空調室外機（DAIKIN RZRP140BA）	55.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	60.07	32.09	14.89	52.44		92.32		19.4	24.9	3.7	20.6		(−)	
定常騒音	74	空調室外機（DAIKIN LRYP2F）	50.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	57.53	29.61	16.25	51.97		92.91		14.8	20.6	(−)	15.7		(−)	
定常騒音	75	空調室外機（HITACHI RAS-AP140SH2）	55.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	59.29	32.90	10.98	41.55		103.26		19.5	24.7	34.2	22.6		(−)	
定常騒音	76	空調室外機（SHARP AU-225FDY）	59.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	58.88	32.26	11.43	42.81		102.04		23.6	28.8	37.8	26.4		(−)	
定常騒音	101	換気扇（アースクリーン東北 ECO-DC-105EHP）	62.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	25.95	26.71	66.54	87.99		86.90		28.5	27.2	4.6	13.6		23.2	
定常騒音	102	換気扇（MITSUBISHI BFS-300TX）	73.5	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	45.92	17.95	25.86	54.10		93.47		40.3	48.4	24.5	38.9		34.1	
定常騒音	103	換気扇（TOSHIBA DVF-23RD3）	41.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	74.08	52.56	56.83	96.71		47.97		(−)	(−)	(−)	(−)		7.4	
定常騒音	104	換気扇（TOSHIBA DVF-23RQD3）	44.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	48.84	53.70	90.16	115.53		75.70		10.2	(−)	(−)	(−)		6.4	
定常騒音	105	換気扇（TOSHIBA DVF-23RDA3）	41.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	44.39	49.44	86.63	111.24		77.75		8.1	(−)	(−)	(−)		(−)	
定常騒音	106	換気扇（MITSUBISHI BFS-100SX）	56.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	43.18	48.28	85.67	110.06		78.35		23.3	2.9	(−)	(−)		(−)	
定常騒音	107	換気扇（TOSHIBA DVF-23RDA3）	41.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	41.81	46.97	84.61	108.74		79.04		8.6	(−)	(−)	(−)		(−)	
定常騒音	108	換気扇（TOSHIBA DVF-23RDA3）	41.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	24.24	30.75	71.72	91.63		89.72		13.3	(−)	(−)	(−)		(−)	
定常騒音	109	換気扇（TOSHIBA DVF-18RDA3）	30.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	39.72	12.44	30.31	52.73		97.91		(−)	8.1	0.4	(−)		(−)	
定常騒音	110	換気扇（TOSHIBA DVF-20CH4）	35.5	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	41.07	13.63	29.08	52.50		97.35		3.2	12.8	6.2	1.1		(−)	
定常騒音	111	換気扇（TOSHIBA DVF-20CH4）	35.5	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	42.31	14.76	27.96	52.33		96.86		3.0	12.1	6.6	1.1		(−)	
定常騒音	112	換気扇（TOSHIBA DVF-23RD3）	41.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	43.21	15.59	27.15	52.22		96.50		8.3	17.1	12.3	6.6		(−)	
定常騒音	113	換気扇（TOSHIBA DVF-23RD3）	41.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	44.00	16.33	26.46	52.13		96.20		8.1	16.7	12.5	6.7		(−)	
定常騒音	114	換気扇（TOSHIBA DVF-18RQD3）	33.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	45.08	17.33	25.53	52.04		95.80		(−)	8.2	4.9	(−)		(−)	
定常騒音	115	換気扇（TOSHIBA DVF-23RQD3）	44.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	48.55	20.65	22.61	51.90		94.59		10.3	17.7	16.9	9.7		(−)	
定常騒音	116	換気扇（TOSHIBA DVF-23RD3）	41.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	49.42	21.50	21.92	51.90		94.30		7.1	14.4	14.2	6.7		(−)	
定常騒音	117	換気扇（TOSHIBA DVF-G10CL3）	28.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	52.89	24.88	19.29	52.06		93.24		(−)	0.1	(−)	(−)		(−)	
定常騒音	118	換気扇（TOSHIBA DVF-18RQD3）	33.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	54.02	25.98	18.50	52.17		92.93		(−)	4.7	(−)	(−)		(−)	
定常騒音	119	換気扇（TOSHIBA DVF-20CH4）	35.5	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	55.10	27.04	17.78	52.29		92.63		0.7	6.9	(−)	1.1		(−)	
定常騒音	120	換気扇（TOSHIBA DVF-18CH4）	30.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	56.02	27.95	17.21	52.41		92.40		(−)	1.1	(−)	(−)		(−)	
定常騒音	121	換気扇（TOSHIBA DVF-20CH4）	35.5	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	56.92	28.83	16.67	52.55		92.17		0.4	6.3	(−)	1.1		(−)	
定常騒音	122	換気扇（TOSHIBA DVF-G10CL3）	28.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	57.77	29.67	16.20	52.69		91.96		(−)	(−)	(−)	(−)		(−)	
定常騒音	123	換気扇（TOSHIBA DVF-G10CL3）	28.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	58.73	30.62	15.70	52.86		91.74		(−)	(−)	(−)	(−)		(−)	
定常騒音	124	換気扇（TOSHIBA DVF-23RQD3）	44.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	59.63	31.51	15.28	53.05		91.54		8.5	14.0	(−)	9.5		(−)	
定常騒音	125	換気扇（TOSHIBA DVF-18CH4）	30.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	61.20	33.07	14.65	53.40		91.22		(−)	(−)	(−)	(−)		(−)	
定常騒音	126	換気扇（TOSHIBA DVF-G14CLDK3）	36.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	62.90	34.75	14.14	53.83		90.89		0.0	5.2	(−)	1.4		(−)	
定常騒音	127	換気扇（MITSUBISHI JF-350T1）	78.5	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	59.09	31.13	15.31	52.17		92.61		43.1	48.7	26.9	44.2		12.4	
定常騒音	128	換気扇（TOSHIBA DVF-23RDA3）	41.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	57.77	29.75	15.60	51.84		92.83		5.8	11.5	(−)	6.7		(−)	
定常騒音	129	換気扇（TOSHIBA DVF-23RQD3）	44.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	56.92	29.07	15.31	50.30		94.48		8.9	14.7	20.3	10.0		(−)	
定常騒音	130	換気扇（TOSHIBA DVF-23RQD3）	44.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	57.78	30.39	12.61	46.55		98.12		8.8	14.3	22.0	10.6		(−)	
定常騒音	131	換気扇（TOSHIBA DVF-23RDA3）	41.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	59.39	32.91	10.45	41.53		103.15		5.5	10.7	20.6	8.6		(−)	
変動騒音	301	乗用車	75.1 ※	ASJ	449 台	105.94	79.06	56.29	97.03		67.81		(−)	(−)	19.1	14.3		17.4	
変動騒音	302	乗用車	75.1 ※	ASJ	449 台	99.97	73.21	52.29	93.63		65.73		(−)	(−)	19.7	14.6		17.7	
変動騒音	303	乗用車	75.5 ※	ASJ	1,620 台	94.69	68.54	51.76	93.65		60.61		0.9	3.6	25.7	20.6		24.3	
変動騒音	304	乗用車	75.5 ※	ASJ	1,620 台	96.21	70.84	56.96	98.96		54.82		0.8	3.5	24.9	20.1		25.2	
変動騒音	305	乗用車	75.5 ※	ASJ	1,620 台	98.36	73.99	63.08	105.12		48.23		0.7	3.3	24.0	19.6		26.3	
変動騒音	306	乗用車	75.5 ※	ASJ	1,620 台	100.59	77.15	68.57	110.60		42.52		0.6	3.1	23.3	3.8		27.4	
変動騒音	307	乗用車	75.1 ※	ASJ	1,620 台	99.41	76.83	70.88	112.82		38.18		(−)	2.5	22.6	3.2		27.9	

兵庫県都市計画課 R8.10.9 受付

分類	音源位置	騒音発生源	基準距離における騒音レベル[dB]	出典根拠	継続時間又は発生回数	音源から予測地点までの距離 r (m)							予測地点における等価騒音レベル(dB)							
						A	B	C	D		F			A	B	C	D		F		
変動騒音	308	乗用車	75.1 ※	ASJ	1,620 台	94.35	72.40	69.20	110.86		36.97			(−)	2.2	22.8	1.5		28.2		
変動騒音	309	乗用車	73.5 ※	ASJ	1,620 台	89.94	68.63	68.07	109.35		36.61			(−)	0.1	0.2	(−)		26.7		
変動騒音	310	乗用車	76.0 ※	ASJ	1,620 台	86.32	64.53	63.87	105.05		40.54			(−)	2.5	3.5	1.9		28.4		
変動騒音	311	乗用車	76.0 ※	ASJ	1,620 台	83.56	60.26	56.69	98.07		47.90			(−)	2.9	4.0	2.2		26.9		
変動騒音	312	乗用車	76.0 ※	ASJ	1,620 台	80.99	56.29	49.49	91.05		55.26			(−)	3.2	4.8	2.5		25.7		
変動騒音	313	乗用車	76.0 ※	ASJ	1,620 台	79.04	53.05	42.37	84.10		62.62			(−)	3.4	5.8	4.3		24.6		
変動騒音	314	乗用車	76.0 ※	ASJ	1,620 台	77.74	50.71	35.42	77.30		69.91			(−)	3.6	29.6	4.7		23.6		
変動騒音	315	乗用車	76.0 ※	ASJ	1,620 台	77.12	49.34	28.57	70.50		77.30			(−)	3.7	31.4	23.6		22.8		
変動騒音	316	乗用車	76.3 ※	ASJ	1,620 台	81.35	53.34	27.54	69.21		80.92			0.8	4.3	31.9	23.9		22.6		
変動騒音	317	乗用車	76.3 ※	ASJ	1,620 台	88.98	60.96	32.50	73.20		81.54			1.5	4.6	30.5	23.5		22.5		
変動騒音	318	乗用車	70.9 ※	ASJ	1,620 台	93.86	65.84	36.16	76.05		82.31			(−)	(−)	24.2	17.8		17.1		
変動騒音	319	乗用車	74.3 ※	ASJ	528 台	99.72	71.69	40.89	79.72		83.61			(−)	(−)	21.7	15.9		15.5		
変動騒音	320	乗用車	74.3 ※	ASJ	528 台	104.82	76.78	45.22	83.12		85.04			(−)	(−)	20.8	15.5		15.3		
変動騒音	321	乗用車	73.7 ※	ASJ	1,620 台	95.86	75.86	76.75	118.02		28.23			(−)	0.2	20.5	(−)		29.2		
変動騒音	322	乗用車	73.7 ※	ASJ	1,620 台	93.52	72.71	72.39	113.74		32.64			(−)	0.4	21.0	(−)		27.9		
変動騒音	323	乗用車	75.8 ※	ASJ	1,620 台	77.19	49.06	22.18	63.98		84.55			(−)	3.5	33.4	24.2		21.8		
変動騒音	324	乗用車	75.8 ※	ASJ	1,620 台	77.91	49.79	16.71	57.83		91.55			0.7	4.6	35.9	25.1		21.1		
変動騒音	325	乗用車	75.8 ※	ASJ	1,620 台	79.22	51.46	12.85	51.96		98.49			0.6	4.4	38.1	26.0		20.4		
変動騒音	326	乗用車	75.8 ※	ASJ	1,620 台	81.11	53.98	12.15	46.39		105.43			22.1	4.2	38.6	27.0		19.9		
変動騒音	327	乗用車	75.2 ※	ASJ	1,620 台	85.81	58.90	16.59	46.20		109.07			21.0	3.9	35.3	26.4		18.9		
変動騒音	328	乗用車	75.0 ※	ASJ	1,620 台	91.58	64.42	22.29	50.72		109.36			20.2	4.3	32.5	25.4		18.7		
変動騒音	329	乗用車	75.0 ※	ASJ	1,620 台	96.82	69.48	27.59	55.06		109.92			1.5	4.5	30.7	24.7		18.7		
変動騒音	330	乗用車	75.8 ※	ASJ	1,620 台	98.34	70.66	29.68	59.45		106.56			2.6	5.4	30.9	24.8		19.8		
変動騒音	331	乗用車	75.8 ※	ASJ	1,620 台	96.79	68.77	30.01	63.92		99.69			2.6	5.5	30.8	24.2		20.3		
変動騒音	332	乗用車	75.8 ※	ASJ	1,620 台	95.71	67.53	31.93	68.88		92.75			1.3	4.1	30.2	23.6		21.0		
変動騒音	333	乗用車	75.8 ※	ASJ	1,620 台	95.15	67.02	35.13	74.09		85.93			1.4	4.2	29.4	22.9		21.6		
変動騒音	334	乗用車	75.2 ※	ASJ	1,620 台	92.34	64.46	37.05	77.68		78.94			0.6	3.5	28.3	21.8		21.7		
変動騒音	335	乗用車	75.2 ※	ASJ	1,620 台	92.68	65.20	41.37	82.63		73.10			0.6	3.5	27.3	21.3		22.4		
変動騒音	336	乗用車	75.2 ※	ASJ	1,620 台	93.41	66.48	46.10	87.74		67.22			0.6	3.4	26.4	20.8		23.1		
変動騒音	337	乗用車	76.1 ※	ASJ	907 台	91.72	65.47	23.08	44.05		116.66			18.8	21.8	30.8	25.2		16.8		
変動騒音	338	乗用車	76.1 ※	ASJ	907 台	94.98	69.67	28.14	40.26		124.22			18.5	21.2	29.1	26.0		16.2		
変動騒音	339	乗用車	76.1 ※	ASJ	907 台	98.56	74.21	33.89	37.72		131.48			18.2	20.7	27.5	26.6		15.7		
変動騒音	340	乗用車	72.0 ※	ASJ	1,620 台	119.28	100.46	99.83	141.61		18.48			(−)	(−)	(−)	(−)		31.1		
変動騒音	341	乗用車	72.0 ※	ASJ	1,620 台	116.56	98.10	98.55	140.21		16.02			(−)	(−)	(−)	(−)		32.4		
変動騒音	342	乗用車	75.4 ※	ASJ	1,620 台	111.72	94.05	96.74	138.07		11.93			0.2	1.6	(−)	0.9		38.4		
変動騒音	343	乗用車	75.4 ※	ASJ	1,620 台	107.05	90.40	95.64	136.51		9.45			0.4	1.0	(−)	0.5		40.4		
変動騒音	344	乗用車	75.6 ※	ASJ	1,620 台	102.39	85.84	92.01	132.62		12.58			0.3	1.0	(−)	0.4		38.1		
変動騒音	345	乗用車	75.4 ※	ASJ	1,620 台	102.96	85.31	89.43	130.40		15.40			(−)	1.3	0.3	0.7		36.1		
変動騒音	346	乗用車	75.4 ※	ASJ	1,620 台	107.81	89.18	90.60	132.04		17.03			(−)	1.9	(−)	1.1		35.3		
変動騒音	347	乗用車	75.4 ※	ASJ	1,620 台	112.21	93.58	94.34	135.91		16.29			(−)	1.9	(−)	1.1		35.7		
変動騒音	401	乗用車	73.1 ※	ASJ	56 台	50.33	58.05	95.61	119.67		80.22			8.9	(−)	(−)	(−)		4.9		
変動騒音	402	乗用車	73.1 ※	ASJ	56 台	46.63	55.00	93.23	116.49		82.23			9.6	(−)	(−)	(−)		4.7		
変動騒音	403	乗用車	75.6 ※	ASJ	56 台	39.72	49.19	88.57	110.34		85.75			13.5	(−)	(−)	(−)		(−)		
変動騒音	404	乗用車	75.6 ※	ASJ	56 台	33.18	43.67	84.04	104.36		89.07			15.0	(−)	(−)	(−)		(−)		
変動騒音	405	乗用車	75.6 ※	ASJ	56 台	26.68	38.50	79.81	98.46		92.73			16.9	(−)	(−)	(−)		(−)		
変動騒音	301	貨物車両 (荷さばき車輌)	91.5 ※	ASJ	6 台	105.93	79.04	56.26	97.01		67.79			(−)	(−)	16.7	12.0		15.1		
変動騒音	302	貨物車両 (荷さばき車輌)	91.5 ※	ASJ	6 台	99.95	73.19	52.26	93.61		65.70			(−)	(−)	17.4	12.3		15.4		
変動騒音	303	貨物車両 (荷さばき車輌)	91.9 ※	ASJ	6 台	94.68	68.51	51.72	93.63		60.58			(−)	(−)	17.8	12.7		16.4		
変動騒音	304	貨物車両 (荷さばき車輌)	91.9 ※	ASJ	6 台	96.19	70.82	56.93	98.94		54.78			(−)	(−)	17.0	12.2		17.3		
変動騒音	305	貨物車両 (荷さばき車輌)	91.9 ※	ASJ	6 台	98.34	73.97	63.05	105.11		48.20			(−)	(−)	16.1	11.6		18.4		
変動騒音	306	貨物車両 (荷さばき車輌)	91.9 ※	ASJ	6 台	100.58	77.13	68.55	110.59		42.48			(−)	(−)	15.4	(−)		19.5		
変動騒音	307	貨物車両 (荷さばき車輌)	91.5 ※	ASJ	6 台	99.40	76.81	70.86	112.80		38.13			(−)	(−)	14.7	(−)		20.0		
変動騒音	308	貨物車両 (荷さばき車輌)	91.5 ※	ASJ	6 台	94.34	72.37	69.17	110.85		36.93			(−)	(−)	14.9	(−)		20.3		
変動騒音	309	貨物車両 (荷さばき車輌)	89.9 ※	ASJ	6 台	89.92	68.60	68.04	109.34		36.57			(−)	(−)	(−)	(−)		18.8		
変動騒音	310	貨物車両 (荷さばき車輌)	92.4 ※	ASJ	6 台	86.30	64.50	63.85	105.03		40.49			(−)	(−)	(−)	(−)		20.5		
変動騒音	311	貨物車両 (荷さばき車輌)	92.4 ※	ASJ	6 台	83.54	60.23	56.66	98.06		47.86			(−)	(−)	(−)	(−)		19.0		
変動騒音	312	貨物車両 (荷さばき車輌)	92.4 ※	ASJ	6 台	80.97	56.26	49.46	91.03		55.23			(−)	(−)	(−)	(−)		17.8		
変動騒音	313	貨物車両 (荷さばき車輌)	92.4 ※	ASJ	6 台	79.01	53.02	42.33	84.08		62.59			(−)	(−)	(−)	(−)		16.7		
変動騒音	314	貨物車両 (荷さばき車輌)	92.4 ※	ASJ	6 台	77.72	50.68	35.37	77.27		69.89			(−)	(−)	21.6	(−)		15.7		
変動騒音	315	貨物車両 (荷さばき車輌)	92.4 ※	ASJ	6 台	77.09	49.31	28.51	70.48		77.28			(−)	(−)	23.5	15.7		14.9		
変動騒音	316	貨物車両 (荷さばき車輌)	92.7 ※	ASJ	6 台	81.32	53.30	27.47	69.19		80.90			(−)	(−)	24.0	16.0		14.7		
変動騒音	317	貨物車両 (荷さばき車輌)	92.7 ※	ASJ	6 台	88.97	60.93	32.44	73.18		81.52			(−)	(−)	22.6	15.5		14.6		
変動騒音	318	貨物車両 (荷さばき車輌)	87.3 ※	ASJ	6 台	93.85	65.81	36.11	76.02		82.29			(−)	(−)	16.3	9.9		9.2		
変動騒音	319	貨物車両 (荷さばき車輌)	90.7 ※	ASJ	6 台	99.71	71.67	40.85	79.70		83.59			(−)	(−)	18.6	12.8		12.4		
変動騒音	320	貨物車両 (荷さばき車輌)	90.7 ※	ASJ	6 台	104.80	76.76	45.19	83.10		85.02			(−)	(−)	17.8	12.5		12.3		
変動騒音	401	貨物車両 (荷さばき車輌)	89.5 ※	ASJ	48 台	50.30	58.02	95.59	119.66		80.20			24.7	5.2	(−)	(−)		20.6		
変動騒音	402	貨物車両 (荷さばき車輌)	89.5 ※	ASJ	48 台	46.59	54.97	93.22	116.48		82.21			25.3	5.7	(−)	(−)		20.4		
変動騒音	403	貨物車両 (荷さばき車輌)	92.0 ※	ASJ	48 台	39.67	49.15	88.55	110.33		85.73			29.2	9.0	2.5	2.9		1.8		
変動騒音	404	貨物車両 (荷さばき車輌)	92.0 ※	ASJ	48 台	33.13	43.63	84.02	104.34		89.05			30.8	9.6	2.8	3.2		1.7		
変動騒音	405	貨物車両 (荷さばき車輌)	92.0 ※	ASJ	48 台	26.61	38.45	79.79	98.44		92.71			32.7	10.3	3.1	3.6		1.5		
変動騒音	406	貨物車両 (荷さばき車輌)	92.0 ※	ASJ	48 台	20.09	33.73	75.86	92.58		96.72			35.1	11.0	3.4	21.9		1.4		
変動騒音	407	貨物車両 (荷さばき車輌)	90.2 ※	ASJ	48 台	14.70	30.33	72.86	87.75		100.30			36.1	9.8	1.9	20.6		(−)		
変動騒音	408	貨物車両 (荷さばき車輌)	92.2 ※	ASJ	48 台	12.24	31.93	74.54	87.56		104.13			39.6	31.3	4.8	22.5		2.4		
変動騒音	409	貨物車両 (荷さばき車輌)	92.6 ※	ASJ	48 台	14.14	25.76	68.25	83.81		98.79			38.8	11.3	2.6	23.3		(−)		
変動騒音	410	貨物車両 (荷さばき車輌)	92.2 ※	ASJ	12 台	75.46	48.32	33.57	75.35		71.19			(−)	(−)	24.8	(−)		18.3		
変動騒音	411	貨物車両 (荷さばき車輌)	93.0 ※	ASJ	12 台	74.15	48.08	39.41	80.75		64.82			(−)	(−)	2.9	(−)		20.0		
変動騒音	501	後進ブザー	90.0	手引き	120 s	12.05	31.66	74.27	87.28		104.11			41.6	33.2	5.8	24.4		3.4		
変動騒音	502	後進ブザー	90.0	手引き	120 s	14.07	25.48	67.97	83.53		98.78			40.2	11.8	3.0	24.8		0.2		
変動騒音	503	後進ブザー	90.0	手引き	30 s	75.63	48.46	33.43	75.23		71.38			(−)	(−)	26.7	0.9		20.1		
変動騒音	504	後進ブザー	90.0	手引き	30 s	74.30	48.18	39.25	80.62		65.00			(−)	(−)	3.0	(−)		20.9		
変動騒音	601	廃棄物収集作業	90.0	手引き	1,200 s	16.18	23.37	65.64	82.52		96.31			49.0	20.0	10.8	34.9		7.6		
変動騒音	701	台車走行音	71.0	手引き	1,100 s	14.18	21.51	63.92	79.61		98.62			30.8	0.5	(−)	15.8		(−)		
変動騒音	702	台車走行音	71.0	手引き	300 s	70.95	45.83	42.39	82.93		62.01			(−)	(−)	(−)	(−)		12.3		
変動騒音	703	台車走行音	71.0	手引き	300 s	69.29	42.89	35.66	76.35		68.70			(−)	(−)	(−)	(−)		11.4		
衝撃騒音	801	荷さばき作業 (荷降ろし作業)	84.0	実測値	220 回	16.36	23.49	65.69	82.55		96.34			35.5	5.9	(−)	21.5		(−)		
衝撃騒音	802	荷さばき作業 (荷降ろし作業)	84.0	実測値	60 回	74.94	49.62	43.37	84.53		60.92			(−)	(−)	(−)	(−)		18.5		

兵庫県都市計画課 R8.10.9 受付

分類	音源位置	騒音発生源	基準距離における騒音ﾚﾍﾞﾙ[dB]	出典根拠	継続時間又は発生回数	音源から予測地点までの距離ｒ（m）								予測地点における等価騒音レベル(dB)							
						A	B	C	D		F			A	B	C	D		F		

昼間（午前６時～午後10時）の等価騒音レベル　[dB]	A	52.4	
	B	51.9	F 47.6
	C	47.4	
	D	46.7	

[備考] 1.騒音に係る環境基準（平成10年環境庁告示第64号）に基づく当該地域の類型及び基準値（昼間：下表参照）
2.表中の(－)は予測地点における騒音レベルがマイナスとなったものを示す。
3.表中の－は騒音発生源が稼動していないものを示す。
4.表中の「基準距離における騒音ﾚﾍﾞﾙ」の枠内の※印は、単発騒音暴露レベルを示す。
5.発生源の貨物車両（荷捌き車両）には廃棄物収集車両を含む
6.発生源位置図　別紙位置図（図面番号「添付図5」）のとおり
7.予測計算方法　別紙（「別添資料2　騒音予測の算出根拠」）のとおり
8.昼間の等価騒音レベルの内訳は以下のとおり。

予測地点	定常騒音	変動騒音		衝撃騒音	合成騒音	用途地域	類型	基準値
		自動車	その他					
A	45.4	44.7	50.2	35.5	52.4	第一種住居地域	類型Ｂ	55 dB
B	51.8	32.8	33.4	6.2	51.9	第一種住居地域	類型Ｂ	55 dB
C	40.0	46.4	26.9	1.3	47.4	準工業地域	類型Ｃ	60 dB
D	45.5	38.6	35.6	21.5	46.7	第一種住居地域	類型Ｂ	55 dB
F	39.0	46.9	24.2	18.5	47.6	準工業地域	類型Ｃ	60 dB

兵庫県都市計画課
R8.10.9
受付

別紙①-3

≪個別表(全騒音源)≫　予測条件：予測地点高さ3F7.0m

分類	音源位置	騒音発生源	基準距離における騒音ﾚﾍﾞﾙ[dB]	出典根拠	継続時間又は発生回数	音源から予測地点までの距離 r (m)								予測地点における等価騒音レベル(dB)							
						A								A							
定常騒音	1	キュービクル（日東工業 BQ-N9408-1）	59.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	32.51								19.9							
定常騒音	2	冷凍冷蔵室外機（HITACHI RCR-N15F）	54.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	39.80								13.1							
定常騒音	3	冷凍冷蔵室外機（HITACHI RCR-N15F）	54.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	41.52								12.8							
定常騒音	4	冷凍冷蔵室外機（HITACHI RCR-N15F）	54.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	43.33								12.5							
定常騒音	5	冷凍冷蔵室外機（HITACHI RCR-N12F）	54.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	44.99								12.2							
定常騒音	6	冷凍冷蔵室外機（HITACHI RCR-N15F）	54.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	39.17								13.1							
定常騒音	7	冷凍冷蔵室外機（HITACHI RCR-N15F）	54.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	40.91								12.8							
定常騒音	8	冷凍冷蔵室外機（HITACHI RCR-N15F）	54.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	42.75								12.5							
定常騒音	9	冷凍冷蔵室外機（HITACHI RCR-N15F）	54.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	44.43								12.2							
定常騒音	10	冷凍冷蔵室外機（HITACHI RCR-N15F）	54.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	38.60								13.1							
定常騒音	11	冷凍冷蔵室外機（HITACHI RCR-N15F）	54.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	40.36								12.8							
定常騒音	12	冷凍冷蔵室外機（HITACHI RCR-N15F）	54.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	42.22								12.5							
定常騒音	13	冷凍冷蔵室外機（HITACHI RCR-N20F）	54.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	37.99								12.7							
定常騒音	14	冷凍冷蔵室外機（HITACHI RCR-N20F）	54.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	39.78								12.4							
定常騒音	15	冷凍冷蔵室外機（HITACHI RCR-N20F）	54.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	41.67								12.1							
定常騒音	16	冷凍冷蔵室外機（HITACHI RCR-N20F）	54.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	43.39								11.9							
定常騒音	17	冷凍冷蔵室外機（HITACHI RCR-N20F）	54.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	37.52								11.5							
定常騒音	18	冷凍冷蔵室外機（HITACHI RCR-N20F）	54.0	ﾒｰｶｰ値	43,200 s	39.33								10.1							
定常騒音	19	冷凍冷蔵室外機（HITACHI RCR-N20F）	54.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	41.24								11.1							
定常騒音	20	冷凍冷蔵室外機（HITACHI RCR-N20F）	54.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	42.98								10.9							
定常騒音	51	空調室外機（ｱｰｽｸﾘｰﾝ東北 DZ11SA1203）	71.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	28.15								30.0							
定常騒音	52	空調室外機（ｱｰｽｸﾘｰﾝ東北 DZ11SA1203）	71.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	30.02								29.7							
定常騒音	53	空調室外機（DAIKIN LRYP5F）	50.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	31.94								8.0							
定常騒音	54	空調室外機（DAIKIN LRYP5F）	50.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	33.10								7.8							
定常騒音	55	空調室外機（DAIKIN RZRP140B）	55.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	34.38								12.8							
定常騒音	56	空調室外機（DAIKIN RZRP140B）	55.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	35.60								12.6							
定常騒音	57	空調室外機（DAIKIN RZRP140B）	55.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	25.62								12.5							
定常騒音	58	空調室外機（DAIKIN RZRP140B）	55.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	26.79								12.3							
定常騒音	59	空調室外機（DAIKIN RZRP140B）	55.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	27.91								12.2							
定常騒音	60	空調室外機（DAIKIN RZRP140B）	55.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	28.99								12.1							
定常騒音	61	空調室外機（DAIKIN RZRP160B）	56.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	30.25								12.9							
定常騒音	62	空調室外機（DAIKIN RZRP140B）	55.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	31.54								11.8							
定常騒音	63	空調室外機（DAIKIN LRYP2F）	50.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	32.64								5.2							
定常騒音	64	空調室外機（DAIKIN RZRP160B）	56.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	33.91								12.5							
定常騒音	65	空調室外機（DAIKIN RZZP280CD）	62.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	35.18								19.4							
定常騒音	66	空調室外機（DAIKIN RZRP80BT）	48.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	73.54								10.7							
定常騒音	67	空調室外機（TOSHIBA ROA-RP1601H）	58.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	62.54								22.1							
定常騒音	68	空調室外機（DAIKIN RZRP56BT）	46.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	61.27								10.3							
定常騒音	69	空調室外機（DAIKIN RZRP80BT）	48.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	60.12								12.4							
定常騒音	70	空調室外機（DAIKIN R22SES）	48.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	18.25								22.8							
定常騒音	71	空調室外機（DAIKIN R22SES）	48.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	19.25								22.3							
定常騒音	72	空調室外機（DAIKIN RZRP112BA）	52.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	62.83								16.0							
定常騒音	73	空調室外機（DAIKIN RZRP140BA）	55.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	60.32								19.4							
定常騒音	74	空調室外機（DAIKIN LRYP2F）	50.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	57.80								14.8							
定常騒音	75	空調室外機（HITACHI RAS-AP140SH2）	55.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	59.54								19.5							
定常騒音	76	空調室外機（SHARP AU-225FDY）	59.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	59.15								23.6							
定常騒音	101	換気扇（ｱｰｽｸﾘｰﾝ東北 ECO-DC-105EHP）	62.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	25.60								24.9							
定常騒音	102	換気扇（MITSUBISHI BFS-300TX）	73.5	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	45.87								40.3							
定常騒音	103	換気扇（TOSHIBA DVF-23RD3）	41.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	74.14								(－)							
定常騒音	104	換気扇（TOSHIBA DVF-23RQD3）	44.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	48.94								10.2							
定常騒音	105	換気扇（TOSHIBA DVF-23RDA3）	41.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	44.49								8.0							
定常騒音	106	換気扇（MITSUBISHI BFS-100SX）	56.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	43.28								23.3							
定常騒音	107	換気扇（TOSHIBA DVF-23RDA3）	41.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	41.91								8.6							
定常騒音	108	換気扇（TOSHIBA DVF-23RDA3）	41.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	24.42								13.2							
定常騒音	109	換気扇（TOSHIBA DVF-18RDA3）	30.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	39.83								(－)							
定常騒音	110	換気扇（TOSHIBA DVF-20CH4）	35.5	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	41.18								3.2							
定常騒音	111	換気扇（TOSHIBA DVF-20CH4）	35.5	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	42.41								2.9							
定常騒音	112	換気扇（TOSHIBA DVF-23RD3）	41.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	43.32								8.3							
定常騒音	113	換気扇（TOSHIBA DVF-23RD3）	41.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	44.10								8.1							
定常騒音	114	換気扇（TOSHIBA DVF-18RQD3）	33.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	45.18								(－)							
定常騒音	115	換気扇（TOSHIBA DVF-23RQD3）	44.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	48.64								10.3							
定常騒音	116	換気扇（TOSHIBA DVF-23RD3）	41.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	49.51								7.1							
定常騒音	117	換気扇（TOSHIBA DVF-G10CL3）	28.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	52.98								(－)							
定常騒音	118	換気扇（TOSHIBA DVF-18RQD3）	33.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	54.10								(－)							
定常騒音	119	換気扇（TOSHIBA DVF-20CH4）	35.5	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	55.18								0.7							
定常騒音	120	換気扇（TOSHIBA DVF-18CH4）	30.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	56.10								(－)							
定常騒音	121	換気扇（TOSHIBA DVF-20CH4）	35.5	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	57.00								0.4							
定常騒音	122	換気扇（TOSHIBA DVF-G10CL3）	28.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	57.85								(－)							
定常騒音	123	換気扇（TOSHIBA DVF-G10CL3）	28.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	58.81								(－)							
定常騒音	124	換気扇（TOSHIBA DVF-23RQD3）	44.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	59.71								8.5							
定常騒音	125	換気扇（TOSHIBA DVF-18CH4）	30.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	61.28								(－)							
定常騒音	126	換気扇（TOSHIBA DVF-G14CLDK3）	36.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	62.97								0.0							
定常騒音	127	換気扇（MITSUBISHI JF-350T1）	78.5	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	59.34								43.1							
定常騒音	128	換気扇（TOSHIBA DVF-23RDA3）	41.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	57.90								5.7							
定常騒音	129	換気扇（TOSHIBA DVF-23RQD3）	44.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	56.89								8.9							
定常騒音	130	換気扇（TOSHIBA DVF-23RQD3）	44.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	57.91								8.7							
定常騒音	131	換気扇（TOSHIBA DVF-23RDA3）	41.0	ﾒｰｶｰ値	57,600 s	59.36								5.5							
変動騒音	301	乗用車	75.1 ※	ASJ	449 台	106.09								(－)							
変動騒音	302	乗用車	75.1 ※	ASJ	449 台	100.12								(－)							
変動騒音	303	乗用車	75.5 ※	ASJ	1,620 台	94.86								2.1							
変動騒音	304	乗用車	75.5 ※	ASJ	1,620 台	96.37								2.0							
変動騒音	305	乗用車	75.5 ※	ASJ	1,620 台	98.52								1.9							
変動騒音	306	乗用車	75.5 ※	ASJ	1,620 台	100.75								1.9							
変動騒音	307	乗用車	75.1 ※	ASJ	1,620 台	99.57								1.1							

兵庫県都市計画課
R8.10.9
受付

分類	音源位置	騒音発生源	基準距離における騒音レベル[dB]	出典根拠	継続時間又は発生回数	音源から予測地点までの距離 r (m)								予測地点における等価騒音レベル(dB)							
						A								A							
変動騒音	308	乗用車	75.1 ※	ASJ	1,620 台	94.52								0.4							
変動騒音	309	乗用車	73.5 ※	ASJ	1,620 台	90.11								(−)							
変動騒音	310	乗用車	76.0 ※	ASJ	1,620 台	86.50								0.0							
変動騒音	311	乗用車	76.0 ※	ASJ	1,620 台	83.75								0.3							
変動騒音	312	乗用車	76.0 ※	ASJ	1,620 台	81.19								0.4							
変動騒音	313	乗用車	76.0 ※	ASJ	1,620 台	79.23								0.4							
変動騒音	314	乗用車	76.0 ※	ASJ	1,620 台	77.94								0.5							
変動騒音	315	乗用車	76.0 ※	ASJ	1,620 台	77.32								0.4							
変動騒音	316	乗用車	76.3 ※	ASJ	1,620 台	81.54								1.5							
変動騒音	317	乗用車	76.3 ※	ASJ	1,620 台	89.16								2.5							
変動騒音	318	乗用車	70.9 ※	ASJ	1,620 台	94.03								(−)							
変動騒音	319	乗用車	74.3 ※	ASJ	528 台	99.88								(−)							
変動騒音	320	乗用車	74.3 ※	ASJ	528 台	104.97								(−)							
変動騒音	321	乗用車	73.7 ※	ASJ	1,620 台	96.03								(−)							
変動騒音	322	乗用車	73.7 ※	ASJ	1,620 台	93.68								(−)							
変動騒音	323	乗用車	75.8 ※	ASJ	1,620 台	77.39								0.2							
変動騒音	324	乗用車	75.8 ※	ASJ	1,620 台	78.11								1.4							
変動騒音	325	乗用車	75.8 ※	ASJ	1,620 台	79.42								1.3							
変動騒音	326	乗用車	75.8 ※	ASJ	1,620 台	81.31								22.1							
変動騒音	327	乗用車	75.2 ※	ASJ	1,620 台	85.99								21.0							
変動騒音	328	乗用車	75.0 ※	ASJ	1,620 台	91.75								20.2							
変動騒音	329	乗用車	75.0 ※	ASJ	1,620 台	96.98								2.8							
変動騒音	330	乗用車	75.8 ※	ASJ	1,620 台	98.49								4.0							
変動騒音	331	乗用車	75.8 ※	ASJ	1,620 台	96.95								4.1							
変動騒音	332	乗用車	75.8 ※	ASJ	1,620 台	95.88								2.6							
変動騒音	333	乗用車	75.8 ※	ASJ	1,620 台	95.32								2.6							
変動騒音	334	乗用車	75.2 ※	ASJ	1,620 台	92.50								1.8							
変動騒音	335	乗用車	75.2 ※	ASJ	1,620 台	92.85								1.8							
変動騒音	336	乗用車	75.2 ※	ASJ	1,620 台	93.58								1.8							
変動騒音	337	乗用車	76.1 ※	ASJ	907 台	91.89								18.8							
変動騒音	338	乗用車	76.1 ※	ASJ	907 台	95.15								18.5							
変動騒音	339	乗用車	76.1 ※	ASJ	907 台	98.72								18.2							
変動騒音	340	乗用車	72.0 ※	ASJ	1,620 台	119.41								(−)							
変動騒音	341	乗用車	72.0 ※	ASJ	1,620 台	116.70								(−)							
変動騒音	342	乗用車	75.4 ※	ASJ	1,620 台	111.86								1.4							
変動騒音	343	乗用車	75.4 ※	ASJ	1,620 台	107.20								1.6							
変動騒音	344	乗用車	75.6 ※	ASJ	1,620 台	102.55								1.4							
変動騒音	345	乗用車	75.4 ※	ASJ	1,620 台	103.11								0.5							
変動騒音	346	乗用車	75.4 ※	ASJ	1,620 台	107.95								0.3							
変動騒音	347	乗用車	75.4 ※	ASJ	1,620 台	112.35								0.8							
変動騒音	401	乗用車	73.1 ※	ASJ	56 台	50.64								8.9							
変動騒音	402	乗用車	73.1 ※	ASJ	56 台	46.96								9.5							
変動騒音	403	乗用車	75.6 ※	ASJ	56 台	40.11								13.4							
変動騒音	404	乗用車	75.6 ※	ASJ	56 台	33.65								14.9							
変動騒音	405	乗用車	75.6 ※	ASJ	56 台	27.26								16.7							
変動騒音	301	貨物車両 (荷さばき車輌)	91.5 ※	ASJ	6 台	106.06								(−)							
変動騒音	302	貨物車両 (荷さばき車輌)	91.5 ※	ASJ	6 台	100.09								(−)							
変動騒音	303	貨物車両 (荷さばき車輌)	91.9 ※	ASJ	6 台	94.82								(−)							
変動騒音	304	貨物車両 (荷さばき車輌)	91.9 ※	ASJ	6 台	96.33								(−)							
変動騒音	305	貨物車両 (荷さばき車輌)	91.9 ※	ASJ	6 台	98.48								(−)							
変動騒音	306	貨物車両 (荷さばき車輌)	91.9 ※	ASJ	6 台	100.72								(−)							
変動騒音	307	貨物車両 (荷さばき車輌)	91.5 ※	ASJ	6 台	99.54								(−)							
変動騒音	308	貨物車両 (荷さばき車輌)	91.5 ※	ASJ	6 台	94.49								(−)							
変動騒音	309	貨物車両 (荷さばき車輌)	89.9 ※	ASJ	6 台	90.08								(−)							
変動騒音	310	貨物車両 (荷さばき車輌)	92.4 ※	ASJ	6 台	86.46								(−)							
変動騒音	311	貨物車両 (荷さばき車輌)	92.4 ※	ASJ	6 台	83.71								(−)							
変動騒音	312	貨物車両 (荷さばき車輌)	92.4 ※	ASJ	6 台	81.15								(−)							
変動騒音	313	貨物車両 (荷さばき車輌)	92.4 ※	ASJ	6 台	79.19								(−)							
変動騒音	314	貨物車両 (荷さばき車輌)	92.4 ※	ASJ	6 台	77.90								(−)							
変動騒音	315	貨物車両 (荷さばき車輌)	92.4 ※	ASJ	6 台	77.28								(−)							
変動騒音	316	貨物車両 (荷さばき車輌)	92.7 ※	ASJ	6 台	81.50								(−)							
変動騒音	317	貨物車両 (荷さばき車輌)	92.7 ※	ASJ	6 台	89.12								(−)							
変動騒音	318	貨物車両 (荷さばき車輌)	87.3 ※	ASJ	6 台	94.00								(−)							
変動騒音	319	貨物車両 (荷さばき車輌)	90.7 ※	ASJ	6 台	99.85								(−)							
変動騒音	320	貨物車両 (荷さばき車輌)	90.7 ※	ASJ	6 台	104.94								(−)							
変動騒音	401	貨物車両 (荷さばき車輌)	89.5 ※	ASJ	48 台	50.58								24.6							
変動騒音	402	貨物車両 (荷さばき車輌)	89.5 ※	ASJ	48 台	46.89								25.3							
変動騒音	403	貨物車両 (荷さばき車輌)	92.0 ※	ASJ	48 台	40.03								29.1							
変動騒音	404	貨物車両 (荷さばき車輌)	92.0 ※	ASJ	48 台	33.56								30.7							
変動騒音	405	貨物車両 (荷さばき車輌)	92.0 ※	ASJ	48 台	27.14								32.5							
変動騒音	406	貨物車両 (荷さばき車輌)	92.0 ※	ASJ	48 台	20.78								34.8							
変動騒音	407	貨物車両 (荷さばき車輌)	90.2 ※	ASJ	48 台	15.63								35.5							
変動騒音	408	貨物車両 (荷さばき車輌)	92.2 ※	ASJ	48 台	13.35								38.9							
変動騒音	409	貨物車両 (荷さばき車輌)	92.6 ※	ASJ	48 台	15.10								38.2							
変動騒音	410	貨物車両 (荷さばき車輌)	92.2 ※	ASJ	12 台	75.64								(−)							
変動騒音	411	貨物車両 (荷さばき車輌)	93.0 ※	ASJ	12 台	74.34								(−)							
変動騒音	501	後進ブザー	90.0	手引き	120 s	13.17								40.8							
変動騒音	502	後進ブザー	90.0	手引き	120 s	15.04								39.6							
変動騒音	503	後進ブザー	90.0	手引き	30 s	75.82								(−)							
変動騒音	504	後進ブザー	90.0	手引き	30 s	74.49								(−)							
変動騒音	601	廃棄物収集作業	90.0	手引き	1,200 s	17.03								48.6							
変動騒音	701	台車走行音	71.0	手引き	1,100 s	15.30								30.1							
変動騒音	702	台車走行音	71.0	手引き	300 s	71.18								(−)							
変動騒音	703	台車走行音	71.0	手引き	300 s	69.53								(−)							
衝撃騒音	801	荷さばき作業 (荷降ろし作業)	84.0	実測値	220 回	17.34								35.0							
衝撃騒音	802	荷さばき作業 (荷降ろし作業)	84.0	実測値	60 回	75.16								(−)							

兵庫県都市計画課
R8.10.9
受付

分類	音源位置	騒音発生源	基準距離における騒音ﾚﾍﾞﾙ[dB]	出典根拠	継続時間又は発生回数	音源から予測地点までの距離 r (m)								予測地点における等価騒音レベル(dB)							
						A								A							

昼間（午前６時～午後10時）の等価騒音レベル　[dB]	A	52.0		

[備考] 1.騒音に係る環境基準（平成10年環境庁告示第64号）に基づく当該地域の類型及び基準値（昼間：下表参照）
2.表中の(－)は予測地点における騒音レベルがマイナスとなったものを示す。
3.表中の－は騒音発生源が稼動していないものを示す。
4.表中の「基準距離における騒音ﾚﾍﾞﾙ」の枠内の※印は、単発騒音暴露レベルを示す。
5.発生源の貨物車両（荷捌き車両）には廃棄物収集車両を含む
6.発生源位置図　別紙位置図（図面番号「添付図5」）のとおり
7.予測計算方法　別紙（「別添資料2　騒音予測の算出根拠」）のとおり
8.昼間の等価騒音レベルの内訳は以下のとおり。

予測地点	定常騒音	変動騒音		衝撃騒音	合成騒音	用途地域	類型	基準値
		自動車	その他					
A	45.5	44.2	49.7	35.0	52.0	第一種住居地域	類型Ｂ	55 dB

兵庫県都市計画課
R8.10.9
受付

別紙②-1

≪個別表(全騒音源)≫　予測条件：予測地点高さ1F1.2m

分類	音源位置	騒音発生源	基準距離における騒音ﾚﾍﾞﾙ[dB]	出典根拠	継続時間又は発生回数	音源から予測地点までの距離 r (m)						予測地点における等価騒音レベル(dB)					
						A	B	C	D	E	F	A	B	C	D	E	F
定常騒音	1	キュービクル (日東工業 BQ-N9408-1)	59.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	33.09	32.58	70.10	94.02	137.55	80.80	12.6	7.7	(—)	19.5	3.9	20.8
定常騒音	2	冷凍冷蔵室外機 (HITACHI RCR-N15F)	54.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	40.26	39.84	75.54	101.33	140.57	75.22	5.9	0.5	(—)	13.9	(—)	16.5
定常騒音	3	冷凍冷蔵室外機 (HITACHI RCR-N15F)	54.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	41.95	41.68	77.03	103.16	141.52	74.10	5.7	0.0	(—)	13.7	(—)	16.6
定常騒音	4	冷凍冷蔵室外機 (HITACHI RCR-N15F)	54.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	43.75	43.61	78.62	105.07	142.53	72.96	5.5	(—)	(—)	13.6	(—)	16.7
定常騒音	5	冷凍冷蔵室外機 (HITACHI RCR-N12F)	54.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	45.39	45.37	80.07	106.82	143.47	71.96	5.3	(—)	(—)	13.4	(—)	16.9
定常騒音	6	冷凍冷蔵室外機 (HITACHI RCR-N15F)	54.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	39.64	40.22	76.44	101.75	141.81	76.37	6.6	0.4	(—)	13.8	(—)	16.3
定常騒音	7	冷凍冷蔵室外機 (HITACHI RCR-N15F)	54.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	41.36	42.04	77.92	103.57	142.75	75.27	6.4	(—)	(—)	13.7	(—)	16.5
定常騒音	8	冷凍冷蔵室外機 (HITACHI RCR-N15F)	54.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	43.17	43.95	79.48	105.49	143.76	74.15	6.1	(—)	(—)	13.5	(—)	16.6
定常騒音	9	冷凍冷蔵室外機 (HITACHI RCR-N15F)	54.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	44.84	45.70	80.92	107.23	144.69	73.16	5.9	(—)	(—)	13.4	(—)	16.7
定常騒音	10	冷凍冷蔵室外機 (HITACHI RCR-N15F)	54.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	39.07	40.63	77.34	102.19	143.03	77.49	7.3	0.4	(—)	13.8	(—)	16.2
定常騒音	11	冷凍冷蔵室外機 (HITACHI RCR-N15F)	54.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	40.81	42.43	78.79	104.00	143.96	76.41	7.1	(—)	(—)	13.7	(—)	16.3
定常騒音	12	冷凍冷蔵室外機 (HITACHI RCR-N15F)	54.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	42.65	44.33	80.34	105.90	144.95	75.30	6.8	(—)	(—)	13.5	(—)	16.5
定常騒音	13	冷凍冷蔵室外機 (HITACHI RCR-N20F)	54.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	38.47	41.16	78.38	102.71	144.43	78.80	8.2	0.3	(—)	13.8	(—)	16.1
定常騒音	14	冷凍冷蔵室外機 (HITACHI RCR-N20F)	54.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	40.24	42.94	79.82	104.51	145.35	77.73	7.9	(—)	(—)	13.6	(—)	16.2
定常騒音	15	冷凍冷蔵室外機 (HITACHI RCR-N20F)	54.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	42.10	44.81	81.35	106.41	146.33	76.64	7.7	(—)	(—)	13.5	(—)	16.3
定常騒音	16	冷凍冷蔵室外機 (HITACHI RCR-N20F)	54.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	43.81	46.53	82.76	108.13	147.25	75.69	7.4	(—)	(—)	13.3	(—)	16.4
定常騒音	17	冷凍冷蔵室外機 (HITACHI RCR-N20F)	54.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	38.01	41.64	79.28	103.16	145.61	79.91	8.6	0.2	(—)	13.7	(—)	15.9
定常騒音	18	冷凍冷蔵室外機 (HITACHI RCR-N20F)	54.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	39.80	43.40	80.70	104.96	146.52	78.85	8.4	(—)	(—)	13.6	(—)	16.1
定常騒音	19	冷凍冷蔵室外機 (HITACHI RCR-N20F)	54.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	41.68	45.26	82.21	106.84	147.50	77.78	8.1	(—)	(—)	13.4	(—)	16.2
定常騒音	20	冷凍冷蔵室外機 (HITACHI RCR-N20F)	54.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	43.41	46.96	83.61	108.56	148.41	76.84	7.9	(—)	(—)	13.3	(—)	16.3
定常騒音	51	空調室外機 (ｱｰｽｸﾘｰﾝ東北 DZ11SA1203)	71.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	28.72	30.95	70.20	92.20	139.14	85.25	25.3	20.3	8.6	19.1	15.2	32.4
定常騒音	52	空調室外機 (ｱｰｽｸﾘｰﾝ東北 DZ11SA1203)	71.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	30.56	32.83	71.67	94.19	140.04	83.87	25.0	19.6	8.3	19.1	15.1	32.5
定常騒音	53	空調室外機 (DAIKIN LRYP5F)	50.0	ﾒｰｶｰ値	0 s	32.44	35.11	73.61	96.54	141.43	82.70	—	—	—	—	—	—
定常騒音	54	空調室外機 (DAIKIN LRYP5F)	50.0	ﾒｰｶｰ値	0 s	33.59	36.27	74.52	97.73	142.00	81.92	—	—	—	—	—	—
定常騒音	55	空調室外機 (DAIKIN RZRP140B)	55.0	ﾒｰｶｰ値	0 s	34.85	37.54	75.52	99.05	142.64	81.07	—	—	—	—	—	—
定常騒音	56	空調室外機 (DAIKIN RZRP140B)	55.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	36.06	38.76	76.49	100.29	143.24	80.29	8.4	1.8	(—)	2.9	(—)	16.9
定常騒音	57	空調室外機 (DAIKIN RZRP140B)	55.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	26.26	29.89	69.93	90.84	139.64	87.72	9.5	4.9	(—)	2.9	(—)	16.1
定常騒音	58	空調室外機 (DAIKIN RZRP140B)	55.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	27.40	31.02	70.81	92.08	140.18	86.84	9.4	4.4	(—)	3.1	(—)	16.2
定常騒音	59	空調室外機 (DAIKIN RZRP140B)	55.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	28.49	32.10	71.64	93.24	140.70	86.03	9.2	4.0	(—)	3.2	(—)	16.3
定常騒音	60	空調室外機 (DAIKIN RZRP140B)	55.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	29.55	33.14	72.46	94.36	141.20	85.26	9.1	3.6	(—)	3.2	(—)	16.4
定常騒音	61	空調室外機 (DAIKIN RZRP160B)	56.0	ﾒｰｶｰ値	0 s	30.79	34.36	73.41	95.65	141.80	84.38	—	—	—	—	—	—
定常騒音	62	空調室外機 (DAIKIN RZRP140B)	55.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	32.06	35.61	74.39	96.97	142.41	83.51	8.8	2.8	(—)	3.1	(—)	16.6
定常騒音	63	空調室外機 (DAIKIN LRYP2F)	50.0	ﾒｰｶｰ値	0 s	33.10	36.63	75.21	98.06	142.93	82.76	—	—	—	—	—	—
定常騒音	64	空調室外機 (DAIKIN RZRP160B)	56.0	ﾒｰｶｰ値	0 s	34.39	37.90	76.21	99.36	143.55	81.96	—	—	—	—	—	—
定常騒音	65	空調室外機 (DAIKIN RZZP280CD)	62.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	35.67	39.17	77.21	100.64	144.18	81.17	16.2	8.8	(—)	10.3	6.2	23.8
定常騒音	66	空調室外機 (DAIKIN RZRP80BT)	48.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	73.79	53.70	60.73	99.96	104.88	45.74	(—)	(—)	(—)	8.0	(—)	1.0
定常騒音	67	空調室外機 (TOSHIBA ROA-RP1601H)	58.0	ﾒｰｶｰ値	0 s	62.21	34.04	14.91	54.27	82.82	90.40	—	—	—	—	—	—
定常騒音	68	空調室外機 (DAIKIN RZRP56BT)	46.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	60.91	32.76	15.33	53.96	84.07	90.65	10.3	15.7	(—)	11.4	7.5	(—)
定常騒音	69	空調室外機 (DAIKIN RZRP80BT)	48.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	59.77	31.62	15.76	53.71	85.17	90.89	12.5	18.0	(—)	13.4	9.4	(—)
定常騒音	70	空調室外機 (DAIKIN R22SES)	48.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	18.09	24.59	66.62	84.44	138.56	94.38	10.7	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
定常騒音	71	空調室外機 (DAIKIN R22SES)	48.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	19.09	25.48	67.33	85.56	138.99	93.52	10.0	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
定常騒音	72	空調室外機 (DAIKIN RZRP112BA)	52.0	ﾒｰｶｰ値	0 s	62.50	34.40	13.54	52.94	82.33	91.76	—	—	—	—	—	—
定常騒音	73	空調室外機 (DAIKIN RZRP140BA)	55.0	ﾒｰｶｰ値	7,200 s	59.98	31.91	14.50	52.33	84.79	92.26	13.4	18.9	(—)	14.6	10.4	(—)
定常騒音	74	空調室外機 (DAIKIN LRYP2F)	50.0	ﾒｰｶｰ値	0 s	57.42	29.39	15.85	51.84	87.30	92.84	—	—	—	—	—	—
定常騒音	75	空調室外機 (HITACHI RAS-AP140SH2)	55.0	ﾒｰｶｰ値	0 s	59.20	32.72	10.45	41.41	86.11	103.21	—	—	—	—	—	—
定常騒音	76	空調室外機 (SHARP AU-225FDY)	59.0	ﾒｰｶｰ値	0 s	58.77	32.06	10.84	42.66	86.31	101.98	—	—	—	—	—	—
定常騒音	101	換気扇 (ｱｰｽｸﾘｰﾝ東北 ECO-DC-105EHP)	62.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	26.59	27.33	66.79	88.18	136.46	87.09	25.2	26.0	0.2	14.3	8.2	23.2
定常騒音	102	換気扇 (MITSUBISHI BFS-300TX)	73.5	ﾒｰｶｰ値	0 s	46.16	18.54	26.27	54.29	99.01	93.58	—	—	—	—	—	—
定常騒音	103	換気扇 (TOSHIBA DVF-23RD3)	41.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	74.14	52.64	56.90	96.75	100.45	48.05	(—)	(—)	(—)	(—)	1.0	7.4
定常騒音	104	換気扇 (TOSHIBA DVF-23RQD3)	44.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	48.92	53.77	90.21	115.56	153.90	75.75	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	6.4
定常騒音	105	換気扇 (TOSHIBA DVF-23RDA3)	41.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	44.48	49.52	86.67	111.27	151.55	77.80	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
定常騒音	106	換気扇 (MITSUBISHI BFS-100SX)	56.0	ﾒｰｶｰ値	0 s	43.27	48.36	85.72	110.10	150.92	78.40	—	—	—	—	—	—
定常騒音	107	換気扇 (TOSHIBA DVF-23RDA3)	41.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	41.90	47.06	84.65	108.78	150.22	79.09	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
定常騒音	108	換気扇 (TOSHIBA DVF-23RDA3)	41.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	24.40	30.88	71.77	91.68	142.03	89.76	0.5	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
定常騒音	109	換気扇 (TOSHIBA DVF-18RDA3)	30.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	39.81	12.75	30.44	52.81	104.88	97.95	(—)	7.9	0.3	(—)	(—)	(—)
定常騒音	110	換気扇 (TOSHIBA DVF-20CH4)	35.5	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	41.16	13.92	29.21	52.58	103.53	97.39	3.2	12.6	6.2	1.1	(—)	(—)
定常騒音	111	換気扇 (TOSHIBA DVF-20CH4)	35.5	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	42.40	15.02	28.10	52.40	102.29	96.90	3.0	12.0	6.5	1.1	(—)	(—)
定常騒音	112	換気扇 (TOSHIBA DVF-23RD3)	41.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	43.31	15.84	27.30	52.29	101.39	96.54	8.3	17.0	12.3	6.6	0.9	(—)
定常騒音	113	換気扇 (TOSHIBA DVF-23RD3)	41.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	44.09	16.56	26.61	52.21	100.61	96.24	8.1	16.6	12.5	6.6	0.9	(—)
定常騒音	114	換気扇 (TOSHIBA DVF-18RQD3)	33.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	45.16	17.56	25.68	52.12	99.54	95.84	(—)	8.1	4.8	(—)	(—)	(—)
定常騒音	115	換気扇 (TOSHIBA DVF-23RQD3)	44.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	48.63	20.84	22.79	51.98	96.10	94.63	10.3	17.6	16.8	9.7	4.3	(—)
定常騒音	116	換気扇 (TOSHIBA DVF-23RD3)	41.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	49.50	21.68	22.09	51.98	95.25	94.34	7.1	14.3	14.1	6.7	1.4	(—)
定常騒音	117	換気扇 (TOSHIBA DVF-G10CL3)	28.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	52.97	25.03	19.49	52.14	91.83	93.28	(—)	0.0	(—)	(—)	(—)	(—)
定常騒音	118	換気扇 (TOSHIBA DVF-18RQD3)	33.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	54.09	26.13	18.71	52.24	90.73	92.97	(—)	4.7	(—)	(—)	(—)	(—)
定常騒音	119	換気扇 (TOSHIBA DVF-20CH4)	35.5	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	55.17	27.19	18.00	52.36	89.67	92.68	0.7	6.8	(—)	1.1	(—)	(—)
定常騒音	120	換気扇 (TOSHIBA DVF-18CH4)	30.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	56.09	28.09	17.43	52.49	88.78	92.44	(—)	1.0	(—)	(—)	(—)	(—)
定常騒音	121	換気扇 (TOSHIBA DVF-20CH4)	35.5	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	56.99	28.97	16.90	52.62	87.90	92.21	0.4	6.3	(—)	1.1	(—)	(—)
定常騒音	122	換気扇 (TOSHIBA DVF-G10CL3)	28.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	57.84	29.80	16.44	52.76	87.07	92.01	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
定常騒音	123	換気扇 (TOSHIBA DVF-G10CL3)	28.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	58.80	30.75	15.95	52.94	86.13	91.79	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
定常騒音	124	換気扇 (TOSHIBA DVF-23RQD3)	44.0	ﾒｰｶｰ値	0 s	59.70	31.64	15.53	53.12	85.26	91.59	—	—	—	—	—	—
定常騒音	125	換気扇 (TOSHIBA DVF-18CH4)	30.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	61.27	33.19	14.91	53.47	83.73	91.26	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
定常騒音	126	換気扇 (TOSHIBA DVF-G14CLDK3)	36.0	ﾒｰｶｰ値	0 s	62.96	34.87	14.41	53.90	82.09	90.94	—	—	—	—	—	—
定常騒音	127	換気扇 (MITSUBISHI JF-350T1)	78.5	ﾒｰｶｰ値	0 s	58.99	30.94	14.93	52.06	85.75	92.55	—	—	—	—	—	—
定常騒音	128	換気扇 (TOSHIBA DVF-23RDA3)	41.0	ﾒｰｶｰ値	7,200 s	57.79	29.78	15.67	51.86	86.96	92.84	(—)	5.5	(—)	0.7	(—)	(—)
定常騒音	129	換気扇 (TOSHIBA DVF-23RQD3)	44.0	ﾒｰｶｰ値	0 s	57.09	29.39	15.92	50.49	87.84	94.58	—	—	—	—	—	—
定常騒音	130	換気扇 (TOSHIBA DVF-23RQD3)	44.0	ﾒｰｶｰ値	0 s	57.80	30.42	12.70	46.58	86.87	98.13	—	—	—	—	—	—
定常騒音	131	換気扇 (TOSHIBA DVF-23RDA3)	41.0	ﾒｰｶｰ値	0 s	59.55	33.20	11.32	41.76	86.07	103.24	—	—	—	—	—	—
変動騒音	301	乗用車	75.1 ※	ASJ	28 台	105.88	78.98	56.18	96.96	62.48	67.72	(—)	(—)	(—)	(—)	9.1	8.4
変動騒音	302	乗用車	75.1 ※	ASJ	28 台	99.90	73.13	52.17	93.56	66.18	65.63	(—)	(—)	(—)	(—)	8.6	8.7
変動騒音	303	乗用車	75.5 ※	ASJ	98 台	94.63	68.44	51.63	93.58	72.92	60.51	(—)	(—)	3.4	2.6	13.6	15.2
変動騒音	304	乗用車	75.5 ※	ASJ	98 台	96.14	70.75	56.84	98.89	77.50	54.70	(—)	(—)	2.8	2.2	13.0	16.1
変動騒音	305	乗用車	75.5 ※	ASJ	98 台	98.29	73.90	62.98	105.06	82.96	48.10	(—)	(—)	2.2	1.8	12.4	17.2
変動騒音	306	乗用車	75.5 ※	ASJ	98 台	100.53	77.07	68.48	110.55	87.91	42.37	(—)	(—)	1.7	(—)	11.9	18.3
変動騒音	307	乗用車	75.1 ※	ASJ	98 台	99.35	76.75	70.79	112.76	92.58	38.01	(—)	(—)	1.3	(—)	11.1	18.8

兵庫県都市計画課
R8.10.9
受付

分類	音源位置	騒音発生源	基準距離における騒音レベル[dB]	出典根拠	継続時間又は発生回数	音源から予測地点までの距離 r (m)						予測地点における等価騒音レベル(dB)					
						A	B	C	D	E	F	A	B	C	D	E	F
変動騒音	308	乗用車	75.1 ※	ASJ	98 台	94.29	72.31	69.10	110.80	95.84	36.80	(−)	(−)	2.0	(−)	10.8	19.1
変動騒音	309	乗用車	73.5 ※	ASJ	98 台	89.87	68.53	67.97	109.29	98.91	36.44	(−)	(−)	(−)	(−)	8.9	17.6
変動騒音	310	乗用車	76.0 ※	ASJ	98 台	86.25	64.43	63.77	104.99	97.23	40.38	(−)	(−)	(−)	(−)	11.6	19.2
変動騒音	311	乗用車	76.0 ※	ASJ	98 台	83.49	60.15	56.57	98.01	91.49	47.76	(−)	(−)	(−)	(−)	12.1	17.8
変動騒音	312	乗用車	76.0 ※	ASJ	98 台	80.91	56.17	49.36	90.98	86.35	55.14	(−)	(−)	(−)	(−)	12.6	16.5
変動騒音	313	乗用車	76.0 ※	ASJ	98 台	78.95	52.93	42.22	84.02	81.54	62.52	(−)	(−)	(−)	(−)	13.1	15.4
変動騒音	314	乗用車	76.0 ※	ASJ	98 台	77.66	50.59	35.24	77.21	77.20	69.82	(−)	(−)	8.1	(−)	13.6	14.5
変動騒音	315	乗用車	76.0 ※	ASJ	98 台	77.03	49.21	28.34	70.41	73.27	77.22	(−)	(−)	9.4	4.4	14.1	13.6
変動騒音	316	乗用車	76.3 ※	ASJ	98 台	81.27	53.22	27.30	69.12	67.78	80.84	(−)	(−)	9.1	5.1	14.9	13.4
変動騒音	317	乗用車	76.3 ※	ASJ	98 台	88.91	60.86	32.30	73.12	61.19	81.47	(−)	(−)	7.2	5.0	15.8	13.3
変動騒音	318	乗用車	70.9 ※	ASJ	98 台	93.79	65.74	35.98	75.96	57.12	82.24	(−)	(−)	0.8	(−)	11.1	7.9
変動騒音	319	乗用車	74.3 ※	ASJ	16 台	99.66	71.60	40.73	79.64	52.41	83.53	(−)	(−)	(−)	(−)	7.3	3.3
変動騒音	320	乗用車	74.3 ※	ASJ	16 台	104.76	76.70	45.08	83.04	48.53	84.97	(−)	(−)	(−)	(−)	8.0	3.2
変動騒音	321	乗用車	73.7 ※	ASJ	98 台	95.80	75.78	76.66	117.96	104.62	28.00	(−)	(−)	0.4	(−)	8.7	20.1
変動騒音	322	乗用車	73.7 ※	ASJ	98 台	93.45	72.62	72.30	113.69	101.02	32.44	(−)	(−)	0.8	(−)	9.0	18.8
変動騒音	323	乗用車	75.8 ※	ASJ	98 台	77.11	48.93	21.89	63.87	69.97	84.47	(−)	(−)	10.7	4.8	14.2	12.6
変動騒音	324	乗用車	75.8 ※	ASJ	98 台	77.82	49.66	16.32	57.72	67.36	91.48	(−)	(−)	12.3	5.5	14.6	11.9
変動騒音	325	乗用車	75.8 ※	ASJ	98 台	79.14	51.34	12.34	51.83	65.43	98.43	(−)	(−)	13.9	6.2	14.8	11.3
変動騒音	326	乗用車	75.8 ※	ASJ	98 台	81.03	53.86	11.61	46.25	64.19	105.37	13.0	(−)	14.3	6.9	15.0	10.7
変動騒音	327	乗用車	75.2 ※	ASJ	98 台	85.74	58.79	16.20	46.06	60.12	109.01	11.8	(−)	11.2	6.6	14.9	9.7
変動騒音	328	乗用車	75.0 ※	ASJ	98 台	91.51	64.32	22.00	50.59	54.03	109.30	11.1	(−)	8.5	6.2	15.7	9.5
変動騒音	329	乗用車	75.0 ※	ASJ	98 台	96.76	69.39	27.35	54.94	48.54	109.86	(−)	(−)	6.7	5.7	16.6	9.5
変動騒音	330	乗用車	75.8 ※	ASJ	98 台	98.27	70.57	29.46	59.34	46.41	106.50	(−)	(−)	6.8	6.1	17.8	10.6
変動騒音	331	乗用車	75.8 ※	ASJ	98 台	96.72	68.68	29.79	63.82	48.13	99.63	(−)	(−)	6.7	5.6	17.5	11.2
変動騒音	332	乗用車	75.8 ※	ASJ	98 台	95.65	67.44	31.73	68.78	50.80	92.68	(−)	(−)	6.3	5.1	17.0	11.8
変動騒音	333	乗用車	75.8 ※	ASJ	98 台	95.09	66.93	34.95	74.00	54.20	85.85	(−)	(−)	5.8	4.6	16.5	12.5
変動騒音	334	乗用車	75.2 ※	ASJ	98 台	92.27	64.36	36.88	77.60	60.22	78.85	(−)	(−)	5.0	3.6	14.9	12.5
変動騒音	335	乗用車	75.2 ※	ASJ	98 台	92.61	65.10	41.21	82.55	63.93	73.01	(−)	(−)	4.3	3.1	14.4	13.2
変動騒音	336	乗用車	75.2 ※	ASJ	98 台	93.35	66.39	45.96	87.67	68.00	67.12	(−)	(−)	3.7	2.7	13.8	13.9
変動騒音	337	乗用車	76.1 ※	ASJ	54 台	91.65	65.37	22.80	43.90	56.65	116.61	9.6	12.5	7.1	5.5	13.8	7.5
変動騒音	338	乗用車	76.1 ※	ASJ	54 台	94.91	69.58	27.91	40.10	57.55	124.17	9.3	12.0	6.0	16.8	13.6	7.0
変動騒音	339	乗用車	76.1 ※	ASJ	54 台	98.49	74.12	33.69	37.55	59.32	131.43	9.0	11.5	4.9	17.4	13.4	6.5
変動騒音	340	乗用車	72.0 ※	ASJ	0 台	119.23	100.40	99.76	141.57	115.19	18.13	−	−	−	−	−	−
変動騒音	341	乗用車	72.0 ※	ASJ	0 台	116.51	98.03	98.48	140.16	116.07	15.61	−	−	−	−	−	−
変動騒音	342	乗用車	75.4 ※	ASJ	0 台	111.66	93.98	96.67	138.03	118.29	11.37	−	−	−	−	−	−
変動騒音	343	乗用車	75.4 ※	ASJ	0 台	106.99	90.32	95.57	136.46	121.28	8.74	−	−	−	−	−	−
変動騒音	344	乗用車	75.6 ※	ASJ	0 台	102.33	85.76	91.94	132.57	120.28	12.06	−	−	−	−	−	−
変動騒音	345	乗用車	75.4 ※	ASJ	0 台	102.90	85.24	89.36	130.35	115.88	14.98	−	−	−	−	−	−
変動騒音	346	乗用車	75.4 ※	ASJ	0 台	107.75	89.10	90.53	131.99	112.76	16.65	−	−	−	−	−	−
変動騒音	347	乗用車	75.4 ※	ASJ	0 台	112.15	93.51	94.27	135.87	113.97	15.89	−	−	−	−	−	−
変動騒音	401	乗用車	73.1 ※	ASJ	20 台	50.21	57.94	95.54	119.62	159.98	80.14	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	3.4
変動騒音	402	乗用車	73.1 ※	ASJ	20 台	46.49	54.88	93.16	116.44	158.62	82.15	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	3.2
変動騒音	403	乗用車	75.6 ※	ASJ	20 台	39.56	49.06	88.50	110.28	155.72	85.68	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
変動騒音	404	乗用車	75.6 ※	ASJ	20 台	32.99	43.53	83.97	104.30	152.75	88.99	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
変動騒音	405	乗用車	75.6 ※	ASJ	0 台	26.43	38.33	79.73	98.39	150.01	92.66	−	−	−	−	−	−
変動騒音	301	貨物車両 (荷さばき車輌)	91.5 ※	ASJ	0 台	105.88	78.97	56.17	96.96	62.47	67.71	−	−	−	−	−	−
変動騒音	302	貨物車両 (荷さばき車輌)	91.5 ※	ASJ	0 台	99.90	73.12	52.16	93.55	66.18	65.63	−	−	−	−	−	−
変動騒音	303	貨物車両 (荷さばき車輌)	91.9 ※	ASJ	0 台	94.62	68.44	51.63	93.58	72.92	60.50	−	−	−	−	−	−
変動騒音	304	貨物車両 (荷さばき車輌)	91.9 ※	ASJ	0 台	96.14	70.75	56.84	98.89	77.49	54.69	−	−	−	−	−	−
変動騒音	305	貨物車両 (荷さばき車輌)	91.9 ※	ASJ	0 台	98.29	73.90	62.97	105.06	82.95	48.09	−	−	−	−	−	−
変動騒音	306	貨物車両 (荷さばき車輌)	91.9 ※	ASJ	0 台	100.53	77.06	68.47	110.54	87.91	42.37	−	−	−	−	−	−
変動騒音	307	貨物車両 (荷さばき車輌)	91.5 ※	ASJ	0 台	99.35	76.74	70.79	112.76	92.58	38.00	−	−	−	−	−	−
変動騒音	308	貨物車両 (荷さばき車輌)	91.5 ※	ASJ	0 台	94.28	72.30	69.10	110.80	95.84	36.79	−	−	−	−	−	−
変動騒音	309	貨物車両 (荷さばき車輌)	89.9 ※	ASJ	0 台	89.87	68.53	67.97	109.29	98.91	36.43	−	−	−	−	−	−
変動騒音	310	貨物車両 (荷さばき車輌)	92.4 ※	ASJ	0 台	86.24	64.42	63.77	104.99	97.23	40.37	−	−	−	−	−	−
変動騒音	311	貨物車両 (荷さばき車輌)	92.4 ※	ASJ	0 台	83.48	60.15	56.57	98.00	91.49	47.76	−	−	−	−	−	−
変動騒音	312	貨物車両 (荷さばき車輌)	92.4 ※	ASJ	0 台	80.91	56.17	49.35	90.98	86.34	55.14	−	−	−	−	−	−
変動騒音	313	貨物車両 (荷さばき車輌)	92.4 ※	ASJ	0 台	78.95	52.93	42.21	84.02	81.54	62.51	−	−	−	−	−	−
変動騒音	314	貨物車両 (荷さばき車輌)	92.4 ※	ASJ	0 台	77.65	50.58	35.23	77.21	77.19	69.81	−	−	−	−	−	−
変動騒音	315	貨物車両 (荷さばき車輌)	92.4 ※	ASJ	0 台	77.03	49.21	28.33	70.41	73.26	77.21	−	−	−	−	−	−
変動騒音	316	貨物車両 (荷さばき車輌)	92.7 ※	ASJ	0 台	81.26	53.21	27.29	69.12	67.77	80.84	−	−	−	−	−	−
変動騒音	317	貨物車両 (荷さばき車輌)	92.7 ※	ASJ	0 台	88.91	60.85	32.29	73.11	61.18	81.46	−	−	−	−	−	−
変動騒音	318	貨物車両 (荷さばき車輌)	87.3 ※	ASJ	0 台	93.79	65.73	35.97	75.96	57.11	82.23	−	−	−	−	−	−
変動騒音	319	貨物車両 (荷さばき車輌)	90.7 ※	ASJ	0 台	99.66	71.60	40.73	79.64	52.41	83.52	−	−	−	−	−	−
変動騒音	320	貨物車両 (荷さばき車輌)	90.7 ※	ASJ	0 台	104.76	76.69	45.07	83.04	48.52	84.96	−	−	−	−	−	−
変動騒音	401	貨物車両 (荷さばき車輌)	89.5 ※	ASJ	0 台	50.20	57.93	95.53	119.61	159.97	80.13	−	−	−	−	−	−
変動騒音	402	貨物車両 (荷さばき車輌)	89.5 ※	ASJ	0 台	46.48	54.88	93.16	116.43	158.62	82.15	−	−	−	−	−	−
変動騒音	403	貨物車両 (荷さばき車輌)	92.0 ※	ASJ	0 台	39.55	49.05	88.49	110.28	155.72	85.68	−	−	−	−	−	−
変動騒音	404	貨物車両 (荷さばき車輌)	92.0 ※	ASJ	0 台	32.98	43.52	83.96	104.30	152.75	88.99	−	−	−	−	−	−
変動騒音	405	貨物車両 (荷さばき車輌)	92.0 ※	ASJ	0 台	26.42	38.32	79.72	98.39	150.01	92.66	−	−	−	−	−	−
変動騒音	406	貨物車両 (荷さばき車輌)	92.0 ※	ASJ	0 台	19.84	33.58	75.79	92.53	147.49	96.66	−	−	−	−	−	−
変動騒音	407	貨物車両 (荷さばき車輌)	90.2 ※	ASJ	0 台	14.35	30.16	72.79	87.69	145.58	100.25	−	−	−	−	−	−
変動騒音	408	貨物車両 (荷さばき車輌)	92.2 ※	ASJ	0 台	11.83	31.77	74.47	87.50	147.89	104.08	−	−	−	−	−	−
変動騒音	409	貨物車両 (荷さばき車輌)	92.6 ※	ASJ	0 台	13.78	25.56	68.17	83.75	141.02	98.74	−	−	−	−	−	−
変動騒音	410	貨物車両 (荷さばき車輌)	92.2 ※	ASJ	0 台	75.39	48.21	33.42	75.28	78.28	71.12	−	−	−	−	−	−
変動騒音	411	貨物車両 (荷さばき車輌)	93.0 ※	ASJ	0 台	74.08	47.97	39.28	80.68	83.98	64.74	−	−	−	−	−	−
変動騒音	501	後進ブザー	90.0	手引き	0 s	11.63	31.50	74.20	87.22	147.64	104.06	−	−	−	−	−	−
変動騒音	502	後進ブザー	90.0	手引き	0 s	13.71	25.28	67.90	83.47	140.77	98.73	−	−	−	−	−	−
変動騒音	503	後進ブザー	90.0	手引き	0 s	75.56	48.36	33.28	75.17	78.00	71.31	−	−	−	−	−	−
変動騒音	504	後進ブザー	90.0	手引き	0 s	74.24	48.08	39.12	80.55	83.70	64.92	−	−	−	−	−	−
変動騒音	601	廃棄物収集作業	90.0	手引き	0 s	15.87	23.15	65.57	82.45	138.06	96.25	−	−	−	−	−	−
変動騒音	701	台車走行音	71.0	手引き	0 s	13.65	21.16	63.80	79.52	136.94	98.55	−	−	−	−	−	−
変動騒音	702	台車走行音	71.0	手引き	0 s	70.85	45.67	42.21	82.84	89.39	61.89	−	−	−	−	−	−
変動騒音	703	台車走行音	71.0	手引き	0 s	69.19	42.72	35.46	76.26	85.73	68.59	−	−	−	−	−	−
衝撃騒音	801	荷さばき作業 (荷降ろし作業)	84.0	実測値	0 回	15.91	23.18	65.58	82.46	138.07	96.26	−	−	−	−	−	−
衝撃騒音	802	荷さばき作業 (荷降ろし作業)	84.0	実測値	0 回	74.85	49.47	43.20	84.44	86.53	60.80	−	−	−	−	−	−

兵庫県都市計画課
R8.10.9
受付

分類	音源位置	騒音発生源	基準距離における騒音ﾚﾍﾞﾙ[dB]	出典根拠	継続時間又は発生回数	音源から予測地点までの距離 r (m)								予測地点における等価騒音レベル(dB)							
						A	B	C	D	E	F			A	B	C	D	E	F		

夜間（午後10時～午前６時）の等価騒音レベル　[dB]				
A	31.4	E	30.3	
B	30.5	F	38.0	
C	25.2			
D	30.1			

[備考] 1.騒音に係る環境基準（平成10年環境庁告示第64号）に基づく当該地域の類型及び基準値（夜間：下表参照）
2.表中の(－)は予測地点における騒音レベルがマイナスとなったものを示す。
3.表中の－は騒音発生源が稼動していないものを示す。
4.表中の「基準距離における騒音ﾚﾍﾞﾙ」の枠内の※印は、単発騒音暴露レベルを示す。
5.発生源の貨物車両（荷捌き車両）には廃棄物収集車両を含む
6.発生源位置図　別紙位置図（図面番号「添付図5」）のとおり
7.予測計算方法　別紙（「別添資料2　騒音予測の算出根拠」）のとおり
8.夜間の等価騒音レベルの内訳は以下のとおり。

予測地点	定常騒音	変動騒音		衝撃騒音	合成騒音	用途地域	類型	基準値
		自動車	その他					
A	31.1	19.0	－	－	31.4	第一種住居地域	類型Ｂ	45 dB
B	30.3	17.4	－	－	30.5	第一種住居地域	類型Ｂ	45 dB
C	21.5	22.7	－	－	25.2	準工業地域	類型Ｃ	50 dB
D	29.2	22.4	－	－	30.1	第一種住居地域	類型Ｂ	45 dB
E	21.3	29.8	－	－	30.3	準工業地域	類型Ｃ	50 dB
F	37.2	30.6	－	－	38.0	準工業地域	類型Ｃ	50 dB

兵庫県都市計画課
R8.10.9
受付

別紙②-2

≪個別表(全騒音源)≫　予測条件：予測地点高さ2F4.0m

分類	音源位置	騒音発生源	基準距離における騒音ﾚﾍﾞﾙ[dB]	出典根拠	継続時間又は発生回数	音源から予測地点までの距離 r (m)							予測地点における等価騒音レベル(dB)						
						A	B	C	D		F		A	B	C	D		F	
定常騒音	1	キュービクル（日東工業 BQ-N9408-1）	59.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	32.68	32.17	69.91	93.88		80.63		15.7	28.8	0.7	19.5		20.8	
定常騒音	2	冷凍冷蔵室外機（HITACHI RCR-N15F）	54.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	39.94	39.51	75.37	101.20		75.05		9.0	22.1	(－)	13.9		16.5	
定常騒音	3	冷凍冷蔵室外機（HITACHI RCR-N15F）	54.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	41.64	41.36	76.86	103.03		73.93		8.8	21.7	(－)	13.7		16.6	
定常騒音	4	冷凍冷蔵室外機（HITACHI RCR-N15F）	54.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	43.45	43.31	78.45	104.95		72.79		8.5	21.3	(－)	13.6		16.8	
定常騒音	5	冷凍冷蔵室外機（HITACHI RCR-N12F）	54.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	45.11	45.08	79.91	106.70		71.78		8.3	20.9	(－)	13.4		16.9	
定常騒音	6	冷凍冷蔵室外機（HITACHI RCR-N15F）	54.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	39.31	39.89	76.27	101.63		76.20		9.5	22.0	(－)	13.9		16.4	
定常騒音	7	冷凍冷蔵室外機（HITACHI RCR-N15F）	54.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	41.04	41.72	77.75	103.45		75.09		9.2	21.6	(－)	13.7		16.5	
定常騒音	8	冷凍冷蔵室外機（HITACHI RCR-N15F）	54.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	42.87	43.65	79.32	105.36		73.97		8.9	21.2	(－)	13.5		16.6	
定常騒音	9	冷凍冷蔵室外機（HITACHI RCR-N15F）	54.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	44.55	45.41	80.76	107.11		72.98		8.7	20.9	(－)	13.4		16.7	
定常騒音	10	冷凍冷蔵室外機（HITACHI RCR-N15F）	54.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	38.74	40.31	77.17	102.06		77.33		9.9	21.9	(－)	13.8		16.2	
定常騒音	11	冷凍冷蔵室外機（HITACHI RCR-N15F）	54.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	40.49	42.12	78.63	103.87		76.24		9.6	21.5	(－)	13.7		16.4	
定常騒音	12	冷凍冷蔵室外機（HITACHI RCR-N15F）	54.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	42.35	44.03	80.18	105.78		75.13		9.3	21.1	(－)	13.5		16.5	
定常騒音	13	冷凍冷蔵室外機（HITACHI RCR-N20F）	54.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	38.13	40.84	78.22	102.58		78.63		10.3	21.8	(－)	13.8		16.1	
定常騒音	14	冷凍冷蔵室外機（HITACHI RCR-N20F）	54.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	39.91	42.63	79.66	104.39		77.56		10.0	21.4	(－)	13.6		16.2	
定常騒音	15	冷凍冷蔵室外機（HITACHI RCR-N20F）	54.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	41.79	44.52	81.19	106.28		76.47		9.7	21.0	(－)	13.5		16.3	
定常騒音	16	冷凍冷蔵室外機（HITACHI RCR-N20F）	54.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	43.51	46.25	82.60	108.01		75.52		9.4	20.7	(－)	13.3		16.4	
定常騒音	17	冷凍冷蔵室外機（HITACHI RCR-N20F）	54.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	37.66	41.33	79.11	103.03		79.74		10.0	21.7	(－)	13.7		16.0	
定常騒音	18	冷凍冷蔵室外機（HITACHI RCR-N20F）	54.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	39.47	43.10	80.54	104.83		78.69		9.7	21.3	(－)	13.6		16.1	
定常騒音	19	冷凍冷蔵室外機（HITACHI RCR-N20F）	54.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	41.37	44.97	82.06	106.72		77.62		9.5	20.9	(－)	13.4		16.2	
定常騒音	20	冷凍冷蔵室外機（HITACHI RCR-N20F）	54.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	43.11	46.68	83.45	108.44		76.67		9.3	20.6	(－)	13.3		16.3	
定常騒音	51	空調室外機（ｱｰｽｸﾘｰﾝ東北 DZ11SA1203）	71.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	28.30	30.56	70.03	92.07		85.11		27.4	27.1	12.8	20.0		32.4	
定常騒音	52	空調室外機（ｱｰｽｸﾘｰﾝ東北 DZ11SA1203）	71.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	30.16	32.46	71.50	94.06		83.72		27.1	26.6	12.6	20.2		32.5	
定常騒音	53	空調室外機（DAIKIN LRYP5F）	50.0	ﾒｰｶｰ値	0 s	32.07	34.77	73.44	96.41		82.56		－	－	－	－		－	
定常騒音	54	空調室外機（DAIKIN LRYP5F）	50.0	ﾒｰｶｰ値	0 s	33.23	35.93	74.35	97.61		81.77		－	－	－	－		－	
定常騒音	55	空調室外機（DAIKIN RZRP140B）	55.0	ﾒｰｶｰ値	0 s	34.50	37.22	75.36	98.92		80.92		－	－	－	－		－	
定常騒音	56	空調室外機（DAIKIN RZRP140B）	55.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	35.72	38.44	76.33	100.17		80.13		10.3	23.3	(－)	4.2		16.9	
定常騒音	57	空調室外機（DAIKIN RZRP140B）	55.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	25.79	29.48	69.76	90.71		87.58		10.9	11.4	(－)	3.7		16.2	
定常騒音	58	空調室外機（DAIKIN RZRP140B）	55.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	26.95	30.62	70.63	91.94		86.70		10.8	11.2	(－)	4.0		16.2	
定常騒音	59	空調室外機（DAIKIN RZRP140B）	55.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	28.06	31.71	71.47	93.11		85.89		10.6	10.9	(－)	4.2		16.3	
定常騒音	60	空調室外機（DAIKIN RZRP140B）	55.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	29.14	32.77	72.29	94.23		85.12		10.5	10.7	(－)	4.3		16.4	
定常騒音	61	空調室外機（DAIKIN RZRP160B）	56.0	ﾒｰｶｰ値	0 s	30.40	34.00	73.25	95.53		84.24		－	－	－	－		－	
定常騒音	62	空調室外機（DAIKIN RZRP140B）	55.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	31.68	35.26	74.23	96.84		83.36		10.2	10.0	(－)	4.3		16.6	
定常騒音	63	空調室外機（DAIKIN LRYP2F）	50.0	ﾒｰｶｰ値	0 s	32.75	36.32	75.06	97.95		82.63		－	－	－	－		－	
定常騒音	64	空調室外機（DAIKIN RZRP160B）	56.0	ﾒｰｶｰ値	0 s	34.03	37.58	76.05	99.23		81.81		－	－	－	－		－	
定常騒音	65	空調室外機（DAIKIN RZZP280CD）	62.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	35.32	38.84	77.04	100.52		81.01		17.7	16.3	2.8	11.7		23.8	
定常騒音	66	空調室外機（DAIKIN RZRP80BT）	48.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	73.62	53.46	60.51	99.83		45.46		10.7	13.4	(－)	8.0		2.1	
定常騒音	67	空調室外機（TOSHIBA ROA-RP1601H）	58.0	ﾒｰｶｰ値	0 s	62.30	34.22	15.30	54.38		90.46		－	－	－	－		－	
定常騒音	68	空調室外機（DAIKIN RZRP56BT）	46.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	61.02	32.95	15.74	54.08		90.72		10.3	15.6	(－)	11.3		(－)	
定常騒音	69	空調室外機（DAIKIN RZRP80BT）	48.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	59.87	31.81	16.13	53.82		90.95		12.5	17.9	(－)	13.4		(－)	
定常騒音	70	空調室外機（DAIKIN R22SES）	48.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	17.93	24.48	66.58	84.41		94.35		22.9	(－)	(－)	(－)		(－)	
定常騒音	71	空調室外機（DAIKIN R22SES）	48.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	18.95	25.37	67.29	85.53		93.49		22.4	(－)	(－)	(－)		(－)	
定常騒音	72	空調室外機（DAIKIN RZRP112BA）	52.0	ﾒｰｶｰ値	0 s	62.59	34.57	13.96	53.05		91.82		－	－	－	－		－	
定常騒音	73	空調室外機（DAIKIN RZRP140BA）	55.0	ﾒｰｶｰ値	7,200 s	60.07	32.09	14.89	52.44		92.32		13.4	18.9	(－)	14.6		(－)	
定常騒音	74	空調室外機（DAIKIN LRYP2F）	50.0	ﾒｰｶｰ値	0 s	57.53	29.61	16.25	51.97		92.91		－	－	－	－		－	
定常騒音	75	空調室外機（HITACHI RAS-AP140SH2）	55.0	ﾒｰｶｰ値	0 s	59.29	32.90	10.98	41.55		103.26		－	－	－	－		－	
定常騒音	76	空調室外機（SHARP AU-225FDY）	59.0	ﾒｰｶｰ値	0 s	58.88	32.26	11.43	42.81		102.04		－	－	－	－		－	
定常騒音	101	換気扇（ｱｰｽｸﾘｰﾝ東北 ECO-DC-105EHP）	62.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	25.95	26.71	66.54	87.99		86.90		28.5	27.2	4.6	13.6		23.2	
定常騒音	102	換気扇（MITSUBISHI BFS-300TX）	73.5	ﾒｰｶｰ値	0 s	45.92	17.95	25.86	54.10		93.47		－	－	－	－		－	
定常騒音	103	換気扇（TOSHIBA DVF-23RD3）	41.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	74.08	52.56	56.83	96.71		47.97		(－)	(－)	(－)	(－)		7.4	
定常騒音	104	換気扇（TOSHIBA DVF-23RQD3）	44.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	48.84	53.70	90.16	115.53		75.70		10.2	(－)	(－)	(－)		6.4	
定常騒音	105	換気扇（TOSHIBA DVF-23RDA3）	41.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	44.39	49.44	86.63	111.24		77.75		8.1	(－)	(－)	(－)		(－)	
定常騒音	106	換気扇（MITSUBISHI BFS-100SX）	56.0	ﾒｰｶｰ値	0 s	43.18	48.28	85.67	110.06		78.35		－	－	－	－		－	
定常騒音	107	換気扇（TOSHIBA DVF-23RDA3）	41.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	41.81	46.97	84.61	108.74		79.04		8.6	(－)	(－)	(－)		(－)	
定常騒音	108	換気扇（TOSHIBA DVF-23RDA3）	41.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	24.24	30.75	71.72	91.63		89.72		13.3	(－)	(－)	(－)		(－)	
定常騒音	109	換気扇（TOSHIBA DVF-18RDA3）	30.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	39.72	12.44	30.31	52.73		97.91		(－)	8.1	0.4	(－)		(－)	
定常騒音	110	換気扇（TOSHIBA DVF-20CH4）	35.5	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	41.07	13.63	29.08	52.50		97.35		3.2	12.8	6.2	1.1		(－)	
定常騒音	111	換気扇（TOSHIBA DVF-20CH4）	35.5	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	42.31	14.76	27.96	52.33		96.86		3.0	12.1	6.6	1.1		(－)	
定常騒音	112	換気扇（TOSHIBA DVF-23RD3）	41.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	43.21	15.59	27.15	52.22		96.50		8.3	17.1	12.3	6.6		(－)	
定常騒音	113	換気扇（TOSHIBA DVF-23RD3）	41.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	44.00	16.33	26.46	52.13		96.20		8.1	16.7	12.5	6.7		(－)	
定常騒音	114	換気扇（TOSHIBA DVF-18RQD3）	33.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	45.08	17.33	25.53	52.04		95.80		(－)	8.2	4.9	(－)		(－)	
定常騒音	115	換気扇（TOSHIBA DVF-23RQD3）	44.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	48.55	20.65	22.61	51.90		94.59		10.3	17.7	16.9	9.7		(－)	
定常騒音	116	換気扇（TOSHIBA DVF-23RD3）	41.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	49.42	21.50	21.92	51.90		94.30		7.1	14.4	14.2	6.7		(－)	
定常騒音	117	換気扇（TOSHIBA DVF-G10CL3）	28.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	52.89	24.88	19.29	52.06		93.24		(－)	0.1	(－)	(－)		(－)	
定常騒音	118	換気扇（TOSHIBA DVF-18RQD3）	33.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	54.02	25.98	18.50	52.17		92.93		(－)	4.7	(－)	(－)		(－)	
定常騒音	119	換気扇（TOSHIBA DVF-20CH4）	35.5	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	55.10	27.04	17.78	52.29		92.63		0.7	6.9	(－)	1.1		(－)	
定常騒音	120	換気扇（TOSHIBA DVF-18CH4）	30.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	56.02	27.95	17.21	52.41		92.40		(－)	1.1	(－)	(－)		(－)	
定常騒音	121	換気扇（TOSHIBA DVF-20CH4）	35.5	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	56.92	28.83	16.67	52.55		92.17		0.4	6.3	(－)	1.1		(－)	
定常騒音	122	換気扇（TOSHIBA DVF-G10CL3）	28.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	57.77	29.67	16.20	52.69		91.96		(－)	(－)	(－)	(－)		(－)	
定常騒音	123	換気扇（TOSHIBA DVF-G10CL3）	28.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	58.73	30.62	15.70	52.86		91.74		(－)	(－)	(－)	(－)		(－)	
定常騒音	124	換気扇（TOSHIBA DVF-23RQD3）	44.0	ﾒｰｶｰ値	0 s	59.63	31.51	15.28	53.05		91.54		－	－	－	－		－	
定常騒音	125	換気扇（TOSHIBA DVF-18CH4）	30.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	61.20	33.07	14.65	53.40		91.22		(－)	(－)	(－)	(－)		(－)	
定常騒音	126	換気扇（TOSHIBA DVF-G14CLDK3）	36.0	ﾒｰｶｰ値	0 s	62.90	34.75	14.14	53.83		90.89		－	－	－	－		－	
定常騒音	127	換気扇（MITSUBISHI JF-350T1）	78.5	ﾒｰｶｰ値	0 s	59.09	31.13	15.31	52.17		92.61		－	－	－	－		－	
定常騒音	128	換気扇（TOSHIBA DVF-23RDA3）	41.0	ﾒｰｶｰ値	7,200 s	57.77	29.75	15.60	51.84		92.83		(－)	5.5	(－)	0.7		(－)	
定常騒音	129	換気扇（TOSHIBA DVF-23RQD3）	44.0	ﾒｰｶｰ値	0 s	56.92	29.07	15.31	50.30		94.48		－	－	－	－		－	
定常騒音	130	換気扇（TOSHIBA DVF-23RQD3）	44.0	ﾒｰｶｰ値	0 s	57.78	30.39	12.61	46.55		98.12		－	－	－	－		－	
定常騒音	131	換気扇（TOSHIBA DVF-23RDA3）	41.0	ﾒｰｶｰ値	0 s	59.39	32.91	10.45	41.53		103.15		－	－	－	－		－	
変動騒音	301	乗用車	75.1 ※	ASJ	28 台	105.94	79.06	56.29	97.03		67.81		(－)	(－)	10.0	5.3		8.4	
変動騒音	302	乗用車	75.1 ※	ASJ	28 台	99.97	73.21	52.29	93.63		65.73		(－)	(－)	10.7	5.6		8.7	
変動騒音	303	乗用車	75.5 ※	ASJ	98 台	94.69	68.54	51.76	93.65		60.61		(－)	(－)	16.5	11.4		15.2	
変動騒音	304	乗用車	75.5 ※	ASJ	98 台	96.21	70.84	56.96	98.96		54.82		(－)	(－)	15.7	10.9		16.0	
変動騒音	305	乗用車	75.5 ※	ASJ	98 台	98.36	73.99	63.08	105.12		48.23		(－)	(－)	14.8	10.4		17.2	
変動騒音	306	乗用車	75.5 ※	ASJ	98 台	100.59	77.15	68.57	110.60		42.52		(－)	(－)	14.1	(－)		18.2	
変動騒音	307	乗用車	75.1 ※	ASJ	98 台	99.41	76.83	70.88	112.82		38.18		(－)	(－)	13.4	(－)		18.8	

兵庫県都市計画課 R8.10.9 受付

分類	音源位置	騒音発生源	基準距離における騒音レベル[dB]	出典根拠	継続時間又は発生回数	音源から予測地点までの距離 r (m)							予測地点における等価騒音レベル(dB)							
						A	B	C	D		F			A	B	C	D		F		
変動騒音	308	乗用車	75.1 ※	ASJ	98 台	94.35	72.40	69.20	110.86		36.97			(−)	(−)	13.6	(−)		19.0		
変動騒音	309	乗用車	73.5 ※	ASJ	98 台	89.94	68.63	68.07	109.35		36.61			(−)	(−)	(−)	(−)		17.6		
変動騒音	310	乗用車	76.0 ※	ASJ	98 台	86.32	64.53	63.87	105.05		40.54			(−)	(−)	(−)	(−)		19.2		
変動騒音	311	乗用車	76.0 ※	ASJ	98 台	83.56	60.26	56.69	98.07		47.90			(−)	(−)	(−)	(−)		17.8		
変動騒音	312	乗用車	76.0 ※	ASJ	98 台	80.99	56.29	49.49	91.05		55.26			(−)	(−)	(−)	(−)		16.5		
変動騒音	313	乗用車	76.0 ※	ASJ	98 台	79.04	53.05	42.37	84.10		62.62			(−)	(−)	(−)	(−)		15.4		
変動騒音	314	乗用車	76.0 ※	ASJ	98 台	77.74	50.71	35.42	77.30		69.91			(−)	(−)	20.4	(−)		14.5		
変動騒音	315	乗用車	76.0 ※	ASJ	98 台	77.12	49.34	28.57	70.50		77.30			(−)	(−)	22.2	14.4		13.6		
変動騒音	316	乗用車	76.3 ※	ASJ	98 台	81.35	53.34	27.54	69.21		80.92			(−)	(−)	22.8	14.8		13.4		
変動騒音	317	乗用車	76.3 ※	ASJ	98 台	88.98	60.96	32.50	73.20		81.54			(−)	(−)	21.3	14.3		13.3		
変動騒音	318	乗用車	70.9 ※	ASJ	98 台	93.86	65.84	36.16	76.05		82.31			(−)	(−)	15.1	8.6		7.9		
変動騒音	319	乗用車	74.3 ※	ASJ	16 台	99.72	71.69	40.89	79.72		83.61			(−)	(−)	9.5	3.7		3.3		
変動騒音	320	乗用車	74.3 ※	ASJ	16 台	104.82	76.78	45.22	83.12		85.04			(−)	(−)	8.6	3.3		3.1		
変動騒音	321	乗用車	73.7 ※	ASJ	98 台	95.86	75.86	76.75	118.02		28.23			(−)	(−)	11.4	(−)		20.0		
変動騒音	322	乗用車	73.7 ※	ASJ	98 台	93.52	72.71	72.39	113.74		32.64			(−)	(−)	11.9	(−)		18.8		
変動騒音	323	乗用車	75.8 ※	ASJ	98 台	77.19	49.06	22.18	63.98		84.55			(−)	(−)	24.2	15.0		12.6		
変動騒音	324	乗用車	75.8 ※	ASJ	98 台	77.91	49.79	16.71	57.83		91.55			(−)	(−)	26.7	15.9		11.9		
変動騒音	325	乗用車	75.8 ※	ASJ	98 台	79.22	51.46	12.85	51.96		98.49			(−)	(−)	29.0	16.8		11.3		
変動騒音	326	乗用車	75.8 ※	ASJ	98 台	81.11	53.98	12.15	46.39		105.43			13.0	(−)	29.5	17.8		10.7		
変動騒音	327	乗用車	75.2 ※	ASJ	98 台	85.81	58.90	16.59	46.20		109.07			11.8	(−)	26.1	17.2		9.7		
変動騒音	328	乗用車	75.0 ※	ASJ	98 台	91.58	64.42	22.29	50.72		109.36			11.1	(−)	23.3	16.2		9.5		
変動騒音	329	乗用車	75.0 ※	ASJ	98 台	96.82	69.48	27.59	55.06		109.92			(−)	(−)	21.5	15.5		9.5		
変動騒音	330	乗用車	75.8 ※	ASJ	98 台	98.34	70.66	29.68	59.45		106.56			(−)	(−)	21.7	15.7		10.6		
変動騒音	331	乗用車	75.8 ※	ASJ	98 台	96.79	68.77	30.01	63.92		99.69			(−)	(−)	21.6	15.0		11.2		
変動騒音	332	乗用車	75.8 ※	ASJ	98 台	95.71	67.53	31.93	68.88		92.75			(−)	(−)	21.1	14.4		11.8		
変動騒音	333	乗用車	75.8 ※	ASJ	98 台	95.15	67.02	35.13	74.09		85.93			(−)	(−)	20.2	13.7		12.5		
変動騒音	334	乗用車	75.2 ※	ASJ	98 台	92.34	64.46	37.05	77.68		78.94			(−)	(−)	19.1	12.7		12.5		
変動騒音	335	乗用車	75.2 ※	ASJ	98 台	92.68	65.20	41.37	82.63		73.10			(−)	(−)	18.1	12.1		13.2		
変動騒音	336	乗用車	75.2 ※	ASJ	98 台	93.41	66.48	46.10	87.74		67.22			(−)	(−)	17.2	11.6		13.9		
変動騒音	337	乗用車	76.1 ※	ASJ	54 台	91.72	65.47	23.08	44.05		116.66			9.6	12.5	21.6	16.0		7.5		
変動騒音	338	乗用車	76.1 ※	ASJ	54 台	94.98	69.67	28.14	40.26		124.22			9.3	12.0	19.9	16.8		7.0		
変動騒音	339	乗用車	76.1 ※	ASJ	54 台	98.56	74.21	33.89	37.72		131.48			9.0	11.4	18.2	17.3		6.5		
変動騒音	340	乗用車	72.0 ※	ASJ	0 台	119.28	100.46	99.83	141.61		18.48			−	−	−	−		−		
変動騒音	341	乗用車	72.0 ※	ASJ	0 台	116.56	98.10	98.55	140.21		16.02			−	−	−	−		−		
変動騒音	342	乗用車	75.4 ※	ASJ	0 台	111.72	94.05	96.74	138.07		11.93			−	−	−	−		−		
変動騒音	343	乗用車	75.4 ※	ASJ	0 台	107.05	90.40	95.64	136.51		9.45			−	−	−	−		−		
変動騒音	344	乗用車	75.6 ※	ASJ	0 台	102.39	85.84	92.01	132.62		12.58			−	−	−	−		−		
変動騒音	345	乗用車	75.4 ※	ASJ	0 台	102.96	85.31	89.43	130.40		15.40			−	−	−	−		−		
変動騒音	346	乗用車	75.4 ※	ASJ	0 台	107.81	89.18	90.60	132.04		17.03			−	−	−	−		−		
変動騒音	347	乗用車	75.4 ※	ASJ	0 台	112.21	93.58	94.34	135.91		16.29			−	−	−	−		−		
変動騒音	401	乗用車	73.1 ※	ASJ	20 台	50.33	58.05	95.61	119.67		80.22			7.5	(−)	(−)	(−)		3.4		
変動騒音	402	乗用車	73.1 ※	ASJ	20 台	46.63	55.00	93.23	116.49		82.23			8.1	(−)	(−)	(−)		3.2		
変動騒音	403	乗用車	75.6 ※	ASJ	20 台	39.72	49.19	88.57	110.34		85.75			12.0	(−)	(−)	(−)		(−)		
変動騒音	404	乗用車	75.6 ※	ASJ	20 台	33.18	43.67	84.04	104.36		89.07			13.6	(−)	(−)	(−)		(−)		
変動騒音	405	乗用車	75.6 ※	ASJ	0 台	26.68	38.50	79.81	98.46		92.73			−	−	−	−		−		
変動騒音	301	貨物車両 (荷さばき車輌)	91.5 ※	ASJ	0 台	105.93	79.04	56.26	97.01		67.79			−	−	−	−		−		
変動騒音	302	貨物車両 (荷さばき車輌)	91.5 ※	ASJ	0 台	99.95	73.19	52.26	93.61		65.70			−	−	−	−		−		
変動騒音	303	貨物車両 (荷さばき車輌)	91.9 ※	ASJ	0 台	94.68	68.51	51.72	93.63		60.58			−	−	−	−		−		
変動騒音	304	貨物車両 (荷さばき車輌)	91.9 ※	ASJ	0 台	96.19	70.82	56.93	98.94		54.78			−	−	−	−		−		
変動騒音	305	貨物車両 (荷さばき車輌)	91.9 ※	ASJ	0 台	98.34	73.97	63.05	105.11		48.20			−	−	−	−		−		
変動騒音	306	貨物車両 (荷さばき車輌)	91.9 ※	ASJ	0 台	100.58	77.13	68.55	110.59		42.48			−	−	−	−		−		
変動騒音	307	貨物車両 (荷さばき車輌)	91.5 ※	ASJ	0 台	99.40	76.81	70.86	112.80		38.13			−	−	−	−		−		
変動騒音	308	貨物車両 (荷さばき車輌)	91.5 ※	ASJ	0 台	94.34	72.37	69.17	110.85		36.93			−	−	−	−		−		
変動騒音	309	貨物車両 (荷さばき車輌)	89.9 ※	ASJ	0 台	89.92	68.60	68.04	109.34		36.57			−	−	−	−		−		
変動騒音	310	貨物車両 (荷さばき車輌)	92.4 ※	ASJ	0 台	86.30	64.50	63.85	105.03		40.49			−	−	−	−		−		
変動騒音	311	貨物車両 (荷さばき車輌)	92.4 ※	ASJ	0 台	83.54	60.23	56.66	98.06		47.86			−	−	−	−		−		
変動騒音	312	貨物車両 (荷さばき車輌)	92.4 ※	ASJ	0 台	80.97	56.26	49.46	91.03		55.23			−	−	−	−		−		
変動騒音	313	貨物車両 (荷さばき車輌)	92.4 ※	ASJ	0 台	79.01	53.02	42.33	84.08		62.59			−	−	−	−		−		
変動騒音	314	貨物車両 (荷さばき車輌)	92.4 ※	ASJ	0 台	77.72	50.68	35.37	77.27		69.89			−	−	−	−		−		
変動騒音	315	貨物車両 (荷さばき車輌)	92.4 ※	ASJ	0 台	77.09	49.31	28.51	70.48		77.28			−	−	−	−		−		
変動騒音	316	貨物車両 (荷さばき車輌)	92.7 ※	ASJ	0 台	81.32	53.30	27.47	69.19		80.90			−	−	−	−		−		
変動騒音	317	貨物車両 (荷さばき車輌)	92.7 ※	ASJ	0 台	88.97	60.93	32.44	73.18		81.52			−	−	−	−		−		
変動騒音	318	貨物車両 (荷さばき車輌)	87.3 ※	ASJ	0 台	93.85	65.81	36.11	76.02		82.29			−	−	−	−		−		
変動騒音	319	貨物車両 (荷さばき車輌)	90.7 ※	ASJ	0 台	99.71	71.67	40.85	79.70		83.59			−	−	−	−		−		
変動騒音	320	貨物車両 (荷さばき車輌)	90.7 ※	ASJ	0 台	104.80	76.76	45.19	83.10		85.02			−	−	−	−		−		
変動騒音	401	貨物車両 (荷さばき車輌)	89.5 ※	ASJ	0 台	50.30	58.02	95.59	119.66		80.20			−	−	−	−		−		
変動騒音	402	貨物車両 (荷さばき車輌)	89.5 ※	ASJ	0 台	46.59	54.97	93.22	116.48		82.21			−	−	−	−		−		
変動騒音	403	貨物車両 (荷さばき車輌)	92.0 ※	ASJ	0 台	39.67	49.15	88.55	110.33		85.73			−	−	−	−		−		
変動騒音	404	貨物車両 (荷さばき車輌)	92.0 ※	ASJ	0 台	33.13	43.63	84.02	104.34		89.05			−	−	−	−		−		
変動騒音	405	貨物車両 (荷さばき車輌)	92.0 ※	ASJ	0 台	26.61	38.45	79.79	98.44		92.71			−	−	−	−		−		
変動騒音	406	貨物車両 (荷さばき車輌)	92.0 ※	ASJ	0 台	20.09	33.73	75.86	92.58		96.72			−	−	−	−		−		
変動騒音	407	貨物車両 (荷さばき車輌)	90.2 ※	ASJ	0 台	14.70	30.33	72.86	87.75		100.30			−	−	−	−		−		
変動騒音	408	貨物車両 (荷さばき車輌)	92.2 ※	ASJ	0 台	12.24	31.93	74.54	87.56		104.13			−	−	−	−		−		
変動騒音	409	貨物車両 (荷さばき車輌)	92.6 ※	ASJ	0 台	14.14	25.76	68.25	83.81		98.79			−	−	−	−		−		
変動騒音	410	貨物車両 (荷さばき車輌)	92.2 ※	ASJ	0 台	75.46	48.32	33.57	75.35		71.19			−	−	−	−		−		
変動騒音	411	貨物車両 (荷さばき車輌)	93.0 ※	ASJ	0 台	74.15	48.08	39.41	80.75		64.82			−	−	−	−		−		
変動騒音	501	後進ブザー	90.0	手引き	0 s	12.05	31.66	74.27	87.28		104.11			−	−	−	−		−		
変動騒音	502	後進ブザー	90.0	手引き	0 s	14.07	25.48	67.97	83.53		98.78			−	−	−	−		−		
変動騒音	503	後進ブザー	90.0	手引き	0 s	75.63	48.46	33.43	75.23		71.38			−	−	−	−		−		
変動騒音	504	後進ブザー	90.0	手引き	0 s	74.30	48.18	39.25	80.62		65.00			−	−	−	−		−		
変動騒音	601	廃棄物収集作業	90.0	手引き	0 s	16.18	23.37	65.64	82.52		96.31			−	−	−	−		−		
変動騒音	701	台車走行音	71.0	手引き	0 s	14.18	21.51	63.92	79.61		98.62			−	−	−	−		−		
変動騒音	702	台車走行音	71.0	手引き	0 s	70.95	45.83	42.39	82.93		62.01			−	−	−	−		−		
変動騒音	703	台車走行音	71.0	手引き	0 s	69.29	42.89	35.66	76.35		68.70			−	−	−	−		−		
衝撃騒音	801	荷さばき作業 (荷降ろし作業)	84.0	実測値	0 回	16.36	23.49	65.69	82.55		96.34			−	−	−	−		−		
衝撃騒音	802	荷さばき作業 (荷降ろし作業)	84.0	実測値	0 回	74.94	49.62	43.37	84.53		60.92			−	−	−	−		−		

兵庫県都市計画課
R8.10.9
受付

分類	音源位置	騒音発生源	基準距離における騒音ﾚﾍﾞﾙ[dB]	出典根拠	継続時間又は発生回数	音源から予測地点までの距離 r (m)								予測地点における等価騒音レベル(dB)							
						A	B	C	D		F			A	B	C	D		F		

夜間（午後10時～午前６時）の等価騒音レベル　[dB]				
A	34.4			
B	37.5	F	38.0	
C	37.2			
D	32.2			

[備考] 1.騒音に係る環境基準（平成10年環境庁告示第64号）に基づく当該地域の類型及び基準値（夜間：下表参照）
2.表中の(－)は予測地点における騒音レベルがマイナスとなったものを示す。
3.表中の－は騒音発生源が稼動していないものを示す。
4.表中の「基準距離における騒音ﾚﾍﾞﾙ」の枠内の※印は、単発騒音暴露レベルを示す。
5.発生源の貨物車両（荷捌き車両）には廃棄物収集車両を含む
6.発生源位置図　別紙位置図（図面番号「添付図5」）のとおり
7.予測計算方法　別紙（「別添資料2　騒音予測の算出根拠」）のとおり
8.夜間の等価騒音レベルの内訳は以下のとおり。

予測地点	定常騒音	変動騒音		衝撃騒音	合成騒音	用途地域	類型	基準値
		自動車	その他					
A	34.2	21.1	－	－	34.4	第一種住居地域	類型Ｂ	45 dB
B	37.5	17.6	－	－	37.5	第一種住居地域	類型Ｂ	45 dB
C	22.5	37.1	－	－	37.2	準工業地域	類型Ｃ	50 dB
D	29.5	28.8	－	－	32.2	第一種住居地域	類型Ｂ	45 dB
F	37.2	30.6	－	－	38.0	準工業地域	類型Ｃ	50 dB

兵庫県都市計画課
R8.10.9
受付

別紙②-3

≪個別表(全騒音源)≫　予測条件：予測地点高さ3F7.0m

分類	音源位置	騒音発生源	基準距離における騒音ﾚﾍﾞﾙ[dB]	出典根拠	継続時間又は発生回数	音源から予測地点までの距離 r (m)								予測地点における等価騒音レベル(dB)							
						A								A							
定常騒音	1	キュービクル（日東工業 BQ-N9408-1）	59.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	32.51								19.9							
定常騒音	2	冷凍冷蔵室外機（HITACHI RCR-N15F）	54.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	39.80								13.1							
定常騒音	3	冷凍冷蔵室外機（HITACHI RCR-N15F）	54.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	41.52								12.8							
定常騒音	4	冷凍冷蔵室外機（HITACHI RCR-N15F）	54.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	43.33								12.5							
定常騒音	5	冷凍冷蔵室外機（HITACHI RCR-N12F）	54.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	44.99								12.2							
定常騒音	6	冷凍冷蔵室外機（HITACHI RCR-N15F）	54.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	39.17								13.1							
定常騒音	7	冷凍冷蔵室外機（HITACHI RCR-N15F）	54.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	40.91								12.8							
定常騒音	8	冷凍冷蔵室外機（HITACHI RCR-N15F）	54.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	42.75								12.5							
定常騒音	9	冷凍冷蔵室外機（HITACHI RCR-N15F）	54.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	44.43								12.2							
定常騒音	10	冷凍冷蔵室外機（HITACHI RCR-N15F）	54.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	38.60								13.1							
定常騒音	11	冷凍冷蔵室外機（HITACHI RCR-N15F）	54.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	40.36								12.8							
定常騒音	12	冷凍冷蔵室外機（HITACHI RCR-N15F）	54.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	42.22								12.5							
定常騒音	13	冷凍冷蔵室外機（HITACHI RCR-N20F）	54.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	37.99								12.7							
定常騒音	14	冷凍冷蔵室外機（HITACHI RCR-N20F）	54.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	39.78								12.4							
定常騒音	15	冷凍冷蔵室外機（HITACHI RCR-N20F）	54.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	41.67								12.1							
定常騒音	16	冷凍冷蔵室外機（HITACHI RCR-N20F）	54.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	43.39								11.9							
定常騒音	17	冷凍冷蔵室外機（HITACHI RCR-N20F）	54.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	37.52								11.5							
定常騒音	18	冷凍冷蔵室外機（HITACHI RCR-N20F）	54.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	39.33								11.3							
定常騒音	19	冷凍冷蔵室外機（HITACHI RCR-N20F）	54.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	41.24								11.1							
定常騒音	20	冷凍冷蔵室外機（HITACHI RCR-N20F）	54.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	42.98								10.9							
定常騒音	51	空調室外機（ｱｰｽｸﾘｰﾝ東北 DZ11SA1203）	71.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	28.15								30.0							
定常騒音	52	空調室外機（ｱｰｽｸﾘｰﾝ東北 DZ11SA1203）	71.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	30.02								29.7							
定常騒音	53	空調室外機（DAIKIN LRYP5F）	50.0	ﾒｰｶｰ値	0 s	31.94								－							
定常騒音	54	空調室外機（DAIKIN LRYP5F）	50.0	ﾒｰｶｰ値	0 s	33.10								－							
定常騒音	55	空調室外機（DAIKIN RZRP140B）	55.0	ﾒｰｶｰ値	0 s	34.38								－							
定常騒音	56	空調室外機（DAIKIN RZRP140B）	55.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	35.60								12.6							
定常騒音	57	空調室外機（DAIKIN RZRP140B）	55.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	25.62								12.5							
定常騒音	58	空調室外機（DAIKIN RZRP140B）	55.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	26.79								12.3							
定常騒音	59	空調室外機（DAIKIN RZRP140B）	55.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	27.91								12.2							
定常騒音	60	空調室外機（DAIKIN RZRP140B）	55.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	28.99								12.1							
定常騒音	61	空調室外機（DAIKIN RZRP160B）	56.0	ﾒｰｶｰ値	0 s	30.25								－							
定常騒音	62	空調室外機（DAIKIN RZRP140B）	55.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	31.54								11.8							
定常騒音	63	空調室外機（DAIKIN LRYP2F）	50.0	ﾒｰｶｰ値	0 s	32.64								－							
定常騒音	64	空調室外機（DAIKIN RZRP160B）	56.0	ﾒｰｶｰ値	0 s	33.91								－							
定常騒音	65	空調室外機（DAIKIN RZZP280CD）	62.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	35.18								19.4							
定常騒音	66	空調室外機（DAIKIN RZRP80BT）	48.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	73.54								10.7							
定常騒音	67	空調室外機（TOSHIBA ROA-RP1601H）	58.0	ﾒｰｶｰ値	0 s	62.54								－							
定常騒音	68	空調室外機（DAIKIN RZRP56BT）	46.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	61.27								10.3							
定常騒音	69	空調室外機（DAIKIN RZRP80BT）	48.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	60.12								12.4							
定常騒音	70	空調室外機（DAIKIN R22SES）	48.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	18.25								22.8							
定常騒音	71	空調室外機（DAIKIN R22SES）	48.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	19.25								22.3							
定常騒音	72	空調室外機（DAIKIN RZRP112BA）	52.0	ﾒｰｶｰ値	0 s	62.83								－							
定常騒音	73	空調室外機（DAIKIN RZRP140BA）	55.0	ﾒｰｶｰ値	7,200 s	60.32								13.4							
定常騒音	74	空調室外機（DAIKIN LRYP2F）	50.0	ﾒｰｶｰ値	0 s	57.80								－							
定常騒音	75	空調室外機（HITACHI RAS-AP140SH2）	55.0	ﾒｰｶｰ値	0 s	59.54								－							
定常騒音	76	空調室外機（SHARP AU-225FDY）	59.0	ﾒｰｶｰ値	0 s	59.15								－							
定常騒音	101	換気扇（ｱｰｽｸﾘｰﾝ東北 ECO-DC-105EHP）	62.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	25.60								24.9							
定常騒音	102	換気扇（MITSUBISHI BFS-300TX）	73.5	ﾒｰｶｰ値	0 s	45.87								－							
定常騒音	103	換気扇（TOSHIBA DVF-23RD3）	41.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	74.14								(－)							
定常騒音	104	換気扇（TOSHIBA DVF-23RQD3）	44.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	48.94								10.2							
定常騒音	105	換気扇（TOSHIBA DVF-23RDA3）	41.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	44.49								8.0							
定常騒音	106	換気扇（MITSUBISHI BFS-100SX）	56.0	ﾒｰｶｰ値	0 s	43.28								－							
定常騒音	107	換気扇（TOSHIBA DVF-23RDA3）	41.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	41.91								8.6							
定常騒音	108	換気扇（TOSHIBA DVF-23RDA3）	41.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	24.42								13.2							
定常騒音	109	換気扇（TOSHIBA DVF-18RDA3）	30.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	39.83								(－)							
定常騒音	110	換気扇（TOSHIBA DVF-20CH4）	35.5	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	41.18								3.2							
定常騒音	111	換気扇（TOSHIBA DVF-20CH4）	35.5	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	42.41								2.9							
定常騒音	112	換気扇（TOSHIBA DVF-23RD3）	41.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	43.32								8.3							
定常騒音	113	換気扇（TOSHIBA DVF-23RD3）	41.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	44.10								8.1							
定常騒音	114	換気扇（TOSHIBA DVF-18RQD3）	33.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	45.18								(－)							
定常騒音	115	換気扇（TOSHIBA DVF-23RQD3）	44.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	48.64								10.3							
定常騒音	116	換気扇（TOSHIBA DVF-23RD3）	41.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	49.51								7.1							
定常騒音	117	換気扇（TOSHIBA DVF-G10CL3）	28.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	52.98								(－)							
定常騒音	118	換気扇（TOSHIBA DVF-18RQD3）	33.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	54.10								(－)							
定常騒音	119	換気扇（TOSHIBA DVF-20CH4）	35.5	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	55.18								0.7							
定常騒音	120	換気扇（TOSHIBA DVF-18CH4）	30.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	56.10								(－)							
定常騒音	121	換気扇（TOSHIBA DVF-20CH4）	35.5	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	57.00								0.4							
定常騒音	122	換気扇（TOSHIBA DVF-G10CL3）	28.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	57.85								(－)							
定常騒音	123	換気扇（TOSHIBA DVF-G10CL3）	28.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	58.81								(－)							
定常騒音	124	換気扇（TOSHIBA DVF-23RQD3）	44.0	ﾒｰｶｰ値	0 s	59.71								－							
定常騒音	125	換気扇（TOSHIBA DVF-18CH4）	30.0	ﾒｰｶｰ値	28,800 s	61.28								(－)							
定常騒音	126	換気扇（TOSHIBA DVF-G14CLDK3）	36.0	ﾒｰｶｰ値	0 s	62.97								－							
定常騒音	127	換気扇（MITSUBISHI JF-350T1）	78.5	ﾒｰｶｰ値	0 s	59.34								－							
定常騒音	128	換気扇（TOSHIBA DVF-23RDA3）	41.0	ﾒｰｶｰ値	7,200 s	57.90								(－)							
定常騒音	129	換気扇（TOSHIBA DVF-23RQD3）	44.0	ﾒｰｶｰ値	0 s	56.89								－							
定常騒音	130	換気扇（TOSHIBA DVF-23RQD3）	44.0	ﾒｰｶｰ値	0 s	57.91								－							
定常騒音	131	換気扇（TOSHIBA DVF-23RDA3）	41.0	ﾒｰｶｰ値	0 s	59.36								－							
変動騒音	301	乗用車	75.1 ※	ASJ	28 台	106.09								(－)							
変動騒音	302	乗用車	75.1 ※	ASJ	28 台	100.12								(－)							
変動騒音	303	乗用車	75.5 ※	ASJ	98 台	94.86								(－)							
変動騒音	304	乗用車	75.5 ※	ASJ	98 台	96.37								(－)							
変動騒音	305	乗用車	75.5 ※	ASJ	98 台	98.52								(－)							
変動騒音	306	乗用車	75.5 ※	ASJ	98 台	100.75								(－)							
変動騒音	307	乗用車	75.1 ※	ASJ	98 台	99.57								(－)							

兵庫県都市計画課
R8.10.9
受付

分類	音源位置	騒音発生源	基準距離における騒音レベル[dB]	出典根拠	継続時間又は発生回数	音源から予測地点までの距離 r (m)								予測地点における等価騒音レベル(dB)							
						A								A							
変動騒音	308	乗用車	75.1 ※	ASJ	98 台	94.52								(−)							
変動騒音	309	乗用車	73.5 ※	ASJ	98 台	90.11								(−)							
変動騒音	310	乗用車	76.0 ※	ASJ	98 台	86.50								(−)							
変動騒音	311	乗用車	76.0 ※	ASJ	98 台	83.75								(−)							
変動騒音	312	乗用車	76.0 ※	ASJ	98 台	81.19								(−)							
変動騒音	313	乗用車	76.0 ※	ASJ	98 台	79.23								(−)							
変動騒音	314	乗用車	76.0 ※	ASJ	98 台	77.94								(−)							
変動騒音	315	乗用車	76.0 ※	ASJ	98 台	77.32								(−)							
変動騒音	316	乗用車	76.3 ※	ASJ	98 台	81.54								(−)							
変動騒音	317	乗用車	76.3 ※	ASJ	98 台	89.16								(−)							
変動騒音	318	乗用車	70.9 ※	ASJ	98 台	94.03								(−)							
変動騒音	319	乗用車	74.3 ※	ASJ	16 台	99.88								(−)							
変動騒音	320	乗用車	74.3 ※	ASJ	16 台	104.97								(−)							
変動騒音	321	乗用車	73.7 ※	ASJ	98 台	96.03								(−)							
変動騒音	322	乗用車	73.7 ※	ASJ	98 台	93.68								(−)							
変動騒音	323	乗用車	75.8 ※	ASJ	98 台	77.39								(−)							
変動騒音	324	乗用車	75.8 ※	ASJ	98 台	78.11								(−)							
変動騒音	325	乗用車	75.8 ※	ASJ	98 台	79.42								(−)							
変動騒音	326	乗用車	75.8 ※	ASJ	98 台	81.31								12.9							
変動騒音	327	乗用車	75.2 ※	ASJ	98 台	85.99								11.8							
変動騒音	328	乗用車	75.0 ※	ASJ	98 台	91.75								11.1							
変動騒音	329	乗用車	75.0 ※	ASJ	98 台	96.98								(−)							
変動騒音	330	乗用車	75.8 ※	ASJ	98 台	98.49								(−)							
変動騒音	331	乗用車	75.8 ※	ASJ	98 台	96.95								(−)							
変動騒音	332	乗用車	75.8 ※	ASJ	98 台	95.88								(−)							
変動騒音	333	乗用車	75.8 ※	ASJ	98 台	95.32								(−)							
変動騒音	334	乗用車	75.2 ※	ASJ	98 台	92.50								(−)							
変動騒音	335	乗用車	75.2 ※	ASJ	98 台	92.85								(−)							
変動騒音	336	乗用車	75.2 ※	ASJ	98 台	93.58								(−)							
変動騒音	337	乗用車	76.1 ※	ASJ	54 台	91.89								9.6							
変動騒音	338	乗用車	76.1 ※	ASJ	54 台	95.15								9.3							
変動騒音	339	乗用車	76.1 ※	ASJ	54 台	98.72								9.0							
変動騒音	340	乗用車	72.0 ※	ASJ	0 台	119.41								−							
変動騒音	341	乗用車	72.0 ※	ASJ	0 台	116.70								−							
変動騒音	342	乗用車	75.4 ※	ASJ	0 台	111.86								−							
変動騒音	343	乗用車	75.4 ※	ASJ	0 台	107.20								−							
変動騒音	344	乗用車	75.6 ※	ASJ	0 台	102.55								−							
変動騒音	345	乗用車	75.4 ※	ASJ	0 台	103.11								−							
変動騒音	346	乗用車	75.4 ※	ASJ	0 台	107.95								−							
変動騒音	347	乗用車	75.4 ※	ASJ	0 台	112.35								−							
変動騒音	401	乗用車	73.1 ※	ASJ	20 台	50.64								7.4							
変動騒音	402	乗用車	73.1 ※	ASJ	20 台	46.96								8.1							
変動騒音	403	乗用車	75.6 ※	ASJ	20 台	40.11								11.9							
変動騒音	404	乗用車	75.6 ※	ASJ	20 台	33.65								13.5							
変動騒音	405	乗用車	75.6 ※	ASJ	0 台	27.26								−							
変動騒音	301	貨物車両　(荷さばき車輌)	91.5 ※	ASJ	0 台	106.06								−							
変動騒音	302	貨物車両　(荷さばき車輌)	91.5 ※	ASJ	0 台	100.09								−							
変動騒音	303	貨物車両　(荷さばき車輌)	91.9 ※	ASJ	0 台	94.82								−							
変動騒音	304	貨物車両　(荷さばき車輌)	91.9 ※	ASJ	0 台	96.33								−							
変動騒音	305	貨物車両　(荷さばき車輌)	91.9 ※	ASJ	0 台	98.48								−							
変動騒音	306	貨物車両　(荷さばき車輌)	91.9 ※	ASJ	0 台	100.72								−							
変動騒音	307	貨物車両　(荷さばき車輌)	91.5 ※	ASJ	0 台	99.54								−							
変動騒音	308	貨物車両　(荷さばき車輌)	91.5 ※	ASJ	0 台	94.49								−							
変動騒音	309	貨物車両　(荷さばき車輌)	89.9 ※	ASJ	0 台	90.08								−							
変動騒音	310	貨物車両　(荷さばき車輌)	92.4 ※	ASJ	0 台	86.46								−							
変動騒音	311	貨物車両　(荷さばき車輌)	92.4 ※	ASJ	0 台	83.71								−							
変動騒音	312	貨物車両　(荷さばき車輌)	92.4 ※	ASJ	0 台	81.15								−							
変動騒音	313	貨物車両　(荷さばき車輌)	92.4 ※	ASJ	0 台	79.19								−							
変動騒音	314	貨物車両　(荷さばき車輌)	92.4 ※	ASJ	0 台	77.90								−							
変動騒音	315	貨物車両　(荷さばき車輌)	92.4 ※	ASJ	0 台	77.28								−							
変動騒音	316	貨物車両　(荷さばき車輌)	92.7 ※	ASJ	0 台	81.50								−							
変動騒音	317	貨物車両　(荷さばき車輌)	92.7 ※	ASJ	0 台	89.12								−							
変動騒音	318	貨物車両　(荷さばき車輌)	87.3 ※	ASJ	0 台	94.00								−							
変動騒音	319	貨物車両　(荷さばき車輌)	90.7 ※	ASJ	0 台	99.85								−							
変動騒音	320	貨物車両　(荷さばき車輌)	90.7 ※	ASJ	0 台	104.94								−							
変動騒音	401	貨物車両　(荷さばき車輌)	89.5 ※	ASJ	0 台	50.58								−							
変動騒音	402	貨物車両　(荷さばき車輌)	89.5 ※	ASJ	0 台	46.89								−							
変動騒音	403	貨物車両　(荷さばき車輌)	92.0 ※	ASJ	0 台	40.03								−							
変動騒音	404	貨物車両　(荷さばき車輌)	92.0 ※	ASJ	0 台	33.56								−							
変動騒音	405	貨物車両　(荷さばき車輌)	92.0 ※	ASJ	0 台	27.14								−							
変動騒音	406	貨物車両　(荷さばき車輌)	92.0 ※	ASJ	0 台	20.78								−							
変動騒音	407	貨物車両　(荷さばき車輌)	90.2 ※	ASJ	0 台	15.63								−							
変動騒音	408	貨物車両　(荷さばき車輌)	92.2 ※	ASJ	0 台	13.35								−							
変動騒音	409	貨物車両　(荷さばき車輌)	92.6 ※	ASJ	0 台	15.10								−							
変動騒音	410	貨物車両　(荷さばき車輌)	92.2 ※	ASJ	0 台	75.64								−							
変動騒音	411	貨物車両　(荷さばき車輌)	93.0 ※	ASJ	0 台	74.34								−							
変動騒音	501	後進ブザー	90.0	手引き	0 s	13.17								−							
変動騒音	502	後進ブザー	90.0	手引き	0 s	15.04								−							
変動騒音	503	後進ブザー	90.0	手引き	0 s	75.82								−							
変動騒音	504	後進ブザー	90.0	手引き	0 s	74.49								−							
変動騒音	601	廃棄物収集作業	90.0	手引き	0 s	17.03								−							
変動騒音	701	台車走行音	71.0	手引き	0 s	15.30								−							
変動騒音	702	台車走行音	71.0	手引き	0 s	71.18								−							
変動騒音	703	台車走行音	71.0	手引き	0 s	69.53								−							
衝撃騒音	801	荷さばき作業　(荷降ろし作業)	84.0	実測値	0 回	17.34								−							
衝撃騒音	802	荷さばき作業　(荷降ろし作業)	84.0	実測値	0 回	75.16								−							

兵庫県都市計画課
R8.10.9
受付

分類	音源位置	騒音発生源	基準距離における騒音ﾚﾍﾞﾙ[dB]	出典根拠	継続時間又は発生回数	音源から予測地点までの距離 r (m)								予測地点における等価騒音レベル(dB)							
						A								A							

夜間（午後10時～午前６時）の等価騒音レベル　[dB]	A	35.4		

[備考] 1.騒音に係る環境基準（平成10年環境庁告示第64号）に基づく当該地域の類型及び基準値（夜間：下表参照）
2.表中の(－)は予測地点における騒音レベルがマイナスとなったものを示す。
3.表中の－は騒音発生源が稼動していないものを示す。
4.表中の「基準距離における騒音ﾚﾍﾞﾙ」の枠内の※印は、単発騒音暴露レベルを示す。
5.発生源の貨物車両（荷捌き車両）には廃棄物収集車両を含む
6.発生源位置図　別紙位置図（図面番号「添付図5」）のとおり
7.予測計算方法　別紙（「別添資料2　騒音予測の算出根拠」）のとおり
8.夜間の等価騒音レベルの内訳は以下のとおり。

予測地点	定常騒音	変動騒音		衝撃騒音	合成騒音	用途地域	類型	基準値
		自動車	その他					
A	35.3	21.1	－	－	35.4	第一種住居地域	類型Ｂ	45 dB

兵庫県都市計画課
R8.10.9
受付

別添7　夜間において発生する騒音の発生源ごとの騒音レベルの最大値の予測結果と算出根拠【規則第４条第１項第11号】

①　各予測地点における最大値騒音レベルの予測結果

予測地点		夜 間					
		a (H=1.2 m)	b (H=1.2 m)	c (H=1.2 m)	d (H=1.2 m)	e (H=1.2 m)	f (H=1.2 m)
用途地域		第一種住居地域	第一種住居地域	準工業地域	準工業地域	準工業地域	準工業地域
区域		第2種区域	第2種区域	第3種区域	第3種区域	第3種区域	第3種区域
基準値		45dB	45dB	50dB	50dB	50dB	50dB
時間帯		午後10時～午前6時					
定常騒音	冷却塔	－	－	－	－	－	－
	室外機	25.3dB	24.9dB	8.6dB	32.4dB	21.3dB	32.5dB
	吸排気口	25.2dB	26.0dB	16.8dB	15.7dB	8.5dB	23.2dB
変動騒音	自動車走行音	33.6dB	35.5dB	35.0dB	32.1dB	51.9dB	42.9dB
	荷さばき車両ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ	－	－	－	－	－	－
	後進ﾌﾞｻﾞｰ	－	－	－	－	－	－
	廃棄物収集作業	－	－	－	－	－	－
	台車走行音	－	－	－	－	－	－
	ＢＧＭ等	－	－	－	－	－	－
衝撃騒音	荷下ろし音	－	－	－	－	－	－
	その他	－	－	－	－	－	－

備考：1.表中の(－)は予測地点における騒音レベルがマイナスとなったものを示す。
2.表中の－は騒音発生源が稼動していないもしくは無いものを示す。

予測地点		夜 間				
		a (H=4.0 m)	b (H=4.0 m)	c (H=4.0 m)	d (H=4.0 m)	f (H=4.0 m)
用途地域		第一種住居地域	第一種住居地域	準工業地域	準工業地域	準工業地域
区域		第2種区域	第2種区域	第3種区域	第3種区域	第3種区域
基準値		45dB	45dB	50dB	50dB	50dB
時間帯		午後10時～午前6時				
定常騒音	冷却塔	－	－	－	－	－
	室外機	27.4dB	28.8dB	12.8dB	32.4dB	32.5dB
	吸排気口	28.5dB	27.2dB	16.9dB	14.9dB	23.2dB
変動騒音	自動車走行音	41.4dB	35.5dB	50.1dB	46.3dB	42.8dB
	荷さばき車両ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ	－	－	－	－	－
	後進ﾌﾞｻﾞｰ	－	－	－	－	－
	廃棄物収集作業	－	－	－	－	－
	台車走行音	－	－	－	－	－
	ＢＧＭ等	－	－	－	－	－
衝撃騒音	荷下ろし音	－	－	－	－	－
	その他	－	－	－	－	－

備考：1.表中の(－)は予測地点における騒音レベルがマイナスとなったものを

備考：1.表中の－は騒音発生源が稼動していないもしくは無いものを示す。

兵庫県都市計画課
R8.10.9
受付

予測地点		夜 間			
		a (H=7.0 m)			
用途地域		第一種住居地域			
区域		第2種区域			
基準値		45dB			
時間帯		午後10時～午前6時			
定常騒音	冷却塔	－			
	室外機	30.0dB			
	吸排気口	24.9dB			
変動騒音	自動車走行音	41.3dB			
	荷さばき車両ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ	－			
	後進ﾌﾞｻﾞｰ	－			
	廃棄物収集作業	－			
	台車走行音	－			
	ＢＧＭ等	－			
衝撃騒音	荷下ろし音	－			
	その他	－			

備考：1.表中の(－)は予測地点における騒音レベルがマイナスとなったものを示す。
2.表中の－は騒音発生源が稼動していないもしくは無いものを示す。

「発生する騒音ごとの予測」（夜間に店舗から発生する騒音レベルの最大値）の予測地点ごとの結果は、上記のとおり、建物や遮音壁による回折は見込んだ条件で、ｅ地点 1F の敷地境界上の予測地点において騒音規制法に基づく規制基準（以下、「規制基準」という。）を上回っている。規制基準を超過する地点は場内を走行する来客車両による影響であるが、場内 10㎞/h 以下の速度制限を行っていること、出入口が面する幹線道路沿いで視認性確保のため遮音壁等の設置や走行路の利用制限などは物理的に行えないこと、直近住宅となる E 地点の夜間の等価騒音レベルが環境基準を下回っていることから、当該店舗の変更による周辺地域の生活環境に与える影響は可能な範囲で最小限にとどめているものと考える。

なお、変更後に近隣住民から苦情等が発生した場合は、適切に対応します。

② 予測地点ごとの最大値騒音レベル

別紙③のとおり。

兵庫県都市計画課
R8.10.9
受付

別紙③-1

≪個別表(全騒音源)≫　予測条件：予測地点高さ1F1.2m

分類	音源位置	騒音発生源	基準距離における騒音ﾚﾍﾞﾙ[dB]	出典根拠	継続時間又は発生回数	音源から予測地点までの距離 r (m)						予測地点における騒音レベルの最大値(dB)					
						a	b	c	d	e	f	a	b	c	d	e	f
定常騒音	1	キュービクル（日東工業 BQ-N9408-1）	59.0	ﾒｰｶｰ値	25,200 s	33.09	32.58	70.10	85.84	102.92	80.80	12.6	7.7	(−)	20.3	3.7	20.8
定常騒音	2	冷凍冷蔵室外機（HITACHI RCR-N15F）	54.0	ﾒｰｶｰ値	25,200 s	40.26	39.84	75.54	92.10	106.67	75.22	5.9	0.5	(−)	14.7	(−)	16.5
定常騒音	3	冷凍冷蔵室外機（HITACHI RCR-N15F）	54.0	ﾒｰｶｰ値	25,200 s	41.95	41.68	77.03	93.74	107.80	74.10	5.7	0.0	(−)	14.6	(−)	16.6
定常騒音	4	冷凍冷蔵室外機（HITACHI RCR-N15F）	54.0	ﾒｰｶｰ値	25,200 s	43.75	43.61	78.62	95.47	109.00	72.96	5.5	(−)	(−)	14.4	(−)	16.7
定常騒音	5	冷凍冷蔵室外機（HITACHI RCR-N12F）	54.0	ﾒｰｶｰ値	25,200 s	45.39	45.37	80.07	97.05	110.11	71.96	5.3	(−)	(−)	14.3	(−)	16.9
定常騒音	6	冷凍冷蔵室外機（HITACHI RCR-N15F）	54.0	ﾒｰｶｰ値	25,200 s	39.64	40.22	76.44	92.84	107.83	76.37	6.6	0.4	(−)	14.6	(−)	16.3
定常騒音	7	冷凍冷蔵室外機（HITACHI RCR-N15F）	54.0	ﾒｰｶｰ値	25,200 s	41.36	42.04	77.92	94.47	108.94	75.27	6.4	(−)	(−)	14.5	(−)	16.5
定常騒音	8	冷凍冷蔵室外機（HITACHI RCR-N15F）	54.0	ﾒｰｶｰ値	25,200 s	43.17	43.95	79.48	96.19	110.13	74.15	6.1	(−)	(−)	14.3	(−)	16.6
定常騒音	9	冷凍冷蔵室外機（HITACHI RCR-N15F）	54.0	ﾒｰｶｰ値	25,200 s	44.84	45.70	80.92	97.76	111.23	73.16	5.9	(−)	(−)	14.2	(−)	16.7
定常騒音	10	冷凍冷蔵室外機（HITACHI RCR-N15F）	54.0	ﾒｰｶｰ値	25,200 s	39.07	40.63	77.34	93.58	108.97	77.49	7.3	0.4	(−)	14.6	(−)	16.2
定常騒音	11	冷凍冷蔵室外機（HITACHI RCR-N15F）	54.0	ﾒｰｶｰ値	25,200 s	40.81	42.43	78.79	95.19	110.07	76.41	7.1	(−)	(−)	14.4	(−)	16.3
定常騒音	12	冷凍冷蔵室外機（HITACHI RCR-N15F）	54.0	ﾒｰｶｰ値	25,200 s	42.65	44.33	80.34	96.90	111.24	75.30	6.8	(−)	(−)	14.3	(−)	16.5
定常騒音	13	冷凍冷蔵室外機（HITACHI RCR-N20F）	54.0	ﾒｰｶｰ値	25,200 s	38.47	41.16	78.38	94.44	110.28	78.80	8.2	0.3	(−)	14.5	(−)	16.1
定常騒音	14	冷凍冷蔵室外機（HITACHI RCR-N20F）	54.0	ﾒｰｶｰ値	25,200 s	40.24	42.94	79.82	96.05	111.37	77.73	7.9	(−)	(−)	14.4	(−)	16.2
定常騒音	15	冷凍冷蔵室外機（HITACHI RCR-N20F）	54.0	ﾒｰｶｰ値	25,200 s	42.10	44.81	81.35	97.74	112.53	76.64	7.7	(−)	(−)	14.2	(−)	16.3
定常騒音	16	冷凍冷蔵室外機（HITACHI RCR-N20F）	54.0	ﾒｰｶｰ値	25,200 s	43.81	46.53	82.76	99.28	113.61	75.69	7.4	(−)	(−)	14.1	(−)	16.4
定常騒音	17	冷凍冷蔵室外機（HITACHI RCR-N20F）	54.0	ﾒｰｶｰ値	25,200 s	38.01	41.64	79.28	95.19	111.39	79.91	8.6	0.2	(−)	14.4	(−)	15.9
定常騒音	18	冷凍冷蔵室外機（HITACHI RCR-N20F）	54.0	ﾒｰｶｰ値	25,200 s	39.80	43.40	80.70	96.78	112.47	78.85	8.4	(−)	(−)	14.3	(−)	16.1
定常騒音	19	冷凍冷蔵室外機（HITACHI RCR-N20F）	54.0	ﾒｰｶｰ値	25,200 s	41.68	45.26	82.21	98.46	113.62	77.78	8.1	(−)	(−)	14.1	(−)	16.2
定常騒音	20	冷凍冷蔵室外機（HITACHI RCR-N20F）	54.0	ﾒｰｶｰ値	25,200 s	43.41	46.96	83.61	99.99	114.69	76.84	7.9	(−)	(−)	14.0	(−)	16.3
定常騒音	51	空調室外機（ｱｰｽｸﾘｰﾝ東北 DZ11SA1203）	71.0	ﾒｰｶｰ値	25,200 s	28.72	30.95	70.20	85.19	104.11	85.25	25.3	20.3	8.6	32.4	15.1	32.4
定常騒音	52	空調室外機（ｱｰｽｸﾘｰﾝ東北 DZ11SA1203）	71.0	ﾒｰｶｰ値	25,200 s	30.56	32.83	71.67	86.89	105.17	83.87	25.0	19.6	8.3	32.2	15.0	32.5
定常騒音	53	空調室外機（DAIKIN LRYP5F）	50.0	ﾒｰｶｰ値	0 s	32.44	35.11	73.61	89.04	106.73	82.70	—	—	—	—	—	—
定常騒音	54	空調室外機（DAIKIN LRYP5F）	50.0	ﾒｰｶｰ値	0 s	33.59	36.27	74.52	90.08	107.41	81.92	—	—	—	—	—	—
定常騒音	55	空調室外機（DAIKIN RZRP140B）	55.0	ﾒｰｶｰ値	0 s	34.85	37.54	75.52	91.23	108.15	81.07	—	—	—	—	—	—
定常騒音	56	空調室外機（DAIKIN RZRP140B）	55.0	ﾒｰｶｰ値	25,200 s	36.06	38.76	76.49	92.32	108.87	80.29	8.4	1.8	(−)	15.7	(−)	16.9
定常騒音	57	空調室外機（DAIKIN RZRP140B）	55.0	ﾒｰｶｰ値	25,200 s	26.26	29.89	69.93	84.47	104.41	87.72	9.5	4.9	(−)	16.5	(−)	16.1
定常騒音	58	空調室外機（DAIKIN RZRP140B）	55.0	ﾒｰｶｰ値	25,200 s	27.40	31.02	70.81	85.51	105.04	86.84	9.4	4.4	(−)	16.4	(−)	16.2
定常騒音	59	空調室外機（DAIKIN RZRP140B）	55.0	ﾒｰｶｰ値	25,200 s	28.49	32.10	71.64	86.50	105.65	86.03	9.2	4.0	(−)	16.3	(−)	16.3
定常騒音	60	空調室外機（DAIKIN RZRP140B）	55.0	ﾒｰｶｰ値	25,200 s	29.55	33.14	72.46	87.46	106.25	85.26	9.1	3.6	(−)	16.2	(−)	16.4
定常騒音	61	空調室外機（DAIKIN RZRP160B）	56.0	ﾒｰｶｰ値	0 s	30.79	34.36	73.41	88.57	106.95	84.38	—	—	—	—	—	—
定常騒音	62	空調室外機（DAIKIN RZRP140B）	55.0	ﾒｰｶｰ値	25,200 s	32.06	35.61	74.39	89.70	107.67	83.51	8.8	2.8	(−)	15.9	(−)	16.6
定常騒音	63	空調室外機（DAIKIN LRYP2F）	50.0	ﾒｰｶｰ値	0 s	33.10	36.63	75.21	90.65	108.27	82.76	—	—	—	—	—	—
定常騒音	64	空調室外機（DAIKIN RZRP160B）	56.0	ﾒｰｶｰ値	0 s	34.39	37.90	76.21	91.78	109.01	81.96	—	—	—	—	—	—
定常騒音	65	空調室外機（DAIKIN RZZP280CD）	62.0	ﾒｰｶｰ値	25,200 s	35.67	39.17	77.21	92.91	109.76	81.17	16.2	8.8	(−)	22.6	5.9	23.8
定常騒音	66	空調室外機（DAIKIN RZRP80BT）	48.0	ﾒｰｶｰ値	25,200 s	73.79	53.70	60.73	80.87	76.38	45.74	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	1.0
定常騒音	67	空調室外機（TOSHIBA ROA-RP1601H）	58.0	ﾒｰｶｰ値	0 s	62.21	34.04	14.91	34.81	46.75	90.40	—	—	—	—	—	—
定常騒音	68	空調室外機（DAIKIN RZRP56BT）	46.0	ﾒｰｶｰ値	25,200 s	60.91	32.76	15.33	34.99	47.97	90.65	10.3	15.7	(−)	(−)	12.4	(−)
定常騒音	69	空調室外機（DAIKIN RZRP80BT）	48.0	ﾒｰｶｰ値	25,200 s	59.77	31.62	15.76	35.18	49.04	90.89	12.5	18.0	(−)	(−)	14.2	(−)
定常騒音	70	空調室外機（DAIKIN R22SES）	48.0	ﾒｰｶｰ値	25,200 s	18.09	24.59	66.62	79.79	102.74	94.38	10.7	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
定常騒音	71	空調室外機（DAIKIN R22SES）	48.0	ﾒｰｶｰ値	25,200 s	19.09	25.48	67.33	80.69	103.25	93.52	10.0	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
定常騒音	72	空調室外機（DAIKIN RZRP112BA）	52.0	ﾒｰｶｰ値	0 s	62.50	34.40	13.54	33.40	46.15	91.76	—	—	—	—	—	—
定常騒音	73	空調室外機（DAIKIN RZRP140BA）	55.0	ﾒｰｶｰ値	7,200 s	59.98	31.91	14.50	33.80	48.56	92.26	19.4	24.9	3.1	(−)	21.3	(−)
定常騒音	74	空調室外機（DAIKIN LRYP2F）	50.0	ﾒｰｶｰ値	0 s	57.42	29.39	15.85	34.41	51.01	92.84	—	—	—	—	—	—
定常騒音	75	空調室外機（HITACHI RAS-AP140SH2）	55.0	ﾒｰｶｰ値	0 s	59.20	32.72	10.45	24.91	49.65	103.21	—	—	—	—	—	—
定常騒音	76	空調室外機（SHARP AU-225FDY）	59.0	ﾒｰｶｰ値	0 s	58.77	32.06	10.84	26.08	49.83	101.98	—	—	—	—	—	—
定常騒音	101	換気扇（ｱｰｽｸﾘｰﾝ東北 ECO-DC-105EHP）	62.0	ﾒｰｶｰ値	25,200 s	26.59	27.33	66.79	81.42	101.21	87.09	25.2	26.0	0.2	15.7	7.6	23.2
定常騒音	102	換気扇（MITSUBISHI BFS-300TX）	73.5	ﾒｰｶｰ値	0 s	46.16	18.54	26.27	41.69	62.78	93.58	—	—	—	—	—	—
定常騒音	103	換気扇（TOSHIBA DVF-23RD3）	41.0	ﾒｰｶｰ値	25,200 s	74.14	52.64	56.90	77.11	71.82	48.05	(−)	(−)	(−)	3.3	3.9	7.4
定常騒音	104	換気扇（TOSHIBA DVF-23RQD3）	44.0	ﾒｰｶｰ値	25,200 s	48.92	53.77	90.21	106.84	120.60	75.75	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	6.4
定常騒音	105	換気扇（TOSHIBA DVF-23RDA3）	41.0	ﾒｰｶｰ値	25,200 s	44.48	49.52	86.67	102.99	117.84	77.80	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
定常騒音	106	換気扇（MITSUBISHI BFS-100SX）	56.0	ﾒｰｶｰ値	0 s	43.27	48.36	85.72	101.94	117.11	78.40	—	—	—	—	—	—
定常騒音	107	換気扇（TOSHIBA DVF-23RDA3）	41.0	ﾒｰｶｰ値	25,200 s	41.90	47.06	84.65	100.76	116.29	79.09	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
定常騒音	108	換気扇（TOSHIBA DVF-23RDA3）	41.0	ﾒｰｶｰ値	25,200 s	24.40	30.88	71.77	85.96	106.66	89.76	0.5	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
定常騒音	109	換気扇（TOSHIBA DVF-18RDA3）	30.0	ﾒｰｶｰ値	25,200 s	39.81	12.75	30.44	43.48	68.46	97.95	(−)	7.9	0.3	(−)	(−)	(−)
定常騒音	110	換気扇（TOSHIBA DVF-20CH4）	35.5	ﾒｰｶｰ値	25,200 s	41.16	13.92	29.21	42.63	67.11	97.39	3.2	12.6	6.2	2.9	(−)	(−)
定常騒音	111	換気扇（TOSHIBA DVF-20CH4）	35.5	ﾒｰｶｰ値	25,200 s	42.40	15.02	28.10	41.88	65.88	96.90	3.0	12.0	6.5	3.1	(−)	(−)
定常騒音	112	換気扇（TOSHIBA DVF-23RD3）	41.0	ﾒｰｶｰ値	25,200 s	43.31	15.84	27.30	41.34	64.99	96.54	8.3	17.0	12.3	8.7	4.7	(−)
定常騒音	113	換気扇（TOSHIBA DVF-23RD3）	41.0	ﾒｰｶｰ値	25,200 s	44.09	16.56	26.61	40.89	64.21	96.24	8.1	16.6	12.5	8.8	4.8	(−)
定常騒音	114	換気扇（TOSHIBA DVF-18RQD3）	33.0	ﾒｰｶｰ値	25,200 s	45.16	17.56	25.68	40.29	63.16	95.84	(−)	8.1	4.8	0.9	(−)	(−)
定常騒音	115	換気扇（TOSHIBA DVF-23RQD3）	44.0	ﾒｰｶｰ値	25,200 s	48.63	20.84	22.79	38.51	59.75	94.63	10.3	17.6	16.8	12.3	8.5	(−)
定常騒音	116	換気扇（TOSHIBA DVF-23RD3）	41.0	ﾒｰｶｰ値	25,200 s	49.50	21.68	22.09	38.11	58.91	94.34	7.1	14.3	14.1	9.4	5.6	(−)
定常騒音	117	換気扇（TOSHIBA DVF-G10CL3）	28.0	ﾒｰｶｰ値	25,200 s	52.97	25.03	19.49	36.66	55.54	93.28	(−)	0.0	(−)	(−)	(−)	(−)
定常騒音	118	換気扇（TOSHIBA DVF-18RQD3）	33.0	ﾒｰｶｰ値	25,200 s	54.09	26.13	18.71	36.25	54.46	92.97	(−)	4.7	(−)	1.8	(−)	(−)
定常騒音	119	換気扇（TOSHIBA DVF-20CH4）	35.5	ﾒｰｶｰ値	25,200 s	55.17	27.19	18.00	35.89	53.42	92.68	0.7	6.8	(−)	4.4	0.9	(−)
定常騒音	120	換気扇（TOSHIBA DVF-18CH4）	30.0	ﾒｰｶｰ値	25,200 s	56.09	28.09	17.43	35.61	52.54	92.44	(−)	1.0	(−)	(−)	(−)	(−)
定常騒音	121	換気扇（TOSHIBA DVF-20CH4）	35.5	ﾒｰｶｰ値	25,200 s	56.99	28.97	16.90	35.35	51.68	92.21	0.4	6.3	(−)	(−)	1.2	(−)
定常騒音	122	換気扇（TOSHIBA DVF-G10CL3）	28.0	ﾒｰｶｰ値	25,200 s	57.84	29.80	16.44	35.13	50.87	92.01	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
定常騒音	123	換気扇（TOSHIBA DVF-G10CL3）	28.0	ﾒｰｶｰ値	25,200 s	58.80	30.75	15.95	34.90	49.96	91.79	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
定常騒音	124	換気扇（TOSHIBA DVF-23RQD3）	44.0	ﾒｰｶｰ値	0 s	59.70	31.64	15.53	34.72	49.10	91.59	—	—	—	—	—	—
定常騒音	125	換気扇（TOSHIBA DVF-18CH4）	30.0	ﾒｰｶｰ値	25,200 s	61.27	33.19	14.91	34.44	47.62	91.26	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
定常騒音	126	換気扇（TOSHIBA DVF-G14CLDK3）	36.0	ﾒｰｶｰ値	0 s	62.96	34.87	14.41	34.23	46.03	90.94	—	—	—	—	—	—
定常騒音	127	換気扇（MITSUBISHI JF-350T1）	78.5	ﾒｰｶｰ値	0 s	58.99	30.94	14.93	33.95	49.49	92.55	—	—	—	—	—	—
定常騒音	128	換気扇（TOSHIBA DVF-23RDA3）	41.0	ﾒｰｶｰ値	7,200 s	57.79	29.78	15.67	34.29	50.69	92.84	5.8	11.5	(−)	(−)	6.9	(−)
定常騒音	129	換気扇（TOSHIBA DVF-23RQD3）	44.0	ﾒｰｶｰ値	0 s	57.09	29.39	15.92	33.57	51.56	94.58	—	—	—	—	—	—
定常騒音	130	換気扇（TOSHIBA DVF-23RQD3）	44.0	ﾒｰｶｰ値	0 s	57.80	30.42	12.70	29.70	50.39	98.13	—	—	—	—	—	—
定常騒音	131	換気扇（TOSHIBA DVF-23RDA3）	41.0	ﾒｰｶｰ値	0 s	59.55	33.20	11.32	25.32	49.70	103.24	—	—	—	—	—	—
変動騒音	301	乗用車	71.8	ASJ	28 台	105.88	78.98	56.18	72.17	44.15	67.72	11.8	13.5	22.9	22.3	38.9	35.2
変動騒音	302	乗用車	71.8	ASJ	28 台	99.90	73.13	52.17	69.09	44.62	65.63	11.8	13.8	23.8	22.9	38.8	35.5
変動騒音	303	乗用車	71.8	ASJ	98 台	94.63	68.44	51.63	69.75	49.40	60.51	11.7	14.0	24.3	23.3	37.9	36.2
変動騒音	304	乗用車	71.8	ASJ	98 台	96.14	70.75	56.84	75.31	55.20	54.70	11.6	13.8	23.8	22.8	37.0	37.0
変動騒音	305	乗用車	71.8	ASJ	98 台	98.29	73.90	62.98	81.76	61.90	48.10	11.6	13.6	23.2	22.3	36.0	38.2
変動騒音	306	乗用車	71.8	ASJ	98 台	100.53	77.07	68.48	87.47	67.80	42.37	11.5	13.4	22.7	21.9	35.2	39.3
変動騒音	307	乗用車	71.8	ASJ	98 台	99.35	76.75	70.79	90.11	71.95	38.01	11.3	13.4	22.7	21.9	34.7	40.2

兵庫県都市計画課
R8.10.9
受付

分類	音源位置	騒音発生源	基準距離における騒音レベル[dB]	出典根拠	継続時間又は発生回数	音源から予測地点までの距離 r (m)						予測地点における騒音レベルの最大値(dB)					
						a	b	c	d	e	f	a	b	c	d	e	f
変動騒音	308	乗用車	71.8	ASJ	98 台	94.29	72.31	69.10	88.79	73.38	36.80	11.0	13.3	23.4	22.5	34.5	40.5
変動騒音	309	乗用車	71.8	ASJ	98 台	89.87	68.53	67.97	87.91	74.98	36.44	10.4	13.0	9.9	23.0	34.3	40.6
変動騒音	310	乗用車	71.8	ASJ	98 台	86.25	64.43	63.77	83.77	72.11	40.38	10.2	12.9	10.6	23.5	34.6	39.7
変動騒音	311	乗用車	71.8	ASJ	98 台	83.49	60.15	56.57	76.49	65.18	47.76	10.4	13.3	11.4	24.1	35.5	38.2
変動騒音	312	乗用車	71.8	ASJ	98 台	80.91	56.17	49.36	69.20	58.58	55.14	10.5	13.6	12.3	24.8	36.4	37.0
変動騒音	313	乗用車	71.8	ASJ	98 台	78.95	52.93	42.22	61.93	52.21	62.52	10.6	13.8	13.4	25.5	37.4	35.9
変動騒音	314	乗用車	71.8	ASJ	98 台	77.66	50.59	35.24	54.77	46.19	69.82	10.6	14.0	28.5	26.3	38.5	34.9
変動騒音	315	乗用車	71.8	ASJ	98 台	77.03	49.21	28.34	47.56	40.53	77.22	10.6	14.1	29.8	27.3	39.6	34.0
変動騒音	316	乗用車	71.8	ASJ	98 台	81.27	53.22	27.30	45.38	34.99	80.84	11.2	14.4	29.3	27.0	40.9	33.6
変動騒音	317	乗用車	71.8	ASJ	98 台	88.91	60.86	32.30	48.55	30.38	81.47	11.7	14.3	27.4	25.8	42.1	33.6
変動騒音	318	乗用車	71.8	ASJ	98 台	93.79	65.74	35.98	51.07	28.14	82.24	11.8	14.2	26.3	25.1	42.8	33.5
変動騒音	319	乗用車	71.8	ASJ	16 台	99.66	71.60	40.73	54.52	26.41	83.53	11.9	13.9	25.1	24.3	43.4	33.4
変動騒音	320	乗用車	71.8	ASJ	16 台	104.76	76.70	45.08	57.85	25.91	84.97	11.8	13.7	24.2	23.6	43.5	33.2
変動騒音	321	乗用車	71.8	ASJ	98 台	95.80	75.78	76.66	96.59	82.46	28.00	10.5	12.8	23.2	22.2	33.5	42.9
変動騒音	322	乗用車	71.8	ASJ	98 台	93.45	72.62	72.30	92.19	78.21	32.44	10.6	12.9	23.5	22.5	33.9	41.6
変動騒音	323	乗用車	71.8	ASJ	98 台	77.11	48.93	21.89	40.55	35.61	84.47	10.6	14.1	31.3	28.3	40.8	33.3
変動騒音	324	乗用車	71.8	ASJ	98 台	77.82	49.66	16.32	33.88	31.70	91.48	11.6	15.2	33.0	29.4	41.8	32.6
変動騒音	325	乗用車	71.8	ASJ	98 台	79.14	51.34	12.34	27.44	29.02	98.43	11.5	15.0	34.6	30.7	42.5	31.9
変動騒音	326	乗用車	71.8	ASJ	98 台	81.03	53.86	11.61	21.32	27.85	105.37	33.6	14.8	35.0	32.1	42.9	31.3
変動騒音	327	乗用車	71.8	ASJ	98 台	85.74	58.79	16.20	20.87	24.20	109.01	33.1	15.0	32.5	31.7	44.1	31.1
変動騒音	328	乗用車	71.8	ASJ	98 台	91.51	64.32	22.00	25.64	18.14	109.30	32.6	15.2	30.0	29.8	46.6	31.0
変動騒音	329	乗用車	71.8	ASJ	98 台	96.76	69.39	27.35	30.35	12.70	109.86	12.7	15.1	28.1	28.2	49.7	31.0
変動騒音	330	乗用車	71.8	ASJ	98 台	98.27	70.57	29.46	34.55	9.94	106.50	12.9	15.1	27.5	27.3	51.9	31.3
変動騒音	331	乗用車	71.8	ASJ	98 台	96.72	68.68	29.79	38.67	12.95	99.63	12.9	15.2	27.4	26.6	49.6	31.8
変動騒音	332	乗用車	71.8	ASJ	98 台	95.65	67.44	31.73	43.59	18.35	92.68	11.8	14.1	27.0	25.9	46.5	32.5
変動騒音	333	乗用車	71.8	ASJ	98 台	95.09	66.93	34.95	48.94	24.50	85.85	11.8	14.1	26.4	25.2	44.0	33.1
変動騒音	334	乗用車	71.8	ASJ	98 台	92.27	64.36	36.88	52.93	31.65	78.85	11.8	14.2	26.3	25.0	41.8	33.9
変動騒音	335	乗用車	71.8	ASJ	98 台	92.61	65.10	41.21	58.14	37.18	73.01	11.8	14.2	25.7	24.4	40.4	34.5
変動騒音	336	乗用車	71.8	ASJ	98 台	93.35	66.39	45.96	63.54	42.88	67.12	11.8	14.1	25.0	23.9	39.2	35.3
変動騒音	337	乗用車	71.8	ASJ	54 台	91.65	65.37	22.80	19.75	22.90	116.61	32.6	35.5	30.1	31.6	44.6	30.5
変動騒音	338	乗用車	71.8	ASJ	54 台	94.91	69.58	27.91	18.51	27.02	124.17	32.3	35.0	28.9	32.0	43.2	29.9
変動騒音	339	乗用車	71.8	ASJ	54 台	98.49	74.12	33.69	20.13	32.18	131.43	31.9	34.4	27.8	31.5	41.6	29.4
変動騒音	340	乗用車	71.8	ASJ	0 台	119.23	100.40	99.76	119.25	99.43	18.13	—	—	—	—	—	—
変動騒音	341	乗用車	71.8	ASJ	0 台	116.51	98.03	98.48	118.11	99.36	15.61	—	—	—	—	—	—
変動騒音	342	乗用車	71.8	ASJ	0 台	111.66	93.98	96.67	116.53	99.88	11.37	—	—	—	—	—	—
変動騒音	343	乗用車	71.8	ASJ	0 台	106.99	90.32	95.57	115.62	101.24	8.74	—	—	—	—	—	—
変動騒音	344	乗用車	71.8	ASJ	0 台	102.33	85.76	91.94	112.06	99.04	12.06	—	—	—	—	—	—
変動騒音	345	乗用車	71.8	ASJ	0 台	102.90	85.24	89.36	109.38	95.16	14.98	—	—	—	—	—	—
変動騒音	346	乗用車	71.8	ASJ	0 台	107.75	89.10	90.53	110.34	93.72	16.65	—	—	—	—	—	—
変動騒音	347	乗用車	71.8	ASJ	0 台	112.15	93.51	94.27	113.98	96.15	15.89	—	—	—	—	—	—
変動騒音	401	乗用車	71.8	ASJ	20 台	50.21	57.94	95.54	111.78	126.51	80.14	23.5	16.3	10.9	10.1	7.7	33.7
変動騒音	402	乗用車	71.8	ASJ	20 台	46.49	54.88	93.16	109.08	124.82	82.15	24.2	16.8	11.3	10.6	8.1	33.5
変動騒音	403	乗用車	71.8	ASJ	20 台	39.56	49.06	88.50	103.78	121.34	85.68	25.5	17.5	11.8	11.1	8.6	11.2
変動騒音	404	乗用車	71.8	ASJ	20 台	32.99	43.53	83.97	98.60	117.88	88.99	27.0	18.1	12.1	11.4	8.8	11.1
変動騒音	405	乗用車	71.8	ASJ	0 台	26.43	38.33	79.73	93.61	114.69	92.66	—	—	—	—	—	—
変動騒音	301	貨物車両　(荷さばき車輌)	88.2	ASJ	0 台	105.88	78.97	56.17	72.16	44.15	67.71	—	—	—	—	—	—
変動騒音	302	貨物車両　(荷さばき車輌)	88.2	ASJ	0 台	99.90	73.12	52.16	69.09	44.61	65.63	—	—	—	—	—	—
変動騒音	303	貨物車両　(荷さばき車輌)	88.2	ASJ	0 台	94.62	68.44	51.63	69.74	49.39	60.50	—	—	—	—	—	—
変動騒音	304	貨物車両　(荷さばき車輌)	88.2	ASJ	0 台	96.14	70.75	56.84	75.31	55.20	54.69	—	—	—	—	—	—
変動騒音	305	貨物車両　(荷さばき車輌)	88.2	ASJ	0 台	98.29	73.90	62.97	81.75	61.89	48.09	—	—	—	—	—	—
変動騒音	306	貨物車両　(荷さばき車輌)	88.2	ASJ	0 台	100.53	77.06	68.47	87.46	67.79	42.37	—	—	—	—	—	—
変動騒音	307	貨物車両　(荷さばき車輌)	88.2	ASJ	0 台	99.35	76.74	70.79	90.10	71.95	38.00	—	—	—	—	—	—
変動騒音	308	貨物車両　(荷さばき車輌)	88.2	ASJ	0 台	94.28	72.30	69.10	88.79	73.38	36.79	—	—	—	—	—	—
変動騒音	309	貨物車両　(荷さばき車輌)	88.2	ASJ	0 台	89.87	68.53	67.97	87.91	74.98	36.43	—	—	—	—	—	—
変動騒音	310	貨物車両　(荷さばき車輌)	88.2	ASJ	0 台	86.24	64.42	63.77	83.77	72.11	40.37	—	—	—	—	—	—
変動騒音	311	貨物車両　(荷さばき車輌)	88.2	ASJ	0 台	83.48	60.15	56.57	76.49	65.17	47.76	—	—	—	—	—	—
変動騒音	312	貨物車両　(荷さばき車輌)	88.2	ASJ	0 台	80.91	56.17	49.35	69.20	58.58	55.14	—	—	—	—	—	—
変動騒音	313	貨物車両　(荷さばき車輌)	88.2	ASJ	0 台	78.95	52.93	42.21	61.93	52.20	62.51	—	—	—	—	—	—
変動騒音	314	貨物車両　(荷さばき車輌)	88.2	ASJ	0 台	77.65	50.58	35.23	54.77	46.19	69.81	—	—	—	—	—	—
変動騒音	315	貨物車両　(荷さばき車輌)	88.2	ASJ	0 台	77.03	49.21	28.33	47.56	40.53	77.21	—	—	—	—	—	—
変動騒音	316	貨物車両　(荷さばき車輌)	88.2	ASJ	0 台	81.26	53.21	27.29	45.37	34.98	80.84	—	—	—	—	—	—
変動騒音	317	貨物車両　(荷さばき車輌)	88.2	ASJ	0 台	88.91	60.85	32.29	48.54	30.37	81.46	—	—	—	—	—	—
変動騒音	318	貨物車両　(荷さばき車輌)	88.2	ASJ	0 台	93.79	65.73	35.97	51.06	28.13	82.23	—	—	—	—	—	—
変動騒音	319	貨物車両　(荷さばき車輌)	88.2	ASJ	0 台	99.66	71.60	40.73	54.52	26.40	83.52	—	—	—	—	—	—
変動騒音	320	貨物車両　(荷さばき車輌)	88.2	ASJ	0 台	104.76	76.69	45.07	57.84	25.89	84.96	—	—	—	—	—	—
変動騒音	401	貨物車両　(荷さばき車輌)	88.2	ASJ	0 台	50.20	57.93	95.53	111.78	126.51	80.13	—	—	—	—	—	—
変動騒音	402	貨物車両　(荷さばき車輌)	88.2	ASJ	0 台	46.48	54.88	93.16	109.08	124.81	82.15	—	—	—	—	—	—
変動騒音	403	貨物車両　(荷さばき車輌)	88.2	ASJ	0 台	39.55	49.05	88.49	103.78	121.34	85.68	—	—	—	—	—	—
変動騒音	404	貨物車両　(荷さばき車輌)	88.2	ASJ	0 台	32.98	43.52	83.96	98.60	117.88	88.99	—	—	—	—	—	—
変動騒音	405	貨物車両　(荷さばき車輌)	88.2	ASJ	0 台	26.42	38.32	79.72	93.60	114.69	92.66	—	—	—	—	—	—
変動騒音	406	貨物車両　(荷さばき車輌)	88.2	ASJ	0 台	19.84	33.58	75.79	88.78	111.78	96.66	—	—	—	—	—	—
変動騒音	407	貨物車両　(荷さばき車輌)	88.2	ASJ	0 台	14.35	30.16	72.79	84.91	109.59	100.25	—	—	—	—	—	—
変動騒音	408	貨物車両　(荷さばき車輌)	88.2	ASJ	0 台	11.83	31.77	74.47	85.83	111.76	104.08	—	—	—	—	—	—
変動騒音	409	貨物車両　(荷さばき車輌)	88.2	ASJ	0 台	13.78	25.56	68.17	80.43	105.00	98.74	—	—	—	—	—	—
変動騒音	410	貨物車両　(荷さばき車輌)	88.2	ASJ	0 台	75.39	48.21	33.42	53.15	46.55	71.12	—	—	—	—	—	—
変動騒音	411	貨物車両　(荷さばき車輌)	88.2	ASJ	0 台	74.08	47.97	39.28	59.31	53.19	64.74	—	—	—	—	—	—
変動騒音	501	後進ブザー	100.0	手引き	0 s	11.63	31.50	74.20	85.55	111.50	104.06	—	—	—	—	—	—
変動騒音	502	後進ブザー	100.0	手引き	0 s	13.71	25.28	67.90	80.15	104.74	98.73	—	—	—	—	—	—
変動騒音	503	後進ブザー	100.0	手引き	0 s	75.56	48.36	33.28	52.99	46.27	71.31	—	—	—	—	—	—
変動騒音	504	後進ブザー	100.0	手引き	0 s	74.24	48.08	39.12	59.13	52.91	64.92	—	—	—	—	—	—
変動騒音	601	廃棄物収集作業	95.0	手引き	0 s	15.87	23.15	65.57	78.30	102.11	96.25	—	—	—	—	—	—
変動騒音	701	台車走行音	77.0	手引き	0 s	13.65	21.16	63.80	75.97	100.84	98.55	—	—	—	—	—	—
変動騒音	702	台車走行音	77.0	手引き	0 s	70.85	45.67	42.21	62.41	58.48	61.89	—	—	—	—	—	—
変動騒音	703	台車走行音	77.0	手引き	0 s	69.19	42.72	35.46	55.64	53.48	68.59	—	—	—	—	—	—
衝撃騒音	801	荷さばき作業　(荷降ろし作業)	84.0	実測値	0 回	15.91	23.18	65.58	78.31	102.12	96.26	—	—	—	—	—	—
衝撃騒音	802	荷さばき作業　(荷降ろし作業)	84.0	実測値	0 回	74.85	49.47	43.20	63.26	56.53	60.80	—	—	—	—	—	—

兵庫県都市計画課
R8.10.9
受付

分類	音源位置	騒音発生源	基準距離における騒音ﾚﾍﾞﾙ[dB]	出典根拠	継続時間又は発生回数	音源から予測地点までの距離ｒ（m）									予測地点における騒音レベルの最大値(dB)								
						a	b	c	d	e	f				a	b	c	d	e	f			

[備考] 1.騒音規制法における夜間の規制基準に基づく当該地域の区分及び基準値(22:00～6:00：下表参照)
2.表中の(－)は予測地点における騒音レベルがマイナスとなったものを示す。
3.表中の－は騒音発生源が稼動していないものを示す。
4.表中の黄色の欄は規制基準を上回っている箇所を示す。
5.発生源の貨物車両（荷捌き車両）には廃棄物収集車両を含む
6.発生源位置図　別紙位置図（図面番号「添付図5」）のとおり
7.予測計算方法　別紙（「別添資料2　騒音予測の算出根拠」）のとおり
8.夜間の各地点における騒音レベルの最大値は以下のとおり。

予測地点	最大値	発生源	音源位置	用途地域	区域	基準値	備　考
a	33.6	乗用車	326	第一種住居地域	第2種区域	45 dB	敷地境界
b	35.5	乗用車	337	第一種住居地域	第2種区域	45 dB	敷地境界
c	35.0	乗用車	326	準工業地域	第3種区域	50 dB	敷地境界
d	32.4	空調室外機（ｱｰｽｸﾘｰﾝ東北DZ11SA1203）	51	準工業地域	第3種区域	50 dB	敷地境界
e	51.9	乗用車	330	準工業地域	第3種区域	50 dB	敷地境界
f	42.9	乗用車	321	準工業地域	第3種区域	50 dB	敷地境界

兵庫県都市計画課
R8.10.9
受付

別紙③-2

≪個別表(全騒音源)≫　予測条件：予測地点高さ2F4.0m

分類	音源位置	騒音発生源	基準距離における騒音ﾚﾍﾞﾙ[dB]	出典根拠	継続時間又は発生回数	音源から予測地点までの距離 r (m)								予測地点における騒音レベルの最大値(dB)							
						a	b	c	d		f			a	b	c	d		f		
定常騒音	1	キュービクル（日東工業 BQ-N9408-1）	59.0	メーカー値	25,200 s	32.68	32.17	69.91	85.68		80.63			15.7	28.8	0.7	20.3		20.8		
定常騒音	2	冷凍冷蔵室外機（HITACHI RCR-N15F）	54.0	メーカー値	25,200 s	39.94	39.51	75.37	91.96		75.05			9.0	22.1	(−)	14.7		16.5		
定常騒音	3	冷凍冷蔵室外機（HITACHI RCR-N15F）	54.0	メーカー値	25,200 s	41.64	41.36	76.86	93.60		73.93			8.8	21.7	(−)	14.6		16.6		
定常騒音	4	冷凍冷蔵室外機（HITACHI RCR-N15F）	54.0	メーカー値	25,200 s	43.45	43.31	78.45	95.33		72.79			8.5	21.3	(−)	14.4		16.8		
定常騒音	5	冷凍冷蔵室外機（HITACHI RCR-N12F）	54.0	メーカー値	25,200 s	45.11	45.08	79.91	96.92		71.78			8.3	20.9	(−)	14.3		16.9		
定常騒音	6	冷凍冷蔵室外機（HITACHI RCR-N15F）	54.0	メーカー値	25,200 s	39.31	39.89	76.27	92.70		76.20			9.5	22.0	(−)	14.7		16.4		
定常騒音	7	冷凍冷蔵室外機（HITACHI RCR-N15F）	54.0	メーカー値	25,200 s	41.04	41.72	77.75	94.33		75.09			9.2	21.6	(−)	14.5		16.5		
定常騒音	8	冷凍冷蔵室外機（HITACHI RCR-N15F）	54.0	メーカー値	25,200 s	42.87	43.65	79.32	96.05		73.97			8.9	21.2	(−)	14.3		16.6		
定常騒音	9	冷凍冷蔵室外機（HITACHI RCR-N15F）	54.0	メーカー値	25,200 s	44.55	45.41	80.76	97.63		72.98			8.7	20.9	(−)	14.2		16.7		
定常騒音	10	冷凍冷蔵室外機（HITACHI RCR-N15F）	54.0	メーカー値	25,200 s	38.74	40.31	77.17	93.44		77.33			9.9	21.9	(−)	14.6		16.2		
定常騒音	11	冷凍冷蔵室外機（HITACHI RCR-N15F）	54.0	メーカー値	25,200 s	40.49	42.12	78.63	95.06		76.24			9.6	21.5	(−)	14.4		16.4		
定常騒音	12	冷凍冷蔵室外機（HITACHI RCR-N15F）	54.0	メーカー値	25,200 s	42.35	44.03	80.18	96.76		75.13			9.3	21.1	(−)	14.3		16.5		
定常騒音	13	冷凍冷蔵室外機（HITACHI RCR-N20F）	54.0	メーカー値	25,200 s	38.13	40.84	78.22	94.31		78.63			10.3	21.8	(−)	14.5		16.1		
定常騒音	14	冷凍冷蔵室外機（HITACHI RCR-N20F）	54.0	メーカー値	25,200 s	39.91	42.63	79.66	95.91		77.56			10.0	21.4	(−)	14.4		16.2		
定常騒音	15	冷凍冷蔵室外機（HITACHI RCR-N20F）	54.0	メーカー値	25,200 s	41.79	44.52	81.19	97.60		76.47			9.7	21.0	(−)	14.2		16.3		
定常騒音	16	冷凍冷蔵室外機（HITACHI RCR-N20F）	54.0	メーカー値	25,200 s	43.51	46.25	82.60	99.15		75.52			9.4	20.7	(−)	14.1		16.4		
定常騒音	17	冷凍冷蔵室外機（HITACHI RCR-N20F）	54.0	メーカー値	25,200 s	37.66	41.33	79.11	95.05		79.74			10.0	21.7	(−)	14.4		16.0		
定常騒音	18	冷凍冷蔵室外機（HITACHI RCR-N20F）	54.0	メーカー値	25,200 s	39.47	43.10	80.54	96.64		78.69			9.7	21.3	(−)	14.3		16.1		
定常騒音	19	冷凍冷蔵室外機（HITACHI RCR-N20F）	54.0	メーカー値	25,200 s	41.37	44.97	82.06	98.32		77.62			9.5	20.9	(−)	14.1		16.2		
定常騒音	20	冷凍冷蔵室外機（HITACHI RCR-N20F）	54.0	メーカー値	25,200 s	43.11	46.68	83.45	99.86		76.67			9.3	20.6	(−)	14.0		16.3		
定常騒音	51	空調室外機（ｱｰｽｸﾘｰﾝ東北 DZ11SA1203）	71.0	メーカー値	25,200 s	28.30	30.56	70.03	85.04		85.11			27.4	27.1	12.8	32.4		32.4		
定常騒音	52	空調室外機（ｱｰｽｸﾘｰﾝ東北 DZ11SA1203）	71.0	メーカー値	25,200 s	30.16	32.46	71.50	86.76		83.72			27.1	26.6	12.6	32.2		32.5		
定常騒音	53	空調室外機（DAIKIN LRYP5F）	50.0	メーカー値	0 s	32.07	34.77	73.44	88.90		82.56			—	—	—	—		—		
定常騒音	54	空調室外機（DAIKIN LRYP5F）	50.0	メーカー値	0 s	33.23	35.93	74.35	89.95		81.77			—	—	—	—		—		
定常騒音	55	空調室外機（DAIKIN RZRP140B）	55.0	メーカー値	0 s	34.50	37.22	75.36	91.09		80.92			—	—	—	—		—		
定常騒音	56	空調室外機（DAIKIN RZRP140B）	55.0	メーカー値	25,200 s	35.72	38.44	76.33	92.19		80.13			10.3	23.3	(−)	15.7		16.9		
定常騒音	57	空調室外機（DAIKIN RZRP140B）	55.0	メーカー値	25,200 s	25.79	29.48	69.76	84.32		87.58			10.9	11.4	(−)	16.5		16.2		
定常騒音	58	空調室外機（DAIKIN RZRP140B）	55.0	メーカー値	25,200 s	26.95	30.62	70.63	85.37		86.70			10.8	11.2	(−)	16.4		16.2		
定常騒音	59	空調室外機（DAIKIN RZRP140B）	55.0	メーカー値	25,200 s	28.06	31.71	71.47	86.36		85.89			10.6	10.9	(−)	16.3		16.3		
定常騒音	60	空調室外機（DAIKIN RZRP140B）	55.0	メーカー値	25,200 s	29.14	32.77	72.29	87.32		85.12			10.5	10.7	(−)	16.2		16.4		
定常騒音	61	空調室外機（DAIKIN RZRP160B）	56.0	メーカー値	0 s	30.40	34.00	73.25	88.43		84.24			—	—	—	—		—		
定常騒音	62	空調室外機（DAIKIN RZRP140B）	55.0	メーカー値	25,200 s	31.68	35.26	74.23	89.57		83.36			10.2	10.0	(−)	16.0		16.6		
定常騒音	63	空調室外機（DAIKIN LRYP2F）	50.0	メーカー値	0 s	32.75	36.32	75.06	90.52		82.63			—	—	—	—		—		
定常騒音	64	空調室外機（DAIKIN RZRP160B）	56.0	メーカー値	0 s	34.03	37.58	76.05	91.65		81.81			—	—	—	—		—		
定常騒音	65	空調室外機（DAIKIN RZZP280CD）	62.0	メーカー値	25,200 s	35.32	38.84	77.04	92.77		81.01			17.7	16.3	2.8	22.7		23.8		
定常騒音	66	空調室外機（DAIKIN RZRP80BT）	48.0	メーカー値	25,200 s	73.62	53.46	60.51	80.71		45.46			10.7	13.4	(−)	(−)		2.1		
定常騒音	67	空調室外機（TOSHIBA ROA-RP1601H）	58.0	メーカー値	0 s	62.30	34.22	15.30	34.97		90.46			—	—	—	—		—		
定常騒音	68	空調室外機（DAIKIN RZRP56BT）	46.0	メーカー値	25,200 s	61.02	32.95	15.74	35.17		90.72			10.3	15.6	(−)	(−)		(−)		
定常騒音	69	空調室外機（DAIKIN RZRP80BT）	48.0	メーカー値	25,200 s	59.87	31.81	16.13	35.34		90.95			12.5	17.9	(−)	(−)		(−)		
定常騒音	70	空調室外機（DAIKIN R22SES）	48.0	メーカー値	25,200 s	17.93	24.48	66.58	79.75		94.35			22.9	(−)	(−)	(−)		(−)		
定常騒音	71	空調室外機（DAIKIN R22SES）	48.0	メーカー値	25,200 s	18.95	25.37	67.29	80.66		93.49			22.4	(−)	(−)	(−)		(−)		
定常騒音	72	空調室外機（DAIKIN RZRP112BA）	52.0	メーカー値	0 s	62.59	34.57	13.96	33.58		91.82			—	—	—	—		—		
定常騒音	73	空調室外機（DAIKIN RZRP140BA）	55.0	メーカー値	7,200 s	60.07	32.09	14.89	33.97		92.32			19.4	24.9	3.7	(−)		(−)		
定常騒音	74	空調室外機（DAIKIN LRYP2F）	50.0	メーカー値	0 s	57.53	29.61	16.25	34.59		92.91			—	—	—	—		—		
定常騒音	75	空調室外機（HITACHI RAS-AP140SH2）	55.0	メーカー値	0 s	59.29	32.90	10.98	25.13		103.26			—	—	—	—		—		
定常騒音	76	空調室外機（SHARP AU-225FDY）	59.0	メーカー値	0 s	58.88	32.26	11.43	26.33		102.04			—	—	—	—		—		
定常騒音	101	換気扇（ｱｰｽｸﾘｰﾝ東北 ECO-DC-105EHP）	62.0	メーカー値	25,200 s	25.95	26.71	66.54	81.21		86.90			28.5	27.2	4.6	14.9		23.2		
定常騒音	102	換気扇（MITSUBISHI BFS-300TX）	73.5	メーカー値	0 s	45.92	17.95	25.86	41.44		93.47			—	—	—	—		—		
定常騒音	103	換気扇（TOSHIBA DVF-23RD3）	41.0	メーカー値	25,200 s	74.08	52.56	56.83	77.06		47.97			(−)	(−)	(−)	3.3		7.4		
定常騒音	104	換気扇（TOSHIBA DVF-23RQD3）	44.0	メーカー値	25,200 s	48.84	53.70	90.16	106.81		75.70			10.2	(−)	(−)	(−)		6.4		
定常騒音	105	換気扇（TOSHIBA DVF-23RDA3）	41.0	メーカー値	25,200 s	44.39	49.44	86.63	102.95		77.75			8.1	(−)	(−)	(−)		(−)		
定常騒音	106	換気扇（MITSUBISHI BFS-100SX）	56.0	メーカー値	0 s	43.18	48.28	85.67	101.90		78.35			—	—	—	—		—		
定常騒音	107	換気扇（TOSHIBA DVF-23RDA3）	41.0	メーカー値	25,200 s	41.81	46.97	84.61	100.72		79.04			8.6	(−)	(−)	(−)		(−)		
定常騒音	108	換気扇（TOSHIBA DVF-23RDA3）	41.0	メーカー値	25,200 s	24.24	30.75	71.72	85.91		89.72			13.3	(−)	(−)	(−)		(−)		
定常騒音	109	換気扇（TOSHIBA DVF-18RDA3）	30.0	メーカー値	25,200 s	39.72	12.44	30.31	43.39		97.91			(−)	8.1	0.4	(−)		(−)		
定常騒音	110	換気扇（TOSHIBA DVF-20CH4）	35.5	メーカー値	25,200 s	41.07	13.63	29.08	42.54		97.35			3.2	12.8	6.2	2.9		(−)		
定常騒音	111	換気扇（TOSHIBA DVF-20CH4）	35.5	メーカー値	25,200 s	42.31	14.76	27.96	41.78		96.86			3.0	12.1	6.6	3.1		(−)		
定常騒音	112	換気扇（TOSHIBA DVF-23RD3）	41.0	メーカー値	25,200 s	43.21	15.59	27.15	41.25		96.50			8.3	17.1	12.3	8.7		(−)		
定常騒音	113	換気扇（TOSHIBA DVF-23RD3）	41.0	メーカー値	25,200 s	44.00	16.33	26.46	40.79		96.20			8.1	16.7	12.5	8.8		(−)		
定常騒音	114	換気扇（TOSHIBA DVF-18RQD3）	33.0	メーカー値	25,200 s	45.08	17.33	25.53	40.19		95.80			(−)	8.2	4.9	0.9		(−)		
定常騒音	115	換気扇（TOSHIBA DVF-23RQD3）	44.0	メーカー値	25,200 s	48.55	20.65	22.61	38.41		94.59			10.3	17.7	16.9	12.3		(−)		
定常騒音	116	換気扇（TOSHIBA DVF-23RD3）	41.0	メーカー値	25,200 s	49.42	21.50	21.92	38.00		94.30			7.1	14.4	14.2	9.4		(−)		
定常騒音	117	換気扇（TOSHIBA DVF-G10CL3）	28.0	メーカー値	25,200 s	52.89	24.88	19.29	36.55		93.24			(−)	0.1	(−)	(−)		(−)		
定常騒音	118	換気扇（TOSHIBA DVF-18RQD3）	33.0	メーカー値	25,200 s	54.02	25.98	18.50	36.14		92.93			(−)	4.7	(−)	1.8		(−)		
定常騒音	119	換気扇（TOSHIBA DVF-20CH4）	35.5	メーカー値	25,200 s	55.10	27.04	17.78	35.78		92.63			0.7	6.9	(−)	4.4		(−)		
定常騒音	120	換気扇（TOSHIBA DVF-18CH4）	30.0	メーカー値	25,200 s	56.02	27.95	17.21	35.50		92.40			(−)	1.1	(−)	(−)		(−)		
定常騒音	121	換気扇（TOSHIBA DVF-20CH4）	35.5	メーカー値	25,200 s	56.92	28.83	16.67	35.24		92.17			0.4	6.3	(−)	(−)		(−)		
定常騒音	122	換気扇（TOSHIBA DVF-G10CL3）	28.0	メーカー値	25,200 s	57.77	29.67	16.20	35.02		91.96			(−)	(−)	(−)	(−)		(−)		
定常騒音	123	換気扇（TOSHIBA DVF-G10CL3）	28.0	メーカー値	25,200 s	58.73	30.62	15.70	34.79		91.74			(−)	(−)	(−)	(−)		(−)		
定常騒音	124	換気扇（TOSHIBA DVF-23RQD3）	44.0	メーカー値	0 s	59.63	31.51	15.28	34.60		91.54			—	—	—	—		—		
定常騒音	125	換気扇（TOSHIBA DVF-18CH4）	30.0	メーカー値	25,200 s	61.20	33.07	14.65	34.33		91.22			(−)	(−)	(−)	(−)		(−)		
定常騒音	126	換気扇（TOSHIBA DVF-G14CLDK3）	36.0	メーカー値	0 s	62.90	34.75	14.14	34.11		90.89			—	—	—	—		—		
定常騒音	127	換気扇（MITSUBISHI JF-350T1）	78.5	メーカー値	0 s	59.09	31.13	15.31	34.12		92.61			—	—	—	—		—		
定常騒音	128	換気扇（TOSHIBA DVF-23RDA3）	41.0	メーカー値	7,200 s	57.77	29.75	15.60	34.25		92.83			5.8	11.5	(−)	(−)		(−)		
定常騒音	129	換気扇（TOSHIBA DVF-23RQD3）	44.0	メーカー値	0 s	56.92	29.07	15.31	33.28		94.48			—	—	—	—		—		
定常騒音	130	換気扇（TOSHIBA DVF-23RQD3）	44.0	メーカー値	0 s	57.78	30.39	12.61	29.66		98.12			—	—	—	—		—		
定常騒音	131	換気扇（TOSHIBA DVF-23RDA3）	41.0	メーカー値	0 s	59.39	32.91	10.45	24.94		103.15			—	—	—	—		—		
変動騒音	301	乗用車	71.8	ASJ	28 台	105.94	79.06	56.29	72.26		67.81			13.1	15.3	36.8	34.6		35.2		
変動騒音	302	乗用車	71.8	ASJ	28 台	99.97	73.21	52.29	69.19		65.73			12.9	15.5	37.4	35.0		35.4		
変動騒音	303	乗用車	71.8	ASJ	98 台	94.69	68.54	51.76	69.84		60.61			12.7	15.4	37.5	34.9		36.1		
変動騒音	304	乗用車	71.8	ASJ	98 台	96.21	70.84	56.96	75.40		54.82			12.6	15.3	36.7	34.3		37.0		
変動騒音	305	乗用車	71.8	ASJ	98 台	98.36	73.99	63.08	81.84		48.23			12.5	15.1	35.8	33.5		38.1		
変動騒音	306	乗用車	71.8	ASJ	98 台	100.59	77.15	68.57	87.54		42.52			12.5	14.9	35.1	33.0		39.2		
変動騒音	307	乗用車	71.8	ASJ	98 台	99.41	76.83	70.88	90.18		38.18			12.2	14.7	34.8	32.7		40.2		

兵庫県都市計画課
R8.10.9
受付

分類	音源位置	騒音発生源	基準距離における騒音レベル[dB]	出典根拠	継続時間又は発生回数	音源から予測地点までの距離 r (m)								予測地点における騒音レベルの最大値(dB)							
						a	b	c	d		f			a	b	c	d		f		
変動騒音	308	乗用車	71.8	ASJ	98 台	94.35	72.40	69.20	88.86		36.97			11.7	14.4	35.0	32.8		40.4		
変動騒音	309	乗用車	71.8	ASJ	98 台	89.94	68.63	68.07	87.98		36.61			11.0	13.9	14.0	32.9		40.5		
変動騒音	310	乗用車	71.8	ASJ	98 台	86.32	64.53	63.87	83.85		40.54			10.7	13.7	14.7	33.3		39.6		
変動騒音	311	乗用車	71.8	ASJ	98 台	83.56	60.26	56.69	76.58		47.90			10.9	14.1	15.3	34.1		38.2		
変動騒音	312	乗用車	71.8	ASJ	98 台	80.99	56.29	49.49	69.29		55.26			11.0	14.4	16.1	35.0		37.0		
変動騒音	313	乗用車	71.8	ASJ	98 台	79.04	53.05	42.37	62.04		62.62			11.1	14.7	17.0	35.9		35.9		
変動騒音	314	乗用車	71.8	ASJ	98 台	77.74	50.71	35.42	54.89		69.91			11.1	14.9	40.8	37.0		34.9		
変動騒音	315	乗用車	71.8	ASJ	98 台	77.12	49.34	28.57	47.70		77.30			11.1	14.9	42.7	38.2		34.0		
変動騒音	316	乗用車	71.8	ASJ	98 台	81.35	53.34	27.54	45.52		80.92			11.8	15.4	43.0	38.6		33.6		
変動騒音	317	乗用車	71.8	ASJ	98 台	88.98	60.96	32.50	48.68		81.54			12.6	15.7	41.6	38.1		33.6		
変動騒音	318	乗用車	71.8	ASJ	98 台	93.86	65.84	36.16	51.20		82.31			12.8	15.7	40.6	37.6		33.5		
変動騒音	319	乗用車	71.8	ASJ	16 台	99.72	71.69	40.89	54.64		83.61			13.0	15.6	39.6	37.0		33.4		
変動騒音	320	乗用車	71.8	ASJ	16 台	104.82	76.78	45.22	57.96		85.04			13.1	15.5	38.7	36.5		33.2		
変動騒音	321	乗用車	71.8	ASJ	98 台	95.86	75.86	76.75	96.66		28.23			11.1	13.8	34.1	32.1		42.8		
変動騒音	322	乗用車	71.8	ASJ	98 台	93.52	72.71	72.39	92.26		32.64			11.2	14.0	34.6	32.5		41.5		
変動騒音	323	乗用車	71.8	ASJ	98 台	77.19	49.06	22.18	40.71		84.55			11.1	14.9	44.9	39.6		33.3		
変動騒音	324	乗用車	71.8	ASJ	98 台	77.91	49.79	16.71	34.07		91.55			12.2	16.1	47.3	41.2		32.6		
変動騒音	325	乗用車	71.8	ASJ	98 台	79.22	51.46	12.85	27.67		98.49			12.1	15.9	49.6	43.0		31.9		
変動騒音	326	乗用車	71.8	ASJ	98 台	81.11	53.98	12.15	21.62		105.43			33.6	15.7	50.1	45.1		31.3		
変動騒音	327	乗用車	71.8	ASJ	98 台	85.81	58.90	16.59	21.18		109.07			33.1	16.1	47.4	45.3		31.0		
変動騒音	328	乗用車	71.8	ASJ	98 台	91.58	64.42	22.29	25.89		109.36			32.6	16.6	44.8	43.5		31.0		
変動騒音	329	乗用車	71.8	ASJ	98 台	96.82	69.48	27.59	30.56		109.92			13.8	16.8	43.0	42.1		31.0		
変動騒音	330	乗用車	71.8	ASJ	98 台	98.34	70.66	29.68	34.74		106.56			14.0	16.9	42.4	41.0		31.2		
変動騒音	331	乗用車	71.8	ASJ	98 台	96.79	68.77	30.01	38.84		99.69			14.1	17.0	42.3	40.0		31.8		
変動騒音	332	乗用車	71.8	ASJ	98 台	95.71	67.53	31.93	43.73		92.75			12.8	15.6	41.7	39.0		32.5		
変動騒音	333	乗用車	71.8	ASJ	98 台	95.15	67.02	35.13	49.07		85.93			12.9	15.7	40.9	38.0		33.1		
変動騒音	334	乗用車	71.8	ASJ	98 台	92.34	64.46	37.05	53.05		78.94			12.8	15.7	40.4	37.3		33.9		
変動騒音	335	乗用車	71.8	ASJ	98 台	92.68	65.20	41.37	58.25		73.10			12.8	15.6	39.5	36.5		34.5		
変動騒音	336	乗用車	71.8	ASJ	98 台	93.41	66.48	46.10	63.64		67.22			12.7	15.6	38.5	35.7		35.3		
変動騒音	337	乗用車	71.8	ASJ	54 台	91.72	65.47	23.08	20.07		116.66			32.6	35.5	44.5	45.7		30.5		
変動騒音	338	乗用車	71.8	ASJ	54 台	94.98	69.67	28.14	18.86		124.22			32.2	34.9	42.8	46.3		29.9		
変動騒音	339	乗用車	71.8	ASJ	54 台	98.56	74.21	33.89	20.45		131.48			31.9	34.4	41.2	45.6		29.4		
変動騒音	340	乗用車	71.8	ASJ	0 台	119.28	100.46	99.83	119.30		18.48			—	—	—	—		—		
変動騒音	341	乗用車	71.8	ASJ	0 台	116.56	98.10	98.55	118.16		16.02			—	—	—	—		—		
変動騒音	342	乗用車	71.8	ASJ	0 台	111.72	94.05	96.74	116.59		11.93			—	—	—	—		—		
変動騒音	343	乗用車	71.8	ASJ	0 台	107.05	90.40	95.64	115.68		9.45			—	—	—	—		—		
変動騒音	344	乗用車	71.8	ASJ	0 台	102.39	85.84	92.01	112.11		12.58			—	—	—	—		—		
変動騒音	345	乗用車	71.8	ASJ	0 台	102.96	85.31	89.43	109.44		15.40			—	—	—	—		—		
変動騒音	346	乗用車	71.8	ASJ	0 台	107.81	89.18	90.60	110.40		17.03			—	—	—	—		—		
変動騒音	347	乗用車	71.8	ASJ	0 台	112.21	93.58	94.34	114.03		16.29			—	—	—	—		—		
変動騒音	401	乗用車	71.8	ASJ	20 台	50.33	58.05	95.61	111.84		80.22			37.8	17.6	11.3	10.6		33.7		
変動騒音	402	乗用車	71.8	ASJ	20 台	46.63	55.00	93.23	109.14		82.23			38.4	18.2	11.8	11.1		33.5		
変動騒音	403	乗用車	71.8	ASJ	20 台	39.72	49.19	88.57	103.84		85.75			39.8	19.0	12.4	11.7		11.7		
変動騒音	404	乗用車	71.8	ASJ	20 台	33.18	43.67	84.04	98.67		89.07			41.4	19.6	12.7	12.0		11.6		
変動騒音	405	乗用車	71.8	ASJ	0 台	26.68	38.50	79.81	93.67		92.73			—	—	—	—		—		
変動騒音	301	貨物車両　(荷さばき車輌)	88.2	ASJ	0 台	105.93	79.04	56.26	72.23		67.79			—	—	—	—		—		
変動騒音	302	貨物車両　(荷さばき車輌)	88.2	ASJ	0 台	99.95	73.19	52.26	69.16		65.70			—	—	—	—		—		
変動騒音	303	貨物車両　(荷さばき車輌)	88.2	ASJ	0 台	94.68	68.51	51.72	69.82		60.58			—	—	—	—		—		
変動騒音	304	貨物車両　(荷さばき車輌)	88.2	ASJ	0 台	96.19	70.82	56.93	75.38		54.78			—	—	—	—		—		
変動騒音	305	貨物車両　(荷さばき車輌)	88.2	ASJ	0 台	98.34	73.97	63.05	81.82		48.20			—	—	—	—		—		
変動騒音	306	貨物車両　(荷さばき車輌)	88.2	ASJ	0 台	100.58	77.13	68.55	87.52		42.48			—	—	—	—		—		
変動騒音	307	貨物車両　(荷さばき車輌)	88.2	ASJ	0 台	99.40	76.81	70.86	90.16		38.13			—	—	—	—		—		
変動騒音	308	貨物車両　(荷さばき車輌)	88.2	ASJ	0 台	94.34	72.37	69.17	88.84		36.93			—	—	—	—		—		
変動騒音	309	貨物車両　(荷さばき車輌)	88.2	ASJ	0 台	89.92	68.60	68.04	87.97		36.57			—	—	—	—		—		
変動騒音	310	貨物車両　(荷さばき車輌)	88.2	ASJ	0 台	86.30	64.50	63.85	83.83		40.49			—	—	—	—		—		
変動騒音	311	貨物車両　(荷さばき車輌)	88.2	ASJ	0 台	83.54	60.23	56.66	76.56		47.86			—	—	—	—		—		
変動騒音	312	貨物車両　(荷さばき車輌)	88.2	ASJ	0 台	80.97	56.26	49.46	69.27		55.23			—	—	—	—		—		
変動騒音	313	貨物車両　(荷さばき車輌)	88.2	ASJ	0 台	79.01	53.02	42.33	62.01		62.59			—	—	—	—		—		
変動騒音	314	貨物車両　(荷さばき車輌)	88.2	ASJ	0 台	77.72	50.68	35.37	54.86		69.89			—	—	—	—		—		
変動騒音	315	貨物車両　(荷さばき車輌)	88.2	ASJ	0 台	77.09	49.31	28.51	47.66		77.28			—	—	—	—		—		
変動騒音	316	貨物車両　(荷さばき車輌)	88.2	ASJ	0 台	81.32	53.30	27.47	45.48		80.90			—	—	—	—		—		
変動騒音	317	貨物車両　(荷さばき車輌)	88.2	ASJ	0 台	88.97	60.93	32.44	48.64		81.52			—	—	—	—		—		
変動騒音	318	貨物車両　(荷さばき車輌)	88.2	ASJ	0 台	93.85	65.81	36.11	51.16		82.29			—	—	—	—		—		
変動騒音	319	貨物車両　(荷さばき車輌)	88.2	ASJ	0 台	99.71	71.67	40.85	54.61		83.59			—	—	—	—		—		
変動騒音	320	貨物車両　(荷さばき車輌)	88.2	ASJ	0 台	104.80	76.76	45.19	57.93		85.02			—	—	—	—		—		
変動騒音	401	貨物車両　(荷さばき車輌)	88.2	ASJ	0 台	50.30	58.02	95.59	111.82		80.20			—	—	—	—		—		
変動騒音	402	貨物車両　(荷さばき車輌)	88.2	ASJ	0 台	46.59	54.97	93.22	109.12		82.21			—	—	—	—		—		
変動騒音	403	貨物車両　(荷さばき車輌)	88.2	ASJ	0 台	39.67	49.15	88.55	103.83		85.73			—	—	—	—		—		
変動騒音	404	貨物車両　(荷さばき車輌)	88.2	ASJ	0 台	33.13	43.63	84.02	98.65		89.05			—	—	—	—		—		
変動騒音	405	貨物車両　(荷さばき車輌)	88.2	ASJ	0 台	26.61	38.45	79.79	93.66		92.71			—	—	—	—		—		
変動騒音	406	貨物車両　(荷さばき車輌)	88.2	ASJ	0 台	20.09	33.73	75.86	88.83		96.72			—	—	—	—		—		
変動騒音	407	貨物車両　(荷さばき車輌)	88.2	ASJ	0 台	14.70	30.33	72.86	84.97		100.30			—	—	—	—		—		
変動騒音	408	貨物車両　(荷さばき車輌)	88.2	ASJ	0 台	12.24	31.93	74.54	85.89		104.13			—	—	—	—		—		
変動騒音	409	貨物車両　(荷さばき車輌)	88.2	ASJ	0 台	14.14	25.76	68.25	80.49		98.79			—	—	—	—		—		
変動騒音	410	貨物車両　(荷さばき車輌)	88.2	ASJ	0 台	75.46	48.32	33.57	53.25		71.19			—	—	—	—		—		
変動騒音	411	貨物車両　(荷さばき車輌)	88.2	ASJ	0 台	74.15	48.08	39.41	59.39		64.82			—	—	—	—		—		
変動騒音	501	後進ブザー	100.0	手引き	0 s	12.05	31.66	74.27	85.61		104.11			—	—	—	—		—		
変動騒音	502	後進ブザー	100.0	手引き	0 s	14.07	25.48	67.97	80.21		98.78			—	—	—	—		—		
変動騒音	503	後進ブザー	100.0	手引き	0 s	75.63	48.46	33.43	53.09		71.38			—	—	—	—		—		
変動騒音	504	後進ブザー	100.0	手引き	0 s	74.30	48.18	39.25	59.22		65.00			—	—	—	—		—		
変動騒音	601	廃棄物収集作業	95.0	手引き	0 s	16.18	23.37	65.64	78.37		96.31			—	—	—	—		—		
変動騒音	701	台車走行音	77.0	手引き	0 s	14.18	21.51	63.92	76.06		98.62			—	—	—	—		—		
変動騒音	702	台車走行音	77.0	手引き	0 s	70.95	45.83	42.39	62.53		62.01			—	—	—	—		—		
変動騒音	703	台車走行音	77.0	手引き	0 s	69.29	42.89	35.66	55.78		68.70			—	—	—	—		—		
衝撃騒音	801	荷さばき作業　(荷降ろし作業)	84.0	実測値	0 回	16.36	23.49	65.69	78.40		96.34			—	—	—	—		—		
衝撃騒音	802	荷さばき作業　(荷降ろし作業)	84.0	実測値	0 回	74.94	49.62	43.37	63.37		60.92			—	—	—	—		—		

兵庫県都市計画課
R8.10.9
受付

分類	音源位置	騒音発生源	基準距離における騒音ﾚﾍﾞﾙ[dB]	出典根拠	継続時間又は発生回数	音源から予測地点までの距離ｒ（m）								予測地点における騒音レベルの最大値(dB)								
						a	b	c	d		f				a	b	c	d		f			

[備考] 1.騒音規制法における夜間の規制基準に基づく当該地域の区分及び基準値(22:00～6:00：下表参照)
2.表中の(－)は予測地点における騒音レベルがマイナスとなったものを示す。
3.表中の－は騒音発生源が稼動していないものを示す。
4.表中の黄色の欄は規制基準を上回っている箇所を示す。
5.発生源の貨物車両（荷捌き車両）には廃棄物収集車両を含む
6.発生源位置図　別紙位置図（図面番号「添付図5」）のとおり
7.予測計算方法　別紙（「別添資料2　騒音予測の算出根拠」）のとおり
8.夜間の各地点における騒音レベルの最大値は以下のとおり。

予測地点	最大値	発生源	音源位置	用途地域	区域	基準値	備　考
a	41.4	乗用車	404	第一種住居地域	第2種区域	45 dB	敷地境界
b	35.5	乗用車	337	第一種住居地域	第2種区域	45 dB	敷地境界
c	50.1	乗用車	326	準工業地域	第3種区域	50 dB	敷地境界
d	46.3	乗用車	338	準工業地域	第3種区域	50 dB	敷地境界
f	42.8	乗用車	321	準工業地域	第3種区域	50 dB	敷地境界

兵庫県都市計画課
R8.10.9
受付

別紙③-3

≪個別表(全騒音源)≫　予測条件：予測地点高さ3F7.0m

分類	音源位置	騒音発生源	基準距離における騒音ﾚﾍﾞﾙ[dB]	出典根拠	継続時間又は発生回数	音源から予測地点までの距離ｒ（m）								予測地点における騒音レベルの最大値(dB)							
						a								a							
定常騒音	1	キュービクル（日東工業　BQ-N9408-1）	59.0	ﾒｰｶｰ値	25,200 s	32.51								19.9							
定常騒音	2	冷凍冷蔵室外機（HITACHI　RCR-N15F）	54.0	ﾒｰｶｰ値	25,200 s	39.80								13.1							
定常騒音	3	冷凍冷蔵室外機（HITACHI　RCR-N15F）	54.0	ﾒｰｶｰ値	25,200 s	41.52								12.8							
定常騒音	4	冷凍冷蔵室外機（HITACHI　RCR-N15F）	54.0	ﾒｰｶｰ値	25,200 s	43.33								12.5							
定常騒音	5	冷凍冷蔵室外機（HITACHI　RCR-N12F）	54.0	ﾒｰｶｰ値	25,200 s	44.99								12.2							
定常騒音	6	冷凍冷蔵室外機（HITACHI　RCR-N15F）	54.0	ﾒｰｶｰ値	25,200 s	39.17								13.1							
定常騒音	7	冷凍冷蔵室外機（HITACHI　RCR-N15F）	54.0	ﾒｰｶｰ値	25,200 s	40.91								12.8							
定常騒音	8	冷凍冷蔵室外機（HITACHI　RCR-N15F）	54.0	ﾒｰｶｰ値	25,200 s	42.75								12.5							
定常騒音	9	冷凍冷蔵室外機（HITACHI　RCR-N15F）	54.0	ﾒｰｶｰ値	25,200 s	44.43								12.2							
定常騒音	10	冷凍冷蔵室外機（HITACHI　RCR-N15F）	54.0	ﾒｰｶｰ値	25,200 s	38.60								13.1							
定常騒音	11	冷凍冷蔵室外機（HITACHI　RCR-N15F）	54.0	ﾒｰｶｰ値	25,200 s	40.36								12.8							
定常騒音	12	冷凍冷蔵室外機（HITACHI　RCR-N15F）	54.0	ﾒｰｶｰ値	25,200 s	42.22								12.5							
定常騒音	13	冷凍冷蔵室外機（HITACHI　RCR-N20F）	54.0	ﾒｰｶｰ値	25,200 s	37.99								12.7							
定常騒音	14	冷凍冷蔵室外機（HITACHI　RCR-N20F）	54.0	ﾒｰｶｰ値	25,200 s	39.78								12.4							
定常騒音	15	冷凍冷蔵室外機（HITACHI　RCR-N20F）	54.0	ﾒｰｶｰ値	25,200 s	41.67								12.1							
定常騒音	16	冷凍冷蔵室外機（HITACHI　RCR-N20F）	54.0	ﾒｰｶｰ値	25,200 s	43.39								11.9							
定常騒音	17	冷凍冷蔵室外機（HITACHI　RCR-N20F）	54.0	ﾒｰｶｰ値	25,200 s	37.52								11.5							
定常騒音	18	冷凍冷蔵室外機（HITACHI　RCR-N20F）	54.0	ﾒｰｶｰ値	25,200 s	39.33								11.3							
定常騒音	19	冷凍冷蔵室外機（HITACHI　RCR-N20F）	54.0	ﾒｰｶｰ値	25,200 s	41.24								11.1							
定常騒音	20	冷凍冷蔵室外機（HITACHI　RCR-N20F）	54.0	ﾒｰｶｰ値	25,200 s	42.98								10.9							
定常騒音	51	空調室外機（ｱｰｽｸﾘｰﾝ東北　DZ11SA1203）	71.0	ﾒｰｶｰ値	25,200 s	28.15								30.0							
定常騒音	52	空調室外機（ｱｰｽｸﾘｰﾝ東北　DZ11SA1203）	71.0	ﾒｰｶｰ値	25,200 s	30.02								29.7							
定常騒音	53	空調室外機（DAIKIN　LRYP5F）	50.0	ﾒｰｶｰ値	0 s	31.94								—							
定常騒音	54	空調室外機（DAIKIN　LRYP5F）	50.0	ﾒｰｶｰ値	0 s	33.10								—							
定常騒音	55	空調室外機（DAIKIN　RZRP140B）	55.0	ﾒｰｶｰ値	0 s	34.38								—							
定常騒音	56	空調室外機（DAIKIN　RZRP140B）	55.0	ﾒｰｶｰ値	25,200 s	35.60								12.6							
定常騒音	57	空調室外機（DAIKIN　RZRP140B）	55.0	ﾒｰｶｰ値	25,200 s	25.62								12.5							
定常騒音	58	空調室外機（DAIKIN　RZRP140B）	55.0	ﾒｰｶｰ値	25,200 s	26.79								12.3							
定常騒音	59	空調室外機（DAIKIN　RZRP140B）	55.0	ﾒｰｶｰ値	25,200 s	27.91								12.2							
定常騒音	60	空調室外機（DAIKIN　RZRP140B）	55.0	ﾒｰｶｰ値	25,200 s	28.99								12.1							
定常騒音	61	空調室外機（DAIKIN　RZRP160B）	56.0	ﾒｰｶｰ値	0 s	30.25								—							
定常騒音	62	空調室外機（DAIKIN　RZRP140B）	55.0	ﾒｰｶｰ値	25,200 s	31.54								11.8							
定常騒音	63	空調室外機（DAIKIN　LRYP2F）	50.0	ﾒｰｶｰ値	0 s	32.64								—							
定常騒音	64	空調室外機（DAIKIN　RZRP160B）	56.0	ﾒｰｶｰ値	0 s	33.91								—							
定常騒音	65	空調室外機（DAIKIN　RZZP280CD）	62.0	ﾒｰｶｰ値	25,200 s	35.18								19.4							
定常騒音	66	空調室外機（DAIKIN　RZRP80BT）	48.0	ﾒｰｶｰ値	25,200 s	73.54								10.7							
定常騒音	67	空調室外機（TOSHIBA　ROA-RP1601H）	58.0	ﾒｰｶｰ値	0 s	62.54								—							
定常騒音	68	空調室外機（DAIKIN　RZRP56BT）	46.0	ﾒｰｶｰ値	25,200 s	61.27								10.3							
定常騒音	69	空調室外機（DAIKIN　RZRP80BT）	48.0	ﾒｰｶｰ値	25,200 s	60.12								12.4							
定常騒音	70	空調室外機（DAIKIN　R22SES）	48.0	ﾒｰｶｰ値	25,200 s	18.25								22.8							
定常騒音	71	空調室外機（DAIKIN　R22SES）	48.0	ﾒｰｶｰ値	25,200 s	19.25								22.3							
定常騒音	72	空調室外機（DAIKIN　RZRP112BA）	52.0	ﾒｰｶｰ値	0 s	62.83								—							
定常騒音	73	空調室外機（DAIKIN　RZRP140BA）	55.0	ﾒｰｶｰ値	7,200 s	60.32								19.4							
定常騒音	74	空調室外機（DAIKIN　LRYP2F）	50.0	ﾒｰｶｰ値	0 s	57.80								—							
定常騒音	75	空調室外機（HITACHI　RAS-AP140SH2）	55.0	ﾒｰｶｰ値	0 s	59.54								—							
定常騒音	76	空調室外機（SHARP　AU-225FDY）	59.0	ﾒｰｶｰ値	0 s	59.15								—							
定常騒音	101	換気扇（ｱｰｽｸﾘｰﾝ東北　ECO-DC-105EHP）	62.0	ﾒｰｶｰ値	25,200 s	25.60								24.9							
定常騒音	102	換気扇（MITSUBISHI　BFS-300TX）	73.5	ﾒｰｶｰ値	0 s	45.87								—							
定常騒音	103	換気扇（TOSHIBA DVF-23RD3）	41.0	ﾒｰｶｰ値	25,200 s	74.14								(—)							
定常騒音	104	換気扇（TOSHIBA DVF-23RQD3）	44.0	ﾒｰｶｰ値	25,200 s	48.94								10.2							
定常騒音	105	換気扇（TOSHIBA DVF-23RDA3）	41.0	ﾒｰｶｰ値	25,200 s	44.49								8.0							
定常騒音	106	換気扇（MITSUBISHI　BFS-100SX）	56.0	ﾒｰｶｰ値	0 s	43.28								—							
定常騒音	107	換気扇（TOSHIBA DVF-23RDA3）	41.0	ﾒｰｶｰ値	25,200 s	41.91								8.6							
定常騒音	108	換気扇（TOSHIBA DVF-23RDA3）	41.0	ﾒｰｶｰ値	25,200 s	24.42								13.2							
定常騒音	109	換気扇（TOSHIBA DVF-18RDA3）	30.0	ﾒｰｶｰ値	25,200 s	39.83								(—)							
定常騒音	110	換気扇（TOSHIBA DVF-20CH4）	35.5	ﾒｰｶｰ値	25,200 s	41.18								3.2							
定常騒音	111	換気扇（TOSHIBA DVF-20CH4）	35.5	ﾒｰｶｰ値	25,200 s	42.41								2.9							
定常騒音	112	換気扇（TOSHIBA DVF-23RD3）	41.0	ﾒｰｶｰ値	25,200 s	43.32								8.3							
定常騒音	113	換気扇（TOSHIBA DVF-23RD3）	41.0	ﾒｰｶｰ値	25,200 s	44.10								8.1							
定常騒音	114	換気扇（TOSHIBA DVF-18RQD3）	33.0	ﾒｰｶｰ値	25,200 s	45.18								(—)							
定常騒音	115	換気扇（TOSHIBA DVF-23RQD3）	44.0	ﾒｰｶｰ値	25,200 s	48.64								10.3							
定常騒音	116	換気扇（TOSHIBA DVF-23RD3）	41.0	ﾒｰｶｰ値	25,200 s	49.51								7.1							
定常騒音	117	換気扇（TOSHIBA DVF-G10CL3）	28.0	ﾒｰｶｰ値	25,200 s	52.98								(—)							
定常騒音	118	換気扇（TOSHIBA DVF-18RQD3）	33.0	ﾒｰｶｰ値	25,200 s	54.10								(—)							
定常騒音	119	換気扇（TOSHIBA DVF-20CH4）	35.5	ﾒｰｶｰ値	25,200 s	55.18								0.7							
定常騒音	120	換気扇（TOSHIBA DVF-18CH4）	30.0	ﾒｰｶｰ値	25,200 s	56.10								(—)							
定常騒音	121	換気扇（TOSHIBA DVF-20CH4）	35.5	ﾒｰｶｰ値	25,200 s	57.00								0.4							
定常騒音	122	換気扇（TOSHIBA DVF-G10CL3）	28.0	ﾒｰｶｰ値	25,200 s	57.85								(—)							
定常騒音	123	換気扇（TOSHIBA DVF-G10CL3）	28.0	ﾒｰｶｰ値	25,200 s	58.81								(—)							
定常騒音	124	換気扇（TOSHIBA DVF-23RQD3）	44.0	ﾒｰｶｰ値	0 s	59.71								—							
定常騒音	125	換気扇（TOSHIBA DVF-18CH4）	30.0	ﾒｰｶｰ値	25,200 s	61.28								(—)							
定常騒音	126	換気扇（TOSHIBA DVF-G14CLDK3）	36.0	ﾒｰｶｰ値	0 s	62.97								—							
定常騒音	127	換気扇（MITSUBISHI　JF-350T1）	78.5	ﾒｰｶｰ値	0 s	59.34								—							
定常騒音	128	換気扇（TOSHIBA DVF-23RDA3）	41.0	ﾒｰｶｰ値	7,200 s	57.90								5.7							
定常騒音	129	換気扇（TOSHIBA DVF-23RQD3）	44.0	ﾒｰｶｰ値	0 s	56.89								—							
定常騒音	130	換気扇（TOSHIBA DVF-23RQD3）	44.0	ﾒｰｶｰ値	0 s	57.91								—							
定常騒音	131	換気扇（TOSHIBA DVF-23RDA3）	41.0	ﾒｰｶｰ値	0 s	59.36								—							
変動騒音	301	乗用車	71.8	ASJ	28 台	106.09								14.6							
変動騒音	302	乗用車	71.8	ASJ	28 台	100.12								14.3							
変動騒音	303	乗用車	71.8	ASJ	98 台	94.86								13.9							
変動騒音	304	乗用車	71.8	ASJ	98 台	96.37								13.8							
変動騒音	305	乗用車	71.8	ASJ	98 台	98.52								13.7							
変動騒音	306	乗用車	71.8	ASJ	98 台	100.75								13.7							
変動騒音	307	乗用車	71.8	ASJ	98 台	99.57								13.3							

兵庫県都市計画課
R8.10.9
受付

分類	音源位置	騒音発生源	基準距離における騒音レベル[dB]	出典根拠	継続時間又は発生回数	音源から予測地点までの距離 r (m)								予測地点における騒音レベルの最大値(dB)								
						a								a								
変動騒音	308	乗用車	71.8	ASJ	98 台	94.52								12.6								
変動騒音	309	乗用車	71.8	ASJ	98 台	90.11								11.7								
変動騒音	310	乗用車	71.8	ASJ	98 台	86.50								11.3								
変動騒音	311	乗用車	71.8	ASJ	98 台	83.75								11.5								
変動騒音	312	乗用車	71.8	ASJ	98 台	81.19								11.6								
変動騒音	313	乗用車	71.8	ASJ	98 台	79.23								11.7								
変動騒音	314	乗用車	71.8	ASJ	98 台	77.94								11.7								
変動騒音	315	乗用車	71.8	ASJ	98 台	77.32								11.7								
変動騒音	316	乗用車	71.8	ASJ	98 台	81.54								12.6								
変動騒音	317	乗用車	71.8	ASJ	98 台	89.16								13.6								
変動騒音	318	乗用車	71.8	ASJ	98 台	94.03								14.1								
変動騒音	319	乗用車	71.8	ASJ	16 台	99.88								14.4								
変動騒音	320	乗用車	71.8	ASJ	16 台	104.97								14.7								
変動騒音	321	乗用車	71.8	ASJ	98 台	96.03								11.9								
変動騒音	322	乗用車	71.8	ASJ	98 台	93.68								12.0								
変動騒音	323	乗用車	71.8	ASJ	98 台	77.39								11.6								
変動騒音	324	乗用車	71.8	ASJ	98 台	78.11								12.8								
変動騒音	325	乗用車	71.8	ASJ	98 台	79.42								12.7								
変動騒音	326	乗用車	71.8	ASJ	98 台	81.31								33.6								
変動騒音	327	乗用車	71.8	ASJ	98 台	85.99								33.1								
変動騒音	328	乗用車	71.8	ASJ	98 台	91.75								32.5								
変動騒音	329	乗用車	71.8	ASJ	98 台	96.98								15.2								
変動騒音	330	乗用車	71.8	ASJ	98 台	98.49								15.5								
変動騒音	331	乗用車	71.8	ASJ	98 台	96.95								15.5								
変動騒音	332	乗用車	71.8	ASJ	98 台	95.88								14.1								
変動騒音	333	乗用車	71.8	ASJ	98 台	95.32								14.1								
変動騒音	334	乗用車	71.8	ASJ	98 台	92.50								13.9								
変動騒音	335	乗用車	71.8	ASJ	98 台	92.85								13.9								
変動騒音	336	乗用車	71.8	ASJ	98 台	93.58								13.9								
変動騒音	337	乗用車	71.8	ASJ	54 台	91.89								32.5								
変動騒音	338	乗用車	71.8	ASJ	54 台	95.15								32.2								
変動騒音	339	乗用車	71.8	ASJ	54 台	98.72								31.9								
変動騒音	340	乗用車	71.8	ASJ	0 台	119.41								—								
変動騒音	341	乗用車	71.8	ASJ	0 台	116.70								—								
変動騒音	342	乗用車	71.8	ASJ	0 台	111.86								—								
変動騒音	343	乗用車	71.8	ASJ	0 台	107.20								—								
変動騒音	344	乗用車	71.8	ASJ	0 台	102.55								—								
変動騒音	345	乗用車	71.8	ASJ	0 台	103.11								—								
変動騒音	346	乗用車	71.8	ASJ	0 台	107.95								—								
変動騒音	347	乗用車	71.8	ASJ	0 台	112.35								—								
変動騒音	401	乗用車	71.8	ASJ	20 台	50.64								37.7								
変動騒音	402	乗用車	71.8	ASJ	20 台	46.96								38.4								
変動騒音	403	乗用車	71.8	ASJ	20 台	40.11								39.7								
変動騒音	404	乗用車	71.8	ASJ	20 台	33.65								41.3								
変動騒音	405	乗用車	71.8	ASJ	0 台	27.26								—								
変動騒音	301	貨物車両 (荷さばき車輌)	88.2	ASJ	0 台	106.06								—								
変動騒音	302	貨物車両 (荷さばき車輌)	88.2	ASJ	0 台	100.09								—								
変動騒音	303	貨物車両 (荷さばき車輌)	88.2	ASJ	0 台	94.82								—								
変動騒音	304	貨物車両 (荷さばき車輌)	88.2	ASJ	0 台	96.33								—								
変動騒音	305	貨物車両 (荷さばき車輌)	88.2	ASJ	0 台	98.48								—								
変動騒音	306	貨物車両 (荷さばき車輌)	88.2	ASJ	0 台	100.72								—								
変動騒音	307	貨物車両 (荷さばき車輌)	88.2	ASJ	0 台	99.54								—								
変動騒音	308	貨物車両 (荷さばき車輌)	88.2	ASJ	0 台	94.49								—								
変動騒音	309	貨物車両 (荷さばき車輌)	88.2	ASJ	0 台	90.08								—								
変動騒音	310	貨物車両 (荷さばき車輌)	88.2	ASJ	0 台	86.46								—								
変動騒音	311	貨物車両 (荷さばき車輌)	88.2	ASJ	0 台	83.71								—								
変動騒音	312	貨物車両 (荷さばき車輌)	88.2	ASJ	0 台	81.15								—								
変動騒音	313	貨物車両 (荷さばき車輌)	88.2	ASJ	0 台	79.19								—								
変動騒音	314	貨物車両 (荷さばき車輌)	88.2	ASJ	0 台	77.90								—								
変動騒音	315	貨物車両 (荷さばき車輌)	88.2	ASJ	0 台	77.28								—								
変動騒音	316	貨物車両 (荷さばき車輌)	88.2	ASJ	0 台	81.50								—								
変動騒音	317	貨物車両 (荷さばき車輌)	88.2	ASJ	0 台	89.12								—								
変動騒音	318	貨物車両 (荷さばき車輌)	88.2	ASJ	0 台	94.00								—								
変動騒音	319	貨物車両 (荷さばき車輌)	88.2	ASJ	0 台	99.85								—								
変動騒音	320	貨物車両 (荷さばき車輌)	88.2	ASJ	0 台	104.94								—								
変動騒音	401	貨物車両 (荷さばき車輌)	88.2	ASJ	0 台	50.58								—								
変動騒音	402	貨物車両 (荷さばき車輌)	88.2	ASJ	0 台	46.89								—								
変動騒音	403	貨物車両 (荷さばき車輌)	88.2	ASJ	0 台	40.03								—								
変動騒音	404	貨物車両 (荷さばき車輌)	88.2	ASJ	0 台	33.56								—								
変動騒音	405	貨物車両 (荷さばき車輌)	88.2	ASJ	0 台	27.14								—								
変動騒音	406	貨物車両 (荷さばき車輌)	88.2	ASJ	0 台	20.78								—								
変動騒音	407	貨物車両 (荷さばき車輌)	88.2	ASJ	0 台	15.63								—								
変動騒音	408	貨物車両 (荷さばき車輌)	88.2	ASJ	0 台	13.35								—								
変動騒音	409	貨物車両 (荷さばき車輌)	88.2	ASJ	0 台	15.10								—								
変動騒音	410	貨物車両 (荷さばき車輌)	88.2	ASJ	0 台	75.64								—								
変動騒音	411	貨物車両 (荷さばき車輌)	88.2	ASJ	0 台	74.34								—								
変動騒音	501	後進ブザー	100.0	手引き	0 s	13.17								—								
変動騒音	502	後進ブザー	100.0	手引き	0 s	15.04								—								
変動騒音	503	後進ブザー	100.0	手引き	0 s	75.82								—								
変動騒音	504	後進ブザー	100.0	手引き	0 s	74.49								—								
変動騒音	601	廃棄物収集作業	95.0	手引き	0 s	17.03								—								
変動騒音	701	台車走行音	77.0	手引き	0 s	15.30								—								
変動騒音	702	台車走行音	77.0	手引き	0 s	71.18								—								
変動騒音	703	台車走行音	77.0	手引き	0 s	69.53								—								
衝撃騒音	801	荷さばき作業 (荷降ろし作業)	84.0	実測値	0 回	17.34								—								
衝撃騒音	802	荷さばき作業 (荷降ろし作業)	84.0	実測値	0 回	75.16								—								

兵庫県都市計画課
R8.10.9
受付

分類	音源位置	騒音発生源	基準距離における騒音ﾚﾍﾞﾙ[dB]	出典根拠	継続時間又は発生回数	音源から予測地点までの距離 r (m)								予測地点における騒音レベルの最大値(dB)								
						a								a								

[備考] 1.騒音規制法における夜間の規制基準に基づく当該地域の区分及び基準値(22:00～6:00：下表参照)
2.表中の(－)は予測地点における騒音レベルがマイナスとなったものを示す。
3.表中の－は騒音発生源が稼動していないものを示す。
4.表中の黄色の欄は規制基準を上回っている箇所を示す。
5.発生源の貨物車両（荷捌き車両）には廃棄物収集車両を含む
6.発生源位置図　別紙位置図（図面番号「添付図5」）のとおり
7.予測計算方法　別紙（「別添資料2　騒音予測の算出根拠」）のとおり
8.夜間の各地点における騒音レベルの最大値は以下のとおり。

予測地点	最大値	発生源	音源位置	用途地域	区域	基準値	備　考
a	41.3	乗用車	404	第一種住居地域	第2種区域	45 dB	敷地境界

兵庫県都市計画課
R8.10.9
受付

別添8　その他の指針関連事項

（1）歩行者の通行の利便の確保等のための計画

項目	具体的な内容
歩行者通行の利便性確保のための対策	歩行者・自転車専用通路の設置（添付図 3-2 参照）
夜間照明施設の配置	添付図 3-2 を参照。

兵庫県都市計画課
R8.10.9
受付

大規模小売店舗計画概要書

名　　称	ハローズ姫路東店			
所 在 地	兵庫県姫路市阿保甲 7-33、阿保乙 162-4 ほか			
届出種別	法第 6 条第 2 項			
新設又は変更年月日	令和 8 年 10 月 10 日			
店舗面積の合計	2,003 ㎡			
営業時間	開店時刻	午前 0 時 00 分	閉店時刻	翌午前 0 時 00 分
駐 車 場	位　置	配置図参照	収容台数	101 台
	利用可能時間帯	午前 0 時 00 分～翌午前 0 時 00 分		
	出入口の数	5 箇所	出入口の位置	(変更前) 添付図 3-1 参照 (変更後) 添付図 3-2 参照
駐 輪 場	位　置	配置図参照	収容台数	65 台
荷さばき施設	位　置	配置図参照	面　　積	54 ㎡
	作業時間帯	荷さばき施設 1,2：午前 6 時 00 分～午後 10 時 00 分		
廃棄物等保管施設	位　置	配置図参照	容　　量	35.63 ㎥

〇添付書類：配置図

〇変更事項については、変更前・後の内容を２段書きすること。

≪来客用駐車場≫

寸　法		面積	台数	延べ面積	備考
2.6m×4.0m		10.4㎡	11台	114.4㎡	軽自動車
2.6m×5.0m		13.0㎡	74台	962.0㎡	
2.7m×5.0m		13.5㎡	14台	189.0㎡	店舗前
3.5m×5.0m		17.5㎡	2台	35.0㎡	障害者用
合　計			101台	1,300.4㎡	

≪従業員用駐車場≫

寸　法		面積	台数	延べ面積	備考
2.6m×5.0m		13.0㎡	18台	234.0㎡	
合　計			18台	234.0㎡	

≪来客用駐輪場≫

	寸　法		台数
駐輪場1	0.6m×2.0m		48台
駐輪場2	0.6m×2.0m		17台
合　計			65台

≪従業員用駐輪場≫

	寸　法		台数
従業員用駐輪場1	0.6m×2.0m		8台
合　計			8台

≪自動二輪車駐車場≫


	寸　法		台数
自動二輪車駐車場1	1.0m×2.3m		5台
合　計			5台

≪廃棄物保管施設≫

	面積	高さ	容量
廃棄物保管施設1	23.75㎡	1.5m	35.63m³
合　計	35.75㎡	1.5m	35.63m³

≪荷さばき施設≫

	幅	奥行	面積
荷さばき施設1	3.0m	8.0m	24.0㎡
荷さばき施設2	3.0m	10.0m	30.0㎡
合　計			54.0㎡



※駐車場1の夜間閉鎖は午後12時～午前6時とする。
　駐車場2および駐車場3の夜間閉鎖は午後10時～午前6時とする。

添付図3-1　配置図(変更前)

来客用駐車場				
区画寸法	区画面積	台数	面積の小計	備考
2.6m×5.0m	13.0㎡	81台	1,053.00㎡	
2.7m×5.0m	13.5㎡	15台	202.50㎡	
3.5m×5.0m	17.5㎡	2台	35.00㎡	
2.6m×4.0m	10.4㎡	3台	31.20㎡	
合計		101台	1,321.70㎡	

従業員用駐車場・業務用駐車場・臨時駐車場				
区画寸法	区画面積	台数	面積の小計	備考
2.6m×5.0m	13.0㎡	14台	182.00㎡	従業員
2.6m×5.0m	13.0㎡	17台	221.00㎡	臨時
2.7m×5.0m	13.5㎡	1台	13.50㎡	臨時
2.6m×4.0m	10.4㎡	4台	41.60㎡	臨時
合計		36台	458.10㎡	

来客用等駐輪場				
区画寸法	区画面積	台数	面積の小計	備考
0.6m×2.0m	1.2㎡	65台	78.00㎡	駐輪
1.0m×2.3m	2.3㎡	5台	11.50㎡	自動二輪
(従業員用)				
0.6m×2.0m	1.2㎡	8台	9.60㎡	駐輪
合計		78台	28.90㎡	

ⓜ〔誘導看板(板面南向き)〕



ⓝ〔誘導看板(板面西向き)〕



凡　例

- ：店舗（店舗面積）
- ：駐車場（駐車桝）
- ：駐輪場
- ：荷さばき場
- ：廃棄物保管施設
- ：併設施設
- ：歩行者自転車通路
- ：交通整理員
- ⓐ～ⓛ：看板
- ：大店立地法届出区域
- ：緑地


※南敷地（テナント棟2及び3）は中規模店舗の届出状況を破線で表示。



	2灯×4
	4灯×4

	2灯×9

店舗面積	2,003㎡
駐車場収容台数	137台
・届出(来客用)台数	101台
・従業員用台数	14台
・臨時用	22台
駐輪場収容台数	65台
荷さばき施設面積	54.0㎡
廃棄物保管施設容量	35.6㎡
併設施設利用面積	194.0㎡



1:1000

添付図3-2　配置図（変更後）

要綱様式第５（掲示による説明会の申出）

令和 8 年 10 月 9 日

兵庫県知事 様

株式会社ハローズ　代表取締役　佐藤 利行
広島県福山市南蔵王町六丁目 26 番 7 号

大規模小売店舗の変更届出に係る説明会の方法の申出

下記の店舗に係る変更届出の内容は、大規模小売店舗立地法施行規則第 11 条第 2 項の規定に該当するものとして申し出ます。

記

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

名　称　　ハローズ東姫路店
所在地　　兵庫県姫路市阿保甲 7-33、阿保乙 162-4 ほか

2 申出を行う理由

説明会を掲示に替える場合の各要件に対して、①当該店舗は平成 28 年の法第 6 条第 2 項の変更届から令和 7 年 10 月まで大規模小売店舗の維持・運営を行った実績が 1 年以上あること、②当該変更は前面道路（都市計画道路 3・4.22 大日線）の拡幅工事に伴い従来の来退店経路が使用できなくなり、周辺生活道路への来店車両の流入を防ぐ方策として来客誘導経路の変更を行うものであり、令和 7 年 11 月 20 日及び 21 日に行った地元説明会で特に反対の意見はなく逆に変更が遅いとのご意見や説明会ででた安全対策への要望に対しても全て対応しており、店舗周辺の地域の生活環境の保持の見地から支障となる事象が生じていないこと、③当該変更による周辺の地域の生活環境への影響に関する予測結果が指針等に定められた基準を満たし、その影響が変更前に比して大きな変化がないことから要件を満たしており、周辺地域の生活環境に与える影響がほとんどないため。

兵庫県都市計画課
R8.10.9
受付

都計第 2496 号
令和８年 11 月２日

株式会社ハローズ
代表取締役　佐　藤　利　行　様

兵庫県知事　齋　藤　元　彦

大規模小売店舗の変更届出に係る説明会の方法について（通知）

令和８年10月９日付けで申出のあったことについて、下記の店舗に係る変更届出の内容は、大規模小売店舗立地法施行規則第11条第２項の規定に該当すると認められますので通知します。

なお、当該大規模小売店舗の立地する敷地内の見やすい場所に届出等の要旨を掲示することに加え、インターネットを利用しこれを行うこととなっているため、掲示等方法については十分検討の上、事前に御報告いただきますようお願いします。

記

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

名　称：ハローズ東姫路店
所在地：姫路市阿保甲７－33、阿保乙162－４外

２　申出を認める理由

周辺生活環境に与える影響がほとんどないと認められるため

○連絡先
兵庫県まちづくり部都市計画課
土地利用班立地調整担当　松尾
ＴＥＬ：080-4204-4836
MAIL：Kenta_Matsuo@pref.hyogo.lg.jp